

ViewSonic LED-Monitor - 40.6 cm (16") (15.6" sichtbar)

Touchscreen - 1366 x 768 @ 60 Hz - TN - 190 cd/m² - 500:1 - 12 ms -
HDMI - VGA - Lautsprecher

Gruppe	TFTs
Hersteller	ViewSonic
Hersteller Art. Nr.	TD1630-3
EAN/UPC	0766907985511



Beschreibung

Der ViewSonic TD1630-3 ist ein 16"-Bildschirm (15,6" sichtbar) mit 10-Punkt-Multi-Touch-Funktion. Dank des modernen ergonomischen Designs kann der TD1630-3 geneigt oder flach hingelegt werden, um den Benutzern optimalen Komfort zu bieten. Die VGA- und HDMI-Eingänge sorgen für ausreichende Anschlussmöglichkeiten. Durch die Kompatibilität mit einer Vielzahl von Betriebssystemen wie z.B. Windows 10 und verschiedenen Linux-Versionen sowie die beiden integrierten Lautsprecher eignet sich der Touchscreen ideal für interaktive Anwendungen in Handels- oder Unternehmensumgebungen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ViewSonic LED-Monitor - 40.6 cm (16")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 40.6 cm (16") - Touchscreen
Energie Effizienzklasse	Klasse B
Energieverbrauch pro Jahr	6 kWh
Leistungsmerkmale	Touchscreen, USB 2.0 Hub
Bildschirmtyp	TN
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	1366 x 768 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.252 mm
Helligkeit	190 cd/m ²
Kontrast	500:1 / 10000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	12 ms
Farbunterstützung	262.000 Farben
Farbraum	45% NTSC
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Bildschirmbeschichtung	7H Hard Coating
Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	37.92 cm x 3.72 cm x 24.71 cm

Gewicht	1.32 kg
Kennzeichnung	RCM, BIS, GEMS

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse B
Energieverbrauch pro Jahr	6 kWh
Diagonalabmessung	40.6 cm (16")
Sichtbare Bildfläche	39.6 cm (15.6")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 2.0 Hub
Bildschirmtyp	TN
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	1366 x 768 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.252 mm
Helligkeit	190 cd/m²
Kontrast	500:1 / 10000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	262.000 Farben
Farbraum	45% NTSC
Reaktionszeit	12 ms
Vertikale Bildwiederholrate	56 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 61 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	90
Vertikaler Betrachtungswinkel	60
Bildschirmbeschichtung	7H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	WLED
Besonderheiten	Sync-on-Green, glänzend, OSD sperren, flimmerfreie Technologie, TMDS-Technologie (Transition Minimized Differential Signaling), Composite Sync, Bluelight Filter
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	37.92 cm x 3.72 cm x 24.71 cm - mit Fuß
Gewicht	1.32 kg
	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	1 Watt
	Eingang
Typ	Touchscreen - Touchscreen
Movement Detection Technologie	Projiziert kapazitiv
	Konnektivität

Schnittstellen	VGA (DB-15) HDMI Audio Line-In (Mini-Klinkenstecker) USB Upstream (Typ B)
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Neigungswinkel	15/+50
VESA-Halterung	75 x 75 mm
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x Audiokabel - 1.8 m 1 x VGA-Kabel - 1.5 m 1 x USB-Kabel - 2 m
Lebensdauer der Beleuchtung	15,000 Stunden
Kennzeichnung	RCM, BIS, GEMS
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch (typisch)	5.5 Watt
	Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	Linux Kernel 3.x, Microsoft Windows 7 / 8 / 10 (32/64 bits), Linux Kernel 4.x
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 37.92 cm - Tiefe: 3.72 cm - Höhe: 24.71 cm - Gewicht: 1.32 kg Ohne Fuß - Breite: 37.92 cm - Tiefe: 3.72 cm - Höhe: 24.71 cm - Gewicht: 1.32 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	45.3 cm
Transporttiefe	8.6 cm
Transporthöhe	38.9 cm
Transportgewicht	2.5 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 90% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.