

NEC P547UL - 3-LCD-Projektor - 5400 lm - WUXGA (1920 x 1200)

16:10 - LAN - weiß

Gruppe	Projektoren
Hersteller	NEC
Hersteller Art. Nr.	60005761
EAN/UPC	5028695614819



Beschreibung

Noch nie war skalierbare Visualisierung so leise. Mit einem herausragend niedrigen Geräuschpegel von nur 22 dB (ECO-Modus) ist das P547UL leiser als das Ticken einer Uhr. Dank des vollständig versiegelten Motors ist dieser Laserprojektor filterfrei, was 20.000 Stunden wartungsfreien Betrieb bedeutet. Umfassende Konnektivität und optionales WiFi sorgen für Flexibilität und zeitsparenden Betrieb. Die erweiterte eingebettete MultiPresenter-Funktionalität ermöglicht die kabellose Präsentation und Bildschirmfreigabe für 16 Geräte gleichzeitig, und zwar sofort nach dem Auspacken in Ihrem Konferenzraum. Die Technologie ist zukunftssicher, da sie 4K-Eingänge mit 30 Hz verarbeiten kann. Nie war es einfacher, leiser und wartungsärmer, die Zukunft der Projektion in Ihren Konferenzraum zu bringen als mit dem NEC P547UL.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	NEC P547UL - 3-LCD-Projektor - LAN - weiß
Gerätetyp	3-LCD-Projektor
Farbe	Weiß
Helligkeit	5400 lm
Kontrastverhältnis	500000:1
Auflösung	WUXGA (1920 x 1200)
Natives Seitenverhältnis	16:10
Richtung der Objektivverschiebung	Horizontal, vertikal
Lampentyp	Laser
Lampenlebensdauer	Bis zu 20000 Stunden
Videoeingang	(NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL, PAL-M, PAL 60), LAN
Video-Modi	4K UHD (3840 x 2160)
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert
Leistungsaufnahme im Betrieb	293 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	48 cm x 40.7 cm x 12.2 cm
Gewicht	9.7 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	3-LCD-Projektor
Netzwerk	Ethernet
Farbe	Weiß
	Projektor
Helligkeit	5400 lm
Kontrastverhältnis	500000:1
Sichtbare Bildfläche	76.2 cm - 762 cm
Projektionsdistanz	0.8 m - 12.9 m
Projektionsdistanz-Verhältnis	1.23 - 2:1
Auflösung	4K UHD - WUXGA (1920 x 1200) (unkomprimiert)/ 3840 x 2160 (Größe angepasst)
Natives Seitenverhältnis	16:10
Lampentyp	Laser
Lampenlebensdauer	Bis zu 20000 Stunden
Steuerungen und Einstellungen	Keystone-Korrektur
Besonderheiten	Auto Power Off, Autom. EIN, Carbon Savings Meter, Constant Brightness Mode, Control ID Function, DICOM-Simulationsmodus, Direct Power Off, Free Tilt, Light Source Adjustment, MultiPresenter Function, NaViSet Administrator 2, Quick-Start, integriertes Testmuster, Power Save Mode, USB Viewer
	Objektiv
Fokustyp	Manuell
Blendenöffnung	F/1.5-2.1
Zoomtyp	Manuell
Zoomfaktor	1.6x
Keystone-Korrekturrichtung	Horizontal, vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-30 / +30
Horizontale Keystone-Korrektur	-30 / +30
Typ Objektivverschiebung	Manuell
Richtung der Objektivverschiebung	Horizontal, vertikal
Vertikale Objektivverschiebung	0% / 60%
Horizontale Objektivverschiebung	29% / 29%
	Videoeingang
TV-System	NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL, PAL-M, PAL 60
Videoschnittstellen	HDMI, HDBaseT, VGA
Video-Modi	4K UHD (3840 x 2160)
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle	Verdrahtetes LAN
	Lautsprecher

Typ	Integriert
Soundmodus	Mono
Ausgangsleistung/Kanal	20 Watt
Lautsprecher	1 x Misch-Kanal
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) 1 x HDBaseT Eingang - RJ-45 2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A 1 x Audio Line-In - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x seriell RS-232 - 9-poliger D-Sub (DB-9) (Stecker) (Verwaltung) 1 x Netzwerk - RJ-45 1 x USB - 4-poliger USB Typ B (Verwaltung) 1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Fernbedienung, 2 AAA-Batterien, Objektivabdeckung, Sicherheitsaufkleber
Enthaltene Kabel	1 x Stromkabel - 1.8 m
Sicherheitsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Kennzeichnung	EAC, ERP, RoHS, TUV Rheinland, ISO/IEC 21118:2012
	Stromversorgung
Spannungsquelle	AC
Leistungsaufnahme im Betrieb	293 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.3 Watt
	Maße und Gewicht
Breite	48 cm
Tiefe	40.7 cm
Höhe	12.2 cm
Gewicht	9.7 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre/10.000 Stunden
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%
Geräuscentwicklung	26 dB
Schallemission (Sparmodus)	22 dB

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.