D-Link DMS 108 - Switch - unmanaged - 8 x 10/100/1000/2.5G

Desktop - wandmontierbar

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	D-Link
Hersteller Art. Nr.	DMS-108/E
EAN/UPC	0790069469459

Beschreibung

Der DMS-108 8-Port Multi-Gigabit unmanaged Switch bietet acht 2,5-Gigabit-Ethernet-Ports für hohe Geschwindigkeiten, um Ihre hohen Erwartungen zu erfüllen. Die Gigabit-Ports sind bereit für Wi-Fi 6 und bieten unbegrenzte Geschwindigkeit und Leistung. Der DMS-108 unterstützt außerdem IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet (EEE), das den Stromverbrauch reduzieren und die Nutzung optimieren kann. Ohne komplexe Installationsschritte ist Plug-and-Play bequem und einfach für jedes Nutzungsszenario.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	D-Link DMS 108 - Switch - 8 Anschlüsse - unmanaged
Gerätetyp	Switch - 8 Anschlüsse - unmanaged
Untertyp	2.5 Gigabit Ethernet
Ports	8 x 10/100/1000/2.5G
Leistung	Switching-Kapazität: 40 Gbit/s Paket Weiterleitungsrate: 29,76 Mpps
Kapazität	Gepackte Puffergröße: 8.1 MB
Größe der MAC-Adresstabelle	4000 Einträge
Leistungsmerkmale	Metallgehäuse, ohne Lüfter, QoS, EEE, SOHO, Abtastautomatik pro Gerät, Auto-Negotiation, D-Link Green Technology, Flusskontrolle, Link Fault Detection, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IGMP Snooping
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3az, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	14.5 cm x 8.2 cm x 2.8 cm
Gewicht	343 g
Lokalisierung	Europa

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 8 Anschlüsse - unmanaged
Gehäusetyp	Desktop, wandmontierbar
Untertyp	2.5 Gigabit Ethernet

Ports	8 x 10/100/1000/2.5G
Leistung	Switching-Kapazität: 40 Gbit/s Paket Weiterleitungsrate: 29,76 Mpps
Kapazität	Gepackte Puffergröße: 8.1 MB
Größe der MAC-Adresstabelle	4000 Einträge
Leistungsmerkmale	Metallgehäuse, ohne Lüfter, QoS, EEE, SOHO, Abtastautomatik pro Gerät, Auto-Negotiation, D-Link Green Technology, Flusskontrolle, Link Fault Detection, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IGMP Snooping
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3az, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bz
Statusanzeiger	Stromversorgung, Link/Aktivität
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	8 x 10/100/1000/2.5G RJ-45
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Gestellte Leistung	12 V - 1 A
Leistungsaufnahme im Betrieb	8.586 Watt
	Verschiedenes
MTBF	724,033.96 Stunden
Produktzertifizierungen	Plug and Play, RoHS, LVD, BSMI, RCM Class B, FCC Klasse B bescheinigt, VCCI Class B, IC Klasse B, BSMI Class B
Lokalisierung	Europa
	Maße und Gewicht
Breite	14.5 cm
Tiefe	8.2 cm
Höhe	2.8 cm
Gewicht	343 g
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90% RH
Min. Lagertemperatur	-10 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 95% RH

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.