

LG 55UL3J-M - 139 cm (55") Diagonalklasse UL3J Series LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Digital Signage Pro:Idiom integriert - webOS - 4K UHD (2160p)

3840 x 2160 - Direct LED - Ash Blue



Gruppe	Digital Signage
Hersteller	LG
Hersteller Art. Nr.	55UL3J-M
EAN/UPC	8806084396815

Beschreibung

LG 55UL3J-M - 139 cm (55") Diagonalklasse UL3J Series LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Digital Signage Pro:Idiom integriert - webOS - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - Direct LED - Ash Blue

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	LG 55UL3J-M UL3J Series - 139 cm (55") Pro:Idiom integriert LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - 4K - für Digital Signage
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung Pro:Idiom integriert
Diagonale Klasse	139 cm (55")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Digital Signage
Farbe	Ash Blue
Plattform	webOS
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Framerate & Enhancement-Technologie	60 Hz Refresh Rate
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	3 Anschlüsse
Konnektivität	Wi-Fi, LAN
Technologie	ADS
LCD Hintergrundlicht-Technologie	Direct LED
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
TV-Tuner	Kein Tuner
Profi-Funktionen	SNMP- Unterstützung, Anzeige „kein Signal“, Sync Mode, Integrated Contents Management System (CMS), kompatibel mit SuperSign CMS, kompatibel mit

SuperSign Control+, Real Time Communication (webRTC), Local Key Operation, FailOver, kompatibel mit SuperSign WB, LG ConnectedCare, kompatibel mit LG One:Quick Share, Video Tag, Booting Logo, Auto Set ID, Play via URL, ISM Method

Einstellungs-Klonfunktion	Ja
Bildverbesserungen	DCI 80 % Farbraum
Speicherkapazität	16 GB eMMC
USB	2 Anschlüsse
Mitgeliefertes Zubehör	Fernbedienung, Kabelhalter
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Leistungsaufnahme im Betrieb	105 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - ohne Fuß	123.5 cm x 5.75 cm x 71.5 cm
Gewicht	14 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert, EPEAT Bronze

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung Pro:Idiom integriert
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Stromverbrauch (max.)	160 Watt
Leistungsaufnahme im Betrieb	105 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	102 kWh/1.000 h
Diagonale Klasse	139 cm (55")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Digital Signage
Serie	UL3J Series
Plattform	webOS
Betriebssystem	webOS 6.0
TV-Tuner	Kein Tuner
TV-Tuner vorhanden	Nein
Sensoren	Temperatursensor, Helligkeitssensor
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	3 Anschlüsse
Modi	Portraitmodus, Landschaftsmodus, Kachelmodus, PM-Modus
Bildverbesserungen	DCI 80 % Farbraum
Design	Slim Design
Abmessung	Ohne Fuß

Breite	123.5 cm
Tiefe	5.75 cm
Höhe	71.5 cm
Gewicht	14 kg
Farbe	Ash Blue
Bildschirm	
LCD-Technologie	ADS
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
Framerate & Enhancement-Technologie	60 Hz Refresh Rate
LCD Hintergrundlicht-Technologie	Direct LED
Beschichtung	Haze 1 %
Kontrastverhältnis	1200:1
Dynamisches Kontrastverhältnis	1000000:1
Helligkeit	400 cd/m ²
Blickwinkel	178 Grad
Betrachtungswinkel (vertikal)	178 Grad
Reaktionszeit	8 ms
Lebensdauer des Hintergrundlichts	30,000 Stunde(n)
Profi-Funktionen	SNMP- Unterstützung, Anzeige „kein Signal“, Sync Mode, Integrated Contents Management System (CMS), kompatibel mit SuperSign CMS, kompatibel mit SuperSign Control+, Real Time Communication (webRTC), Local Key Operation, FailOver, kompatibel mit SuperSign WB, LG ConnectedCare, kompatibel mit LG One:Quick Share, Video Tag, Booting Logo, Auto Set ID, Play via URL, ISM Method
Einstellungs-Klonfunktion	Ja
Betriebsstunden/-tage	16 / 7
Funktionen	Crestron Connected Compatible, BEACON technology, kabelloser Zugangspunkt, Cisco Certified, 1,07 Mrd. Farben (8-bit+FRC)
Ständer & Halterungen	
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung	300 x 300 mm
VESA-Kompatibilität	Ja
Medien-Player	
USB-Port	Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse	2
Konfiguration	16 GB eMMC
Fernbedienung	

Typ	Fernbedienung
Inklusive Batterie	Ja
Anzahl der enthaltenen Batterien	2
Anzahl der erforderlichen Batterien	2
	Audiosystem
Funktionen	Eingebauter Lautsprecher
	Netzwerk & Internet-Multimedia
Konnektivität	Wi-Fi, LAN
LAN-Protokoll	Ethernet
Verbinden & Teilen	Bildschirmfreigabe
	Verbindungen
Anschlussstyp	3 x HDMI-Eingang 2 x USB 2.0 Audio-Ausgabe RS-232C-Eingang RS-232C-Ausgang LAN
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Kabelhalter
Kennzeichnung	Plug and Play, FCC Klasse A zertifiziert, CB, EMC, ERP, NRTL, HDCP 2.2, HDCP 1.4
	Informationen zur Nachhaltigkeit
EPEAT-kompatibel	EPEAT Bronze
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.5 Watt
Details zu Wärmeentwicklung	Schrank - typisch - 358 BTU/h Schrank - max. - 546 BTU/h
Funktionen	Intelligentes Energiesparen, WOL (Aufwecken an LAN)
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)	136 cm
Tiefe (Versand)	16.2 cm
Höhe (Versand)	81 cm
Gewicht (Versand)	18.8 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im
Betrieb

10 - 80%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.