

# Snom C620 - VoIP-Konferenztelefon - DECT 6.0

dreiweg Anruffunktion - SIP - 3 Leitungen - Gun Metal

Gruppe	Telefone
Hersteller	Snom
Hersteller Art. Nr.	4617
EAN/UPC	4262377560044



## Beschreibung

Befreien Sie sich von Kabeln im Konferenzraum und helfen Sie Ihrem Team, besser zusammenzuarbeiten. Das snom C620 ist ein schnurloses Konferenztelefon, das die DECT 6.0 Technologie nutzt, um ein völlig schnurloses Konferenzerlebnis zu ermöglichen. Mit dem C620 haben Sie völlige Freiheit bei der Platzierung in Ihrem Konferenzraum - ohne über Kabel zu stolpern. Mit kabellosen Mikrofonen werden Sie weniger Frustration und mehr erfolgreiche Gespräche erleben.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	snom C620 - VoIP-Konferenztelefon - dreiweg Anruffunktion
Produkttyp	VoIP-Konferenztelefon
Norm für schnurlose Telefone	DECT 6.0
VoIP-Protokolle	SIP
Voice Codecs	G.722, G.729ab, G.726, G.711A/μ
Packungsinhalt	Konferenztelefonkonsole, Zwei Tischmikrofone mit Funkanschluss
Unterstützte Leitungen	3 Leitungen
Freisprecheinrichtung	Ja
Anrufservices	Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten, Anrufsperre
Anzeige	LCD-Anzeige - einfarbig - Ja
Anz. Netzwerkanschlüsse	1 x Ethernet 10/100Base-TX
Gehäusefarbe	Gun Metal

## Ausführliche Details

### Allgemein

Produkttyp	VoIP-Konferenztelefon
Gehäusefarbe	Gun Metal

### Telefonmerkmale

Norm für schnurlose Telefone	DECT 6.0
Anrufservices	Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten, Anrufsperre
Position des Wählers	Telefon
Konferenzfähig	Dreiweg

Freisprecheinrichtung	Ja
Lautstärkeregelung	10 Stufen
Anzeigen	Visuelle Klingel-Leuchtanzeige
Zusätzliche Funktionen	Eingebaute Uhr <b>Konferenztelefon</b>
Packungsinhalt	Konferenztelefonkonsole, Zwei Tischmikrofone mit Funkanschluss <b>IP-Telefonie</b>
VoIP	Ja
VoIP-Protokolle	SIP
Voice Codecs	G.722, G.729ab, G.726, G.711A/μ
Unterstützte Leitungen	3 Leitungen
Servicequalität	IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p
IP-Adressenzuweisung	DHCP
Sicherheit	IEEE 802.1X, TLS
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	Ja
Netzwerkprotokolle	TFTP, HTTP, HTTPS, SRTP, Link Layer Discovery Protocol - Media Endpoint Discovery (LLDP-MED), RTCP, RTP, SNTP
Anz. Netzwerkanschlüsse	1 x Ethernet 10/100Base-TX
Sprachfunktionen	Comfort Noise Generation (CNG), Echo Cancellation (ECN), HD Voice, Acoustic Echo Cancellation (AEC), automatic gain control (AGC), Noise Reduction (NR)
Netzwerkmerkmale	Network Address Translation (NAT), Class 3 PoE, Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), STUN <b>Telefonspeicher</b>
Kapazität des Telefonbuchs	200 Namen und Nummern
Anzahl der One-Touch-Wahltasten	10
Speicher für Anruferkennung	200 Namen und Nummern <b>Anzeige</b>
Typ	LCD-Anzeige - einfarbig
Anzeigestelle	Telefon
Bildschirmauflösung	158 x 57 Pixel
Hintergrundbeleuchtet	Ja <b>Verschiedenes</b>
Zubehör im Lieferumfang	Netzadapter
Service und Support	<b>Herstellergarantie</b> Begrenzte Garantie - 2 Jahre

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.