# Philips 50BDL4511D - 127 cm (50") Diagonalklasse (125.7 cm (49.5")

sichtbar) - D-Line LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Digital Signage - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160

| | |
|---|---|
| Gruppe | Digital Signage |
| Hersteller | Philips |
| Hersteller Art. Nr. | 50BDL4511D/00 |
| EAN/UPC | 8712581778651 |

## Beschreibung

Machen Sie mit einer schnellen, professionellen Philips D-Line 4K UHD-Anzeige auf sich aufmerksam. Die ausgezeichnete Bildqualität von Philips bietet realistische Farben und starke Kontraste. Sie können problemlos Inhalte von verschiedenen Quellen auf nur einem Bildschirm anzeigen.

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung | Philips 50BDL4511D D-Line - 127 cm (50") Klasse (125.7 cm (49.5") sichtbar) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - 4K - für Digital Signage |
| Produkttyp | LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1014294 |
| Diagonale Klasse | 127 cm (50") |
| Diagonale Größe | 125.7 cm (49.5") |
| Kommerzielle Verwendung | Ja - Digital Signage |
| Auflösung | 3840 x 2160 |
| Anzeigeformat | 4K UHD (2160p) |
| Videoeingangsformate | 1080/60i, 480/60p, 720/60p, 1080/50i, 720/50p, 576/50p, 1080/50p, 1080/60p, 480/60i, 576/50i, 2160/24p, 2160/30p, 2160/60p |
| Videoschnittstelle | HDMI |
| Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 2 Anschlüsse |
| Konnektivität | LAN |
| PC-Schnittstelle | DVI, DisplayPort |
| Technologie | VA |
| LCD Hintergrundlicht-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Seitenverhältnis des Bildes | 16:9 |
| TV-Tuner | Kein Tuner |
| Profi-Funktionen | CMND-Verwaltung, FailOver |
| Bildverbesserungen | Pixelversatz, Gering Hell |
| Lautsprechersystem | 2 Lautsprecher |

| | |
|---|---|
| USB | 2 Anschlüsse |
| Mitgeliefertes Zubehör | Fernbedienung, 3 Spanner |
| Spannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Energie Effizienzklasse | Klasse G |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 91 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.5 Watt |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - ohne Fuß | 112.84 cm x 6.35 cm x 64.9 cm |
| Gewicht | 14.75 kg |
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert |

## Ausführliche Details

| | |
|---|---|
| | **Allgemein** |
| Produkttyp | LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1014294 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse G |
| Stromverbrauch (max.) | 190 Watt |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 91 Watt |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 85 kWh/1.000 h |
| Diagonale Klasse | 127 cm (50") |
| Diagonale Größe | 125.7 cm (49.5") |
| Kommerzielle Verwendung | Ja - Digital Signage |
| Serie | D-Line |
| TV-Tuner | Kein Tuner |
| TV-Tuner vorhanden | Nein |
| Videoschnittstelle | HDMI |
| Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 2 Anschlüsse |
| PC-Schnittstelle | DVI, DisplayPort |
| Modi | Portraitmodus, Landschaftsmodus |
| Bildverbesserungen | Pixelversatz, Gering Hell |
| Abmessung | Ohne Fuß |
| Breite | 112.84 cm |
| Tiefe | 6.35 cm |
| Höhe | 64.9 cm |
| Gewicht | 14.75 kg |
| | **Bildschirm** |
| LCD-Technologie | VA |

| | |
|---|---|
| Auflösung | 3840 x 2160 |
| Anzeigeformat | 4K UHD (2160p) |
| Seitenverhältnis des Bildes | 16:9 |
| LCD Hintergrundlicht-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Beschichtung | 25 % Trübung |
| Kontrastverhältnis | 4000:1 |
| Dynamisches Kontrastverhältnis | 500000:1 |
| Helligkeit | 500 cd/m² |
| Blickwinkel | 178 Grad |
| Betrachtungswinkel (vertikal) | 178 Grad |
| Reaktionszeit | 8 ms |
| Sprache des Anzeigemenüs | Multilingual |
| Lebensdauer des Hintergrundlichts | 50,000 Stunde(n) |
| Profi-Funktionen | CMND-Verwaltung, FailOver |
| Betriebsstunden/-tage | 24 / 7 |
| Funktionen | OPS-Slot |
| | **Ständer & Halterungen** |
| Standfuß | Optional |
| Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung | 400 x 400 mm |
| VESA-Kompatibilität | Ja |
| | **Video-Funktionen** |
| Videoeingangsformate | 1080/60i, 480/60p, 720/60p, 1080/50i, 720/50p, 576/50p, 1080/50p, 1080/60p, 480/60i, 576/50i, 2160/24p, 2160/30p, 2160/60p |
| Digitale Video-Auflösung | 1024 x 768 (XGA), 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080, 1440 x 900, 1600 x 900, 3840 x 2160 |
| | **Medien-Player** |
| Videoformate | H.264, H.263, MPEG, H.265 |
| Audioformate | AAC, HE-AAC |
| Bildformate | BMP, PNG, JPEG |
| USB-Port | Ja |
| Anzahl der USB-Anschlüsse | 2 |
| | **Fernbedienung** |
| Typ | Fernbedienung |
| Batterie-Formfaktor | Typ AAA |
| Inklusive Batterie | Ja |
| | **Audiosystem** |
| Lautsprechersystem | 2 Lautsprecher |

| | |
|---|---|
| Ausgangsleistung/gesamt | 20 Watt |
| Lautsprecher | 2 x Lautsprecher - 10 Watt |
| | **Netzwerk & Internet-Multimedia** |
| Konnektivität | LAN |
| | **Verbindungen** |
| Anschlusstyp | DisplayPort-Eingang<br>2 x HDMI-Eingang<br>DVI-I-Eingang<br>HDMI-Ausgang<br>Audio Line-In<br>Audio Line-Out<br>Fernsteuerung<br>DisplayPort-Ausgang<br>RS-232C-Eingang<br>2 x USB 2.0<br>RS-232C-Ausgang<br>Infrarot-Ausgang<br>Infrarot-Eingang |
| | **Verschiedenes** |
| Zubehör im Lieferumfang | 3 Spanner |
| Enthaltene Kabel | Kabel für IR-Sensor - 1.8 m<br>RS232-Kabel |
| Kennzeichnung | FCC Klasse A zertifiziert, VCCI, BSMI, CB, CCC, PSB, RoHS, ETL, EMF, CECP, EAC |
| | **Informationen zur Nachhaltigkeit** |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
| ENERGY STAR-Version | 8.0 |
| | **Stromversorgung** |
| Stromversorgungsgerät | Stromversorgung |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.5 Watt |
| | **Herstellergarantie** |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |
| | **Umgebungsbedingungen** |
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% (nicht kondensierend) |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.