

Zebra ZD621d - Etikettendrucker - Thermodirekt - Rolle (10,8 cm)

300 dpi - bis zu 152 mm/Sek. - USB 2.0 - LAN - seriell - USB-Host -
Bluetooth 4.1 - Cutter - Grau

Gruppe	Drucker
Hersteller	Zebra
Hersteller Art. Nr.	ZD6A043-D2EF00EZ
EAN/UPC	0663056023470



Beschreibung

Sie benötigen einen erstklassigen Qualitätsdrucker, der einwandfrei funktioniert - tagein, tagaus. Auf die Desktopdrucker ZD621, eine Weiterentwicklung der bewährten und beliebten GX-Serie, ist Verlass. Gehen Sie keine Kompromisse ein. Entscheiden Sie sich für das Optimum: eine innovative Architektur als Motor für den weiterwachsenden Funktions- und Softwareumfang der Zebra-Drucker. Unübertroffene Sicherheit, die ständig fortentwickelt wird, um Ihre sensiblen Daten zu schützen und Cyberangriffe abzuwehren. Zusammen bedeutet das herausragende Druckerleistung, jahrelange optimale Nutzung, hohe Zuverlässigkeit und unübertroffene Intelligenz und Sicherheit. Alles, was Sie bei einem Drucker brauchen, um für reibungslose Arbeitsabläufe und anhaltenden Geschäftserfolg zu sorgen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Zebra ZD621d - Etikettendrucker - s/w - Thermodirekt
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt - s/w
Gewicht	1.6 kg
Lokalisierung	Großbritannien, Europa
Max. Mediengröße	Rolle (10,8 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	15 mm x 6.4 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	108 mm x 991 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 152 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Max. Auflösung (S/W)	300 dpi
Cutter	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, seriell, USB-Host, Bluetooth 4.1
RAM Installiert (Max.)	256 MB SDRAM
Installierter Flash-Speicher (max.)	512 MB
Druckersprache	ZPL II, EPL2, ZBI, Extensible Mark-up Language (XML), PDF Direct
Barcodes	Code 39, Industrial 2 aus 5, Code 49, CODABLOCK, ISBT 128, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, LOGMARS, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, Data Matrix, PLANET, Plessey, Standard 2 of 5, EAN-8, EAN-13, MSI

Medientyp	Quittungspapier, Tag-Material, Endlosetiketten, gestanzte Etiketten, Armbandetiketten, leporellogefaltet Etiketten, Etikettenrolle
Funktionen	Echtzeit-Uhr, Spaltsensor, Print Touch-Tag, Durchlicht-/Zwischenraum-Sensor, Sensor für reflektierende/schwarze Markierung
Netzwerk	Druckserver
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V
Farbe	Grau
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	17.7 cm x 22.1 cm x 15.1 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt - monochrom
Farbe	Grau
Lokalisierung	Großbritannien, Europa
	Drucker
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 152 mm/Sek - max. Geschwindigkeit - 300 dpi
Eingebaute Geräte	4,3"-LCD-Touchscreen
Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, seriell, USB-Host, Bluetooth 4.1
Max. Auflösung (S/W)	300 dpi
Druckersprache	ZPL II, EPL2, ZBI, Extensible Mark-up Language (XML), PDF Direct
Funktionen	Echtzeit-Uhr, Spaltsensor, Print Touch-Tag, Durchlicht-/Zwischenraum-Sensor, Sensor für reflektierende/schwarze Markierung
Cutter	Ja
Enthaltene Schriftarten	16 x Bitmap ZPL II 2 x skalierbares ZPL 5 x erweiterbares EPL2
Barcodes	Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, Code 49, CODABLOCK, ISBT 128, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, LOGMARS, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, Data Matrix, PLANET, Plessey, Standard 2 of 5, EAN-8, EAN-13, MSI
	RAM
RAM Installiert (Max.)	256 MB
Technologie / Formfaktor	SDRAM
	Flash-Speicher
Flash-Speicher	512 MB
	Medienhandhabung
Medientyp	Quittungspapier, Tag-Material, Endlosetiketten, gestanzte Etiketten, Armbandetiketten, leporellogefaltet Etiketten, Etikettenrolle
Max. Mediengröße	Rolle (10,8 cm)

Minimale Mediengröße (Angepasst)	15 mm x 6.4 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	108 mm x 991 mm
Mediengrößen	Rolle (1,5 - 10,8 cm)
Max. Druckbreite	108 mm
Zulässige Medienstärke	0.08 mm - 0.19 mm
Maximaler äußerer Rollendurchmesser	127 mm
Rollenkerndurchmesser	25.4 mm, 76.2 mm, 38.1 mm, 12.7 mm, 50.8 mm
Vorlageneinzug für Medien	1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (10,8 cm)
Netzwerk	
Netzwerk	Druckserver
Erweiterung/Konnektivität	
Verbindungen	1 x USB 2.0 1 x USB host 1 x LAN 1 x RS-232
Verschiedenes	
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel
Leistungsmerkmale	App für Druckersetup über BLE-Verbindung
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, VCCI, C-Tick, BSMI, EN 61000-3-2, ICES-003, NOM, SABS, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Class B, FCC Part 15.247, CCC, IC, IEC 60950-1, KCC, FCC Part 15.209, S Mark, cTUVus, EN 62311, EN 300 328, BIS, INMETRO, CU, RSS-247, IEC 62368-1, EN 301 893, EN 55035, RoHS 2011/65/EU Amendment 2015/863
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	Link-OS
Umweltschutzstandards	
ENERGY STAR	Ja
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	4.4 °C
Max. Betriebstemperatur	41 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Abmessungen und Gewicht	

Breite	17.7 cm
Tiefe	22.1 cm
Höhe	15.1 cm
Gewicht	1.6 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.