

Axis T8355 Digital Microphone - Mikrofon - für AXIS AXIS P3245

D3110 - P3235 - Q1615 - Q1656 - Q1715 - Q3536 - Q3538 - W400

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Gruppe | Audio Ein-/Ausgabegeräte |
| Hersteller | Axis |
| Hersteller Art. Nr. | 01561-001 |
| EAN/UPC | 7331021064966 |



Beschreibung

Suchen Sie nach einem professionellen Digitalmikrofon, mit dem Sie hervorragende Audioinhalte als Teil Ihres Videoüberwachungssystems überwachen und aufnehmen können?

AXIS T8355 Digital Microphone ist ein leistungsstarkes, unauffälliges Mikrofon, mit dem Sie große Bereiche hervorragend überwachen können. Das erste Mikrofon mit einem S/PDIF Ausgang, das Audiosignale zwischen Mikrofon und Netzwerkprodukt überträgt. Dank des digitalen Formats mit verlustfreier Übertragung von Audiosignalen wird eine elektromagnetische Immunität erreicht. Dadurch eignet sich das Mikrofon ideal in Situationen, wo bis zu 100 Meter lange Kabel erforderlich wären.

Das AXIS T8355 Digitalmikrofon eignet sich ideal für Standorte, an denen Sie Abstand zwischen der Audioquelle und dem Netzwerkprodukt benötigen, von Krankenhäusern und Schulen bis hin zu Banken und Einzelhandelsabteilungen.

Hauptmerkmale

| | |
|-----------------------|--|
| Produktbeschreibung | AXIS T8355 Digital Microphone - Mikrofon |
| Produkttyp | Mikrofon |
| Empfohlene Verwendung | Überwachungskamera |
| Entwickelt für | AXIS AXIS P3245-LVE-3 License Plate Verifier Kit, D3110, P3235-LV Network Camera, P3235-LVE Network Camera, Q1615 Mk III, Q1615-LE Mk III, Q1656, Q1656-B, Q1715, Q3536-LVE, Q3538-LVE, Q3538-SLVE, W400 |

Ausführliche Details

| Allgemein | |
|-----------------------|--------------------|
| Produkttyp | Mikrofon |
| Breite | 2 cm |
| Tiefe | 2 cm |
| Höhe | 2.7 cm |
| Gewicht | 90 g |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Empfohlene Verwendung | Überwachungskamera |
| Mikrofon | |
| Anschlussstechnik | Kabelgebunden |
| Empfindlichkeit | -30 dB |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Frequenzgang | 20 - 16000 Hz |
| Verhältnis von Signal zu Geräusch | 76 dB |
| | Verbindungen |
| Anschlusstyp | Mikrofon (Mini-Phone 3,5 mm) |
| | Verschiedenes |
| Zubehör im Lieferumfang | Halterung, Bohrschablone |
| Kabeldetails | Mikrofonkabel - 5 m |
| Kennzeichnung | EN55024, ICES-003 Klasse A, IP65, VCCI Class A, RCM, AS/NZS CISPR 32 Class A, EN 55032 Class A, EN 55035 |
| | Herstellergarantie |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |
| | Informationen zur Kompatibilität |
| Entwickelt für | AXIS AXIS P3245-LVE-3 License Plate Verifier Kit, D3110, P3235-LV Network Camera, P3235-LVE Network Camera, Q1615 Mk III, Q1615-LE Mk III, Q1656, Q1656-B, Q1715, Q3536-LVE, Q3538-LVE, Q3538-SLVE, W400 |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.