

Ubiquiti UniFi Protect G4 PTZ - Netzwerk-Überwachungskamera - PTZ - manipulationssicher/wetterfest - Farbe (Tag&Nacht)

8 MP - 3840 x 2160 - 4K - motorbetrieben - GbE - H.264 - PoE ++

Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	Ubiquiti
Hersteller Art. Nr.	UVC-G4-PTZ
EAN/UPC	0817882029353



Beschreibung

Ubiquiti UniFi Protect G4 PTZ - Netzwerk-Überwachungskamera - PTZ - manipulationssicher/wetterfest - Farbe (Tag&Nacht) - 8 MP - 3840 x 2160 - 4K - motorbetrieben - GbE - H.264 - PoE ++

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Ubiquiti UniFi Protect G4 PTZ - Netzwerk-Überwachungskamera
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - Pan / Tilt / Zoom - manipulationssicher/wetterfest
Kameramontagetyp	Wandmontage
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	20.7 cm x 22.37 cm x 34.13 cm
Gewicht	3.8 kg
Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Kamera	Farbe - Tag&Nacht
Optisches Zoom	22 x
Max Auflösung	3840 x 2160
Bildrate (max.)	24 Bilder pro Sekunde
Video-Modi	4K
Typ des optischen Sensors	CMOS - 14.1 mm (1/1.8") - 8 MP
Brennweiten-Steuerung	Motorbetriebener Zoom
Objektiv-Irisblende	F/1.5
Schnittstellen	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Spannung	PoE ++
Leistungsmerkmale	High Dynamic Range (HDR), Infrarot-Sperrfilter, Ambarella S5L66 Prozessor, Reset-Taste
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	-40 °C - 50 °C; 0 - 90 % (nicht kondensierend) relative Luftfeuchtigkeit

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Kameramontagetyp	Wandmontage
Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Breite	20.7 cm
Tiefe	22.37 cm
Höhe	34.13 cm
Gewicht	3.8 kg

Kamera

Typ	Farbe - Tag&Nacht - Pan / Tilt / Zoom - manipulationsicher/wetterfest
Digital-Video-Format	H.264
Max. Digitalvideoauflösung	3840 x 2160
Video-Modi	4K
Infrarot-LEDs	Ja
Infrarotabstand	100 m
Bildrate (max.)	24 Bilder pro Sekunde
RAM	1 GB
Flash-Speicher	256 MB
Leistungsmerkmale	High Dynamic Range (HDR), Infrarot-Sperrfilter, Ambarella S5L66 Prozessor, Reset-Taste

Bildsensor

Typ	8 MP CMOS 14.1 mm (1/1.8")
-----	----------------------------

Objektivkonstruktion

Typ	Motorbetriebener Zoom
Optisches Zoom	22 x
Objektiv-Irisblende	F/1.5
Horizontales Blickfeld (Grad)	3 - 64
Vertikales Blickfeld (Grad)	2 - 37

Schnittstellen

Netzwerkschnittstelle	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
-----------------------	---

Erweiterung/Konnektivität

Anschlüsse	LAN/Stromversorgung
------------	---------------------

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang	Wandmontagesatz
Kennzeichnung	IP66, IEEE 802.3bt, FCC, IC

Stromversorgung

Erforderliche Netzspannung	PoE ++
----------------------------	--------

Stromversorgungsgerät 42.9 Watt

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur -40 °C

Max. Betriebstemperatur 50 °C

Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb) 0 - 90 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.