

StarTech.com 3-fach 3,5" trägerloser SATA Festplatten Aluminium Wechselrahmen Backplane - 3 Bay 3,5 Zoll (8,9cm)

Mobiles HDD Speicher Rack - Mobiles Speicher-Rack - 2.5" (6.4 cm) - Schwarz - für P/N: 25SAT35HDD - PEXMSATA3422 - PEXMSATA343

Gruppe	Zubehör Server
Hersteller	StarTech.com
Hersteller Art. Nr.	HSB3SATASBA
EAN/UPC	0065030855297



Beschreibung

3-fach 3,5" trägerloser SATA Festplatten Aluminium Wechselrahmen Backplane - 3 Bay 3,5 Zoll (8,9cm) Mobiles HDD Speicher Rack (HSB3SATASBA).

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	StarTech.com 3-fach 3,5" trägerloser SATA Festplatten Aluminium Wechselrahmen Backplane - 3 Bay 3,5 Zoll (8,9cm) Mobiles HDD Speicher Rack - mobiles Speicher-Rack
Gerätetyp	Mobiles Speicher-Rack
Farbe	Schwarz
Erweiterungseinschübe	3 x Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm)
Kompatibles Schaltfeld	2 5.25" (13.3 cm)
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor	2.5" (6.4 cm)
Unterstützte Schnittstelle	SATA-600
Laufwerkanschluss	29 pin internal SAS (SFF-8482)
Besonderheiten	Datenanzeige, Netzanzeige
Produktmaterial	Aluminium
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	14.5 cm x 19.41 cm x 11 cm
Gewicht	1.2 kg
Entwickelt für	P/N: 25SAT35HDD, PEXMSATA3422, PEXMSATA343

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	Mobiles Speicher-Rack
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor	2.5" (6.4 cm)

Produktmaterial	Aluminium
Farbe	Schwarz
Unterstützte Schnittstelle	SATA-600
Besonderheiten	Datenanzeige, Netzanzeige Massenspeicher-Controller
Prozessor	Keine CPU Erweiterung/Konnektivität
Einschübe	3 x Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm)
Schnittstellen	3 x SATA 6Gb/s - interne SAS, 29-polig (SFF-8482)
Verbindungen	3 - 7-poliges Serial ATA 2 - 15-Pin-SATA-Stromstecker
Kompatibles Schaltfeld	2 x extern 5.25" (13.3 cm)
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	3 x Serial ATA-Kabel - 45.72 cm
Montagekit	Mitgeliefert
Kennzeichnung	FCC, RoHS
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	Abmessungen und Gewicht
Breite	14.5 cm
Tiefe	19.41 cm
Höhe	11 cm
Gewicht	1.2 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 85%
	Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für	P/N: 25SAT35HDD, PEXMSATA3422, PEXMSATA343

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.