

Ubiquiti UniFi G5 Flex - Netzwerk-Überwachungskamera - Innenbereich, Außenbereich - wetterfest - Farbe (Tag&Nacht)

5 MP - 2688 x 1512 - 2K - Audio - LAN 10/100 - H.264 - PoE

Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	Ubiquiti
Hersteller Art. Nr.	UVC-G5-FLEX
EAN/UPC	0810084690222



Beschreibung

Ubiquiti UniFi G5 Flex - Netzwerk-Überwachungskamera - Innenbereich, Außenbereich - wetterfest - Farbe (Tag&Nacht) - 5 MP - 2688 x 1512 - 2K - Audio - LAN 10/100 - H.264 - PoE

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Ubiquiti UniFi G5 Flex - Netzwerk-Überwachungskamera
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - fest - Innenbereich, Außenbereich - wetterfest
Audio	Ja: integriertes Mikrofon
Kameramontagetyp	Tischmontage, Deckenmontage
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	4.8 cm x 4.8 cm x 10.75 cm
Gewicht	170 g
Anschluss technik	Kabelgebunden
Kamera	Farbe - Tag&Nacht
Max Auflösung	2688 x 1512
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
Video-Modi	2K
Typ des optischen Sensors	CMOS 5 MP
Schnittstellen	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Spannung	PoE
Leistungsmerkmale	Schärfeneinstellung, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	-20 °C - 40 °C; 0 - 90 % (nicht kondensierend) relative Luftfeuchtigkeit

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Audiounterstützung	Ja: integriertes Mikrofon
Kameramontagetyp	Tischmontage, Deckenmontage
Anschluss technik	Kabelgebunden
Breite	4.8 cm
Tiefe	4.8 cm
Höhe	10.75 cm
Gewicht	170 g
Kamera	
Typ	Farbe - Tag&Nacht - fest - Innenbereich, Außenbereich - wetterfest
Digital-Video-Format	H.264
Max. Digitalvideoauflösung	2688 x 1512
Video-Modi	2K
Infrarot-LEDs	Ja
Infrarotabstand	6 m
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung	2688 x 1512
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
Leistungsmerkmale	Schärfeneinstellung, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung
Bildsensor	
Typ	5 MP CMOS
Schnittstellen	
Netzwerkschnittstelle	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Erweiterung/Konnektivität	
Anschlüsse	LAN/Stromversorgung
Verschiedenes	
Kennzeichnung	IPX4, IK04, FCC, IC
Stromversorgung	
Erforderliche Netzspannung	PoE
Stromversorgungsgerät	4 Watt
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)	0 - 90 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.