

Axis T8516 - Switch - managed - 16 x 10/100/1000 (PoE+)

+ 2 x 10/100/1000/SFP - Desktop - an Rack montierbar - PoE+ (240 W)
- für AXIS A1610 - C1410 - D3110 - M3067 - P1385 - P1455 - W400;
Camera Station S1216 - S1232 - S1296

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Axis
Hersteller Art. Nr.	5801-692
EAN/UPC	7331021055872



Beschreibung

Axis T8516 - Switch - managed - 16 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x 10/100/1000/SFP - Desktop, an Rack montierbar - PoE+ (240 W)
- für AXIS A1610, C1410, D3110, M3067, P1385, P1455, W400; Camera Station S1216, S1232, S1296

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Axis T8516 - Switch - managed - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - managed
Gehäusetyp	An Rack montierbar
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	16 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x 10/100/1000/SFP
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	240 W
Leistung	Durchsatz: 26.8 Mpps Switching-Kapazität: 36 Gbps
Größe der MAC-Adresstabelle	8000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9216 Byte
Routing Protocol	IGMP
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, SNMP 2, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SSH
Leistungsmerkmale	ARP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, IP-Adressenfilterung, STP Support, RSTP-Unterstützung, MSTP Support, DHCP-Snooping, TFTP Support, ACL Support, QoS, DHCP-Server, IPv4-Unterstützung, DNS-Server, LLDP-Support, NTP-Server, administrator's password, BPDU
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3af, IEEE 802.1x, IEEE 802.3at
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44.2 cm x 21.1 cm x 4.4 cm
Gewicht	3 kg
Farbe	Schwarz

Lokalisierung	Europa
Entwickelt für	AXIS A1610-B, C1410, D3110, M3067-P, M3068-P, P1385-E, P1455-LE, P1455-LE-3 License Plate Verifier Kit, W400; Camera Station S1216 Recording Server, S1232, S1296

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Switch - managed
Gehäusotyp	Desktop, an Rack montierbar
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	16 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x 10/100/1000/SFP
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	240 W
Leistung	Durchsatz: 26.8 Mpps Switching-Kapazität: 36 Gbps
Größe der MAC-Adresstabelle	8000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9216 Byte
Routing Protocol	IGMP
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, SNMP 2, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SSH
Leistungsmerkmale	ARP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, IP-Adressenfilterung, STP Support, RSTP-Unterstützung, MSTP Support, DHCP-Snooping, TFTP Support, ACL Support, QoS, DHCP-Server, IPv4-Unterstützung, DNS-Server, LLDP-Support, NTP-Server, administrator's password, BPDU
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3af, IEEE 802.1x, IEEE 802.3at
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	16 x 1000Base-T RJ-45 2 x 1000Base-T RJ-45/SFP
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Gestellte Leistung	285 Watt
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
	Verschiedenes
Farbe	Schwarz
Zubehör im Lieferumfang	4 Gummifüße, 2 Port-Abdeckungen (SFP)
Produktzertifizierungen	SASO, EN55024, JATE, ICES-003 Klasse A, RoHS, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, KCC, WEEE, ANATEL, S Mark, REACH, FCC Part 15 B Class A, VCCI Class A, EAC, RCM, EN 55032 Class A
Lokalisierung	Europa
	Maße und Gewicht
Breite	44.2 cm
Tiefe	21.1 cm

Höhe	4.4 cm
Gewicht	3 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-10 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 95 % (nicht kondensierend)
	Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für	AXIS A1610-B, C1410, D3110, M3067-P, M3068-P, P1385-E, P1455-LE, P1455-LE-3 License Plate Verifier Kit, W400 AXIS Camera Station S1216 Recording Server, S1232, S1296

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.