

Axis M2035-LE - Netzwerk- Überwachungskamera - Bullet - Außenbereich - staubdicht / witterungsbeständig - Farbe (Tag&Nacht)

2 MP - 1920 x 1080 - 1080p - feste Irisblende - feste Brennweite - LAN
10/100 - H.264 - H.265 - MJPEG - MPEG-4 - AVC - HEVC - MPEG-H Part 2
- PoE Class 3



Gruppe	Netzwerkkameras
Hersteller	Axis
Hersteller Art. Nr.	02131-001
EAN/UPC	7331021073043

Beschreibung

Diese für den Außenbereich vorgerüstete Bullet-Kamera ist ideal für raue Umgebungen und bietet zu einem erschwinglichen Preis Spitzenleistungen von Axis. Dank ihres leichten und kompakten Designs ist sie einfach zu installieren, und sie unterstützt Analysefunktionen mit Deep Learning. Erhältlich mit zwei verschiedenen Objektiven.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	AXIS M2035-LE - Netzwerk-Überwachungskamera - Bullet
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - fest - Bullet - Außenbereich - staubdicht / witterungsbeständig
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	10.1 cm x 17 cm x 10.1 cm
Gewicht	491 g
Farbe	Schwarz, NCS S 9000-N
Anschluss technik	Kabelgebunden
Kamera	Farbe - Tag&Nacht
Max Auflösung	1920 x 1080
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
Bewegungserkennung	Ja
Video-Modi	1080p
Typ des optischen Sensors	PS RGB CMOS - 8.8 mm (1/2.9") - 2 MP
Mindestbeleuchtung	0.16 Lux - Farbe - F1.4 - 50 IRE 0.03 Lux - S/W - F1.4 - 50 IRE 0 Lux - IR
Brennweiten-Steuerung	Feste Brennweite
Brennweite	3.2 mm
Fokuseinstellung	Mindestabstand 1.2 m)

Objektiv-Irisblende	F/1.4 - feste Irisblende
Schnittstellen	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Spannung	PoE Class 3
Leistungsmerkmale	Axis Edge Vault, Wide Dynamic Range (WDR), Lightfinder-Technologie, Zipstream-Technologie, Remote Zoom, Secure Boot, signierte Firmware, INVIF (Profil G) Unterstützung, ONVIF (Profile M) Support, ONVIF (Profil S) Unterstützung, ONVIF (Profile T) Unterstützung, Progressive Scanning, Adaptive Bitrate (ABR), variable Bitrate, 180° Bildrotation, 270° Bildrotation, 90° Bildrotation, Helligkeitssteuerung, Farbsteuerung, Komprimierung, Kontraststeuerung, Korridormodus, Belichtungssteuerung, Bildspiegelung, Bildüberlagerung, bewegungsadaptierte Belichtung, Privatsphärenmaske-Funktion, Schärfeneinstellung, Text-Overlay, Weißabgleich, digitale PTZ-Funktion, HTTPS-Verschlüsselung, IP-Adressfilterung, Kennwortschutz, Brute Force Delay Protection, zentralisierte Zertifikatsverwaltung, Digest-Authentifizierung, Benutzerzugriffsprotokoll, VAPIX-Support, Aluminiumgehäuse, Plastikgehäuse, Power over Ethernet, Infrarot-Sperrfilter, Video Motion Detection Technology, aktiver Manipulationsalarm, Edge Storage
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	-30 °C - 50 °C; 10 - 100% RH relative Luftfeuchtigkeit

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Formfaktor	Bullet
Anschluss technik	Kabelgebunden
Breite	10.1 cm
Tiefe	17 cm
Höhe	10.1 cm
Gewicht	491 g
Lokalisierung	Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Japanisch, Koreanisch, Polish
	Kamera
Typ	Farbe - Tag&Nacht - fest - Außenbereich - staubdicht / witterungsbeständig
Digital-Video-Format	H.264, H.265, MJPEG, MPEG-4, AVC, HEVC, MPEG-H Part 2
Max. Digitalvideoauflösung	1920 x 1080
Bewegungserkennung	Ja
Video-Modi	1080p
Belichtungsbereich	1/5 Sek - 1/19000 Sek
Mindestbeleuchtung	0.16 Lux - Farbe - F1.4 - 50 IRE 0.03 Lux - S/W - F1.4 - 50 IRE 0 Lux - IR
Infrarot-LEDs	Ja
Infrarrotabstand	20 m
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung	1920 x 1080, 1280 x 960, 320 x 240, 640 x 360

Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
RAM	1024 MB
Flash-Speicher	512 MB
Leistungsmerkmale	Axis Edge Vault, Wide Dynamic Range (WDR), Lightfinder-Technologie, Zipstream-Technologie, Remote Zoom, Secure Boot, signierte Firmware, INVIF (Profil G) Unterstützung, ONVIF (Profile M) Support, ONVIF (Profil S) Unterstützung, ONVIF (Profile T) Unterstützung, Progressive Scanning, Adaptive Bitrate (ABR), variable Bitrate, 180° Bildrotation, 270° Bildrotation, 90° Bildrotation, Helligkeitssteuerung, Farbsteuerung, Komprimierung, Kontraststeuerung, Korridormodus, Belichtungssteuerung, Bildspiegelung, Bildüberlagerung, bewegungsadaptierte Belichtung, Privatsphärenmaske-Funktion, Schärfeneinstellung, Text-Overlay, Weißabgleich, digitale PTZ-Funktion, HTTPS-Verschlüsselung, IP-Adressfilterung, Kennwortschutz, Brute Force Delay Protection, zentralisierte Zertifikatsverwaltung, Digest-Authentifizierung, Benutzerzugriffsprotokoll, VAPIX-Support, Aluminiumgehäuse, Plastikgehäuse, Power over Ethernet, Infrarot-Sperrfilter, Video Motion Detection Technology, aktiver Manipulationsalarm, Edge Storage
	Bildsensor
Typ	2 MP PS RGB CMOS 8.8 mm (1/2.9")
	Objektivkonstruktion
Typ	Feste Brennweite
Brennweite	3.2 mm
Objektiv-Irisblende	F/1.4 feste Irisblende
Min. Fokussierungsabstand	1.2 m
Horizontales Blickfeld (Grad)	101
Vertikales Blickfeld (Grad)	54
	Schnittstellen
Netzwerkschnittstelle	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Netzwerkprotokolle	IPv4, IPv6, USGv6, HTTP, HTTPS, TLS, QOS, FTP, SFTP, CIFS, SMB, SMTP, Bonjour, UPnP, DNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, TCP/IP, UDP/IP, RTCP, SOCKS, SSH, LLDP, MQTT, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, IGMP, IGMPv2, IGMPv3, DHCP
	Erweiterung/Konnektivität
Anschlüsse	LAN/Stromversorgung - RJ-45
Unterstützte Speicherkarten	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
	Verschiedenes
Kennzeichnung	IK08, IP66, IP67, NEMA Type 4X, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, NEMA TS-2, EMC, CISPR 24, CISPR 35, EN 55032 Class A, EN 55035, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 B Class A, ICES-3(A)/NMB-3(A), AS/NZS CISPR 32 Class A, EN 60529, IEC 60068-2, IEC 60529, IEC 62471, IEC/EN 62262, IEC/EN 62368-1, IS13252, KN32 Class A, KN35, NIST SP500-267, RCM, VCCI Class A
Farbe	Schwarz, NCS S 9000-N
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	PoE Class 3
Stromversorgungsgerät	5 Watt
	Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	-30 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)	10 - 100% RH

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.