

Optoma X309ST - DLP-Projektor - tragbar - 3D - 3700 lm - XGA (1024 x 768)

4:3

Gruppe	Projektoren
Hersteller	Optoma
Hersteller Art. Nr.	E9PD7DQ01EZ1
EAN/UPC	5055387664975



Beschreibung

Der X309ST liefert ein beeindruckendes Bild von 100" aus nur knapp einem Meter Entfernung. Somit eignet er sich perfekt für den Gebrauch im Meetingraum oder Klassenzimmer. Desweiteren bietet er eine lange Lampenlaufzeit und energiesparende Features, die für geringe Betriebskosten sorgen.

Dank seiner Vielzahl an Anschlüssen, einem eingebauten Lautsprecher und USB Power lässt er sich kinderleicht verbinden. Der handliche und leichte X309ST eignet sich sowohl für die feste Installation als auch für die Präsentation unterwegs.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Optoma X309ST - DLP-Projektor - tragbar - 3D
Gerätetyp	DLP-Projektor
3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Helligkeit	3700 lm
Kontrastverhältnis	25000:1
Auflösung	XGA (1024 x 768)
Natives Seitenverhältnis	4:3
Lampentyp	203 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 6000 Stunde(n) - Hell-Modus Bis zu 12000 Stunde(n) - Dynamikmodus Bis zu 10000 Stunde(n) - Eco-Modus Bis zu 15000 Stunde(n) - Eco+-Modus
Videoeingang	(J-NTSC, M-NTSC, PAL-B/G, PAL-D, PAL-H, PAL-I, PAL-M, PAL-N, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM K1, SECAM L)
Video-Modi	1080/50i, 1080/50p, 1080/60i, 1080/60p, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	225 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	31.6 cm x 24.4 cm x 10.8 cm
Gewicht	3 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	DLP-Projektor
3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
	Projektor
Helligkeit	3700 lm
Kontrastverhältnis	25000:1
Sichtbare Bildfläche	81 cm - 628 cm
Projektionsdistanz	0.4 m - 3.1 m
Projektionsdistanz-Verhältnis	0.617:1
Gleichmäßigkeit	75 %
Auflösung	XGA - XGA (1024 x 768)
Natives Seitenverhältnis	4:3
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	85 Hz x 91.15 kHz
Lampentyp	203 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 6000 Stunde(n) - Hell-Modus Bis zu 12000 Stunde(n) - Dynamikmodus Bis zu 10000 Stunde(n) - Eco-Modus Bis zu 15000 Stunde(n) - Eco+-Modus
OSD-Sprachen	Arabisch, Tschechisch, Dänisch, Holländisch, Englisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polish, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch, Vietnamesisch
	Objektiv
Blendenöffnung	F/2.7
Keystone-Korrekturrichtung	Vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-40 / +40
	Videoeingang
TV-System	J-NTSC, M-NTSC, PAL-B/G, PAL-D, PAL-H, PAL-I, PAL-M, PAL-N, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM K1, SECAM L
Videoschnittstellen	VGA, HDMI, component video, composite video
Video-Modi	1080/50i, 1080/50p, 1080/60i, 1080/60p, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p
	Lautsprecher
Typ	Integriert
Soundmodus	Mono
Ausgangsleistung/Kanal	10 Watt
Lautsprecher	1 x Misch-Kanal
	Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen	1 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A 1 x VGA / Component Video-Eingabe - 15-polige HD D-Sub (HD-15) 1 x Composite-Video-Eingang - RCA 1 x Audio Line-In - mini-Telefon 3,5 mm 1 x seriell RS-232 - 4-polig USB Typ A 1 x USB 1 x VGA-Output - 15-polige HD D-Sub (HD-15) 1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Drahtlosfernbedienung
Sicherheitsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Kennwortschutz, Sicherheitsleiste
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Stromversorgung	
Spannungsquelle	AC
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	225 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Maße und Gewicht	
Breite	31.6 cm
Tiefe	24.4 cm
Höhe	10.8 cm
Gewicht	3 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportgewicht	4.4 kg
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 85%
Geräuschentwicklung	26 dB

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.