

Elo Touch Solutions Elo Desktop Touchmonitors 1717L IntelliTouch - LED-Monitor - 43.2 cm (17")

Touchscreen - 1280 x 1024 @ 75 Hz - 250 cd/m² - 800:1 - 5 ms - VGA - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	Elo Touch Solutions
Hersteller Art. Nr.	E077464
EAN/UPC	0834619001376



Beschreibung

Elo Desktop Touchmonitors 1717L IntelliTouch - LED-Monitor - 43.2 cm (17") - Touchscreen - 1280 x 1024 @ 75 Hz - 250 cd/m² - 800:1 - 5 ms - VGA - Schwarz

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Elo Desktop Touchmonitors 1717L IntelliTouch - LED-Monitor - 43.2 cm (17")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 43.2 cm (17") - Touchscreen
Leistungsmerkmale	Touchscreen
Seitenverhältnis	5:4
Native Auflösung	1280 x 1024 bei 75 Hz
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	800:1
Reaktionszeit	5 ms (tr - tf)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	VGA
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	39.2 cm x 21.5 cm x 36.1 cm
Gewicht	5.4 kg
Lokalisierung	Weltweit
Kennzeichnung	UL, VCCI, C-Tick, BSMI, cUL, CB, CCC, IC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, S Mark, China RoHS

Ausführliche Details

Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung	43.2 cm (17")
Seitenverhältnis	5:4
Native Auflösung	1280 x 1024 bei 75 Hz
Helligkeit	250 cd/m ²
Helligkeit mit Touchscreen	225 cd/m ²
Kontrast	800:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	5 ms (tr - tf)
Vertikale Bildwiederholrate	56 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	31.5 - 80 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	+85 / -85
Vertikaler Betrachtungswinkel	+80 / -80
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Steuerelemente und Einstellungen	Helligkeit, Kontrast, H/V-Bildlage, Schärfe, Farbausgleich, Farbtemperatur, Phase, Uhr, Aspect Control
OSD-Sprachen	Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Japanisch
Besonderheiten	IntelliTouch Surface Wave, Touchscreen
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	39.2 cm x 21.5 cm x 36.1 cm - mit Fuß
Gewicht	5.4 kg
	Eingang
Typ	Touchscreen - Touchscreen
Movement Detection Technologie	Surface Acoustic Wave
	Konnektivität
Schnittstellen	Seriell USB VGA
	Mechanisch
VESA-Halterung	75 x 75 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), IntelliTouch Surface Wave
MTBF	50,000 Stunde(n)
Kennzeichnung	UL, VCCI, C-Tick, BSMI, cUL, CB, CCC, IC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, S Mark, China RoHS
Lokalisierung	Weltweit

Stromversorgung

Eingangsspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch (typisch)	16 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	1.1 Watt
Energierverschwendung Sleep	0.5 Watt

Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
---------------------	------------------------------

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.