

ZyXEL NWA50AX Pro - Accesspoint - PoE - Wi-Fi 6

2.4 GHz - 5 GHz - Cloud-verwaltet

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	ZyXEL
Hersteller Art. Nr.	NWA50AXPRO-EU0102F
EAN/UPC	4718937630554



Beschreibung

Zyxel NWA50AX Pro - Accesspoint - PoE - Wi-Fi 6 - 2.4 GHz, 5 GHz - Cloud-verwaltet

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Zyxel NWA50AX Pro - Accesspoint - PoE - Wi-Fi 6 - Cloud-verwaltet
Gerätetyp	Accesspoint
Formfaktor	Extern
Lokalisierung	Europäische Union, Großbritannien
Data Link Protocol	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Frequenzband	2.4 GHz, 5 GHz
Leistung	Maximale Datenrate (2,4 GHz): 575 Mbit/s Maximale Datenrate (5 GHz): 2400 Mbit/s
Zubehör im Lieferumfang	Montageplatte, mounting screws
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	PoE+
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	14 cm x 14 cm x 3.75 cm
Gewicht	352 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Accesspoint
Breite	14 cm
Tiefe	14 cm
Höhe	3.75 cm
Gewicht	352 g
Lokalisierung	Europäische Union, Großbritannien

	Netzwerk
Formfaktor	Extern
Anschluss technik	Kabellos
Datenübertragungsrate	3000 Mbps
Data Link Protocol	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Spread-Spectrum-Methode	OFDMA
Netzwerk/Transportprotokoll	IPv6
Cloud-verwaltet	Ja
Frequenzband	2.4 GHz, 5 GHz
Leistung	Maximale Datenrate (2,4 GHz): 575 Mbit/s Maximale Datenrate (5 GHz): 2400 Mbit/s
WLAN-Rating	AX3000
Leistungsmerkmale	Bandsteuerung, unterstützt Wireless Distribution System (WDS), Vermaschtes Netz, schnelles Roaming, Pre-Authentication, PMK-Caching, Dynamic Channel Selection (DCS), Advanced Cellular Coexistence (ACC), L2-Isolation, MAC-Adressenfilter, Rogue AP Detection, VLAN-Unterstützung, unterstützt Wi-Fi Multimedia (WMM), Unscheduled Automatic Power Save Delivery (U-APSD), webbasierte Benutzerschnittstelle, Command-Line Interface (CLI) Management, 3x3:2 MU-MIMO Technology, 2x2:2 MU-MIMO-Technologie
Verschlüsselungsalgorithmus	WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA3-Personal
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11r, IEEE 802.11k, IEEE 802.11v, IEEE 802.3at
	Antenne
Antenne	Intern
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x 1/2.5GBase-T (PoE+) - RJ-45
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Montageplatte, mounting screws
MTBF	420,539 Stunden
Kennzeichnung	FCC Part 15 C, FCC Part 15 E, ETSI EN 300 328, EN 301 893, LP0002, EN 60601-1-2, FCC Part 15 B, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN55022, EN55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, BSMI CNS 13438, EN 60950-1, IEC 60950-1, BSMI CNS 14336-1
	Stromversorgung
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	PoE+
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	24 cm
Transporttiefe	15.5 cm
Transporthöhe	6 cm
Transportgewicht	668 g

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.