

HP 734pm - Series 7 Pro - LED-Monitor - gebogen - 86.4 cm (34")

3440 x 1440 WQHD @ 120 Hz - IPS Black - 400 cd/m² - 2000:1 - DisplayHDR 400 - 5 ms - Thunderbolt 4 - HDMI - DisplayPort - USB-C - Lautsprecher - Schwarz - Silber

Gruppe	TFTs
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	8K157UT#ABB
EAN/UPC	0198415143440



Beschreibung

Hinterlassen Sie einen großartigen Eindruck dank der integrierten KI des HP 34 Zoll WQHD-Konferenzmonitors. Intelligente Konferenzerlebnisse ermöglichen stets eine produktive, hochwertige Zusammenarbeit. All dies auf einem ansprechenden ultrabreiten Display mit leistungsstarkem Thunderbolt 4.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP 734pm - Series 7 Pro - LED-Monitor - gebogen - 86.4 cm (34") - HDR
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 86.4 cm (34")
Geschwungener Bildschirm	Ja
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync Premium
Daisy-Chaining	Ja
Leistungsmerkmale	KVM-Switch, USB 3.2 Gen 1 Hub, Umgebungslichtsensor, IR-Sensor, USB PD 100 Watt
Bildschirmtyp	IPS Black
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	WQHD 3440 x 1440 bei 120 Hz
Pixelpitch	0.23 mm
Helligkeit	400 cd/m ²
Kontrast	2000:1
HDR-fähig	HDR400 / DisplayHDR 400
Reaktionszeit	5 ms (grau zu grau mit Übersteuerung)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	100% sRGB, 98% DisplayP3
Eingangsanschlüsse	Thunderbolt 4, HDMI, DisplayPort, USB-C
Ethernet integriert	Ja
Audioeingang	Dual-Array-Mikrofon
Integrierte Webcam	5 Megapixel - 2688 x 1944 bei 30 BpS

Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 %
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz, Silber
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	81.38 cm x 26.69 cm x 54.74 cm
Gewicht	11.35 kg
Lokalisierung	Englisch / Europa
Umweltschutzstandards	TCO Certified Edge Displays, TCO-zertifiziert, Generation 10, für Displays, ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	CSA, UL, VCCI, BSMI, GS, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, KC, CECP, CEL, EAC, ISC, RCM, CEL Grade 2, SEPA, BIS, halogenarm, ICE, UAE, TÜV-zertifizierte Low-Blue-Light-Technologie, Korea MEPS, Ukraine EE, Belarus EE

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung	86.4 cm (34")
Geschwungener Bildschirm	Ja (1900R)
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync Premium
Daisy-Chaining	Ja
Integrierte Peripheriegeräte	KVM-Switch, USB 3.2 Gen 1 Hub, Umgebungslichtsensor, IR-Sensor
USB-Spannungsversorgung	100 Watt
Bildschirmtyp	IPS Black
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	WQHD 3440 x 1440 bei 120 Hz
Pixelpitch	0.23 mm
Ppi	109
Helligkeit	400 cd/m ²
Kontrast	2000:1
HDR-Format	HDR400
HDR-Zertifizierung	DisplayHDR 400
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	100% sRGB, 98% DisplayP3
Reaktionszeit	5 ms (grau zu grau mit Übersteuerung)
Vertikale Bildwiederholrate	30 - 120 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 190 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178

Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 %
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	Edge-LED-Beleuchtung
Besonderheiten	Flimmerfreie Technologie, Werkskalibrierung, Low Blue Light-Technologie, Pantone-zertifiziert, HP Eye Ease, True 8-bit, 3-seitig rahmenlos, Out-of-Band MAC Address Pass Through (MAPT), Out-of-Band Wake on LAN (WoL), PXE Boot, DTS Virtual:X
Farbe	Schwarz, Silber
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	81.38 cm x 26.69 cm x 54.74 cm - mit Fuß
Gewicht	11.35 kg
	Integrierte Webcam
Sensorauflösung	5 Megapixel
Max. Videoauflösung	2688 x 1944 bei 30 BpS
Leistungsmerkmale	Kompatibel mit Windows Hello, Pop-up-Kamerablende, HDR, 95.6° diagonal field of view (dFoV), auto framing, background blur, auto lock and awake
	Audioeingang
Typ	Dual-Array-Mikrofon
Mikrofonfunktionen	Geräuschunterdrückung
	Audio
Typ	Lautsprecher
Ausgangsleistung/Kanal	3 Watt
	Konnektivität
Schnittstellen	DisplayPort 1.4 (HDCP) DisplayPort 1,4 Ausgang (HDCP) HDMI (HDCP) USB-C 3.2 Gen 2 (DisplayPort Alt Mode, Daten, Leistung bis zu 65 W) Thunderbolt 4/USB4/DisplayPort 1.4 (bis zu 100 W) Netzwerk (RJ-45) Thunderbolt 4 (Daisy Chain, Spannung bis 15 W) 4 x USB 3.2 Gen 1 USB 3.2 Gen 1 (Spannungsversorgung bis 7,5 W)
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+20
Schwenkwinkel	20
Höheneinstellung	150 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm, VESA
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), abnehmbarer Ständer
Zubehör im Lieferumfang	Befestigungsadapter
Enthaltene Kabel	1 x DisplayPort-Kabel 1 x HDMI-Kabel

	1 x Thunderbolt-Kabel 1 x USB-C auf USB-A Kabel
Montagekit	Mitgeliefert
Lebensdauer der Beleuchtung	30,000 Stunden
Software-Zertifizierung	Zoom Certified
Kennzeichnung	CSA, UL, VCCI, BSMI, GS, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, KC, CECP, CEL, EAC, ISC, RCM, CEL Grade 2, SEPA, BIS, halogenarm, ICE, UAE, TÜV-zertifizierte Low-Blue-Light-Technologie, Korea MEPS, Ukraine EE, Belarus EE
Lokalisierung	Englisch / Europa
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch (typisch)	51 Watt
Stromverbrauch (max.)	310 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
	Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software	HP Display Center, HP Display Manager
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 81.38 cm - Tiefe: 26.69 cm - Höhe: 54.74 cm - Gewicht: 11.35 kg Ohne Fuß - Breite: 81.38 cm - Tiefe: 12.02 cm - Höhe: 36.41 cm
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	95.2 cm
Transporttiefe	22.6 cm
Transporthöhe	48.5 cm
Transportgewicht	17.4 kg
	Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert	TCO Certified Edge Displays, TCO-zertifiziert, Generation 10, für Displays
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% RH (non-condensing)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.