

Be Quiet! Silent Base 802 Window - Tower - E-ATX - Seitenteil mit Fenster (gehärtetes Glas)

keine Spannungsversorgung (ATX / PS/2) - Schwarz - USB/Audio

Gruppe	Gehäuse
Hersteller	Be Quiet!
Hersteller Art. Nr.	BGW39
EAN/UPC	4260052188385



Beschreibung

Das be quiet! Silent Base 802 Window ist die perfekte Lösung für anspruchsvolle Anwender, die gleichermaßen Wert auf flüsterleisen Betrieb und maximale Performance legen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	be quiet! Silent Base 802 Window - Tower - E-ATX
Produkttyp	Systemschrank
Formfaktor	Tower
Seitenplatte mit Fenster	Ja, gehärtetes Glas
Farbe	Schwarz
E/A-Anschlüsse	2 x USB 3.2 Gen 1 1 x USB-C 3.2 1 x Kopfhörer 1 x Mikrofon
Unterstützte Motherboards	ATX, microATX, Mini-ATX, Extended ATX
Systemgehäuse-Merkmale	Geräuschreduzierung, Vibrationsdämpfung, abnehmbare obere Abdeckung, entfernbare Frontabdeckung, unterstützt 120-/140-/240-/280-/360-/420-mm-Radiator in der Vorderseite, unterstützt oberen 120-/240-/360-mm-Radiator, unterstützt 120/140-mm-Radiator hinten, abnehmbare Staubfilter, dunkel getöntes, gehärtetes Glas auf linker Seite, PSU-Ummantelung
Stromversorgungsgerät	Keine Spannungsversorgung (ATX / PS/2)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	28.1 cm x 53.9 cm x 55.3 cm
Gewicht	13.15 kg

Ausführliche Details

Allgemein	
Formfaktor	Tower
Seitenplatte mit Fenster	Ja

Seitliches Plattenmaterial mit Fenster	Gehärtetes Glas
Max. Mainboard-Größe	E-ATX
Unterstützte Motherboards	ATX, microATX, Mini-ATX, Extended ATX
Anzahl interner Einbauschächte	10
Produktmaterial	Stahl, ABS-Kunststoff, Temperedglas
Farbe	Schwarz
Kühlsystem	Vorderseite: 140 mm Lüfter x 2 / 1000 U/min / 104 m ³ /h (61,2 CFM) / 18.8 dBA / Pure Wing 2 Rückseite: 140 mm Lüfter x 1 / 1000 U/min / 104 m ³ /h (61,2 CFM) / 18.8 dBA / Pure Wing 2 Oberseite: 120/140 mm Lüfterhalterung x 3 PSU-Einschub: 120/140 mm Lüfterhalterung x 1 Vorderseite: 120/140 mm Lüfterhalterung x 1
Max. Höhe des CPU-Kühlers	185 mm
Maximale Länge Videokarte	432 mm
Maximallänge der Stromversorgung	288 mm
Systemgehäuse-Merkmale	Geräuschreduzierung, Vibrationsdämpfung, abnehmbare obere Abdeckung, entfernbar Frontabdeckung, unterstützt 120-/140-/240-/280-/360-/420-mm-Radiator in der Vorderseite, unterstützt oberen 120-/240-/360-mm-Radiator, unterstützt 120/140-mm-Radiator hinten, abnehmbare Staubfilter, dunkel getöntes, gehärtetes Glas auf linker Seite, PSU-Ummantelung
	Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe	7 (gesamt) / 7 (frei) x intern - 2.5" (6.4 cm) 3 (gesamt) / 3 (frei) x intern - 3.5" (8.9 cm)
Erweiterungssteckplätze	9
Schnittstellen	2 x USB 3.2 Gen 1 1 x USB-C 3.2 1 x Kopfhörer - Mini-Klinkenstecker 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Kabelbinder, PWM-Hub
Kennzeichnung	RoHS
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Keine Spannungsversorgung
Spezifikationseinheit	ATX / PS/2
	Abmessungen und Gewicht
Breite	28.1 cm
Tiefe	53.9 cm
Höhe	55.3 cm
Gewicht	13.15 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite 32.3 cm

Transporttiefe 65.1 cm

Transporthöhe 61.5 cm

Transportgewicht 14.9 kg

Herstellergarantie

Service und Support Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.