

## HP Z24m G3 - LED-Monitor - 60.5 cm (23.8") - 2560 x 1440 QHD @ 90 Hz

IPS - 400 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - DisplayHDR 400 - 5 ms - HDMI - DisplayPort - USB-C

Gruppe	TFTs
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	4Q8N9AA#ABB
EAN/UPC	0196188123478



### Beschreibung

Arbeiten Sie mit HP Presence ortsunabhängig mit Ihren Kolleg:innen zusammen und sichern Sie sich die lebendigen und satten Farben, die Sie für Ihre Kreativarbeit brauchen. Konferenzen fühlen sich mit der integrierten 5-MP-Konferenz-Webcam, Lautsprechern und Mikrofon an wie persönliche Gespräche. Mit dem HP Z24m G3 Display mit einer Diagonale von 60,5 cm (23,8 Zoll), HDR und QHD erhalten Sie die nötige Farbgenauigkeit, um Ihren Ideen freien Lauf zu lassen.

### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP Z24m G3 - LED-Monitor - 60.5 cm (23.8") - HDR
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 60.5 cm (23.8")
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Gen 1 Hub, USB PD 100 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440 bei 90 Hz
Pixelpitch	0.2058 mm
Helligkeit	400 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1
HDR-fähig	DisplayHDR 400
Reaktionszeit	5 ms (grau zu grau mit Übersteuerung)
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort, USB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Spannung	(50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	53.83 cm x 19.5 cm x 48.93 cm
Gewicht	5.7 kg
Lokalisierung	Englisch / Europa

Kennzeichnung

VCCI, BSMI, GS, NOM, CB, CCC, PSB, ISO 9241-307, KCC, WEEE, cTUVus, KC, ERP, CECP, CEL, EAC, ISC, SEPA, BIS, halogenarm, UAE, Ukraine Energy Label

## Ausführliche Details

### Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Energieklasse (HDR)	Klasse G
Diagonalabmessung	60.5 cm (23.8")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.2 Gen 1 Hub
USB-Spannungsversorgung	100 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440 bei 90 Hz
Pixelpitch	0.2058 mm
Helligkeit	400 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1
HDR-Zertifizierung	DisplayHDR 400
Reaktionszeit	5 ms (grau zu grau mit Übersteuerung)
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 140 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	Flimmerfreie Technologie, Werkskalibrierung, Low Blue Light-Technologie, kantenbeleuchtete LED-Hintergrundbeleuchtung, 10-bit Farbtiefe, 4-seitige Micro-Edge-Frontblende
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	53.83 cm x 19.5 cm x 48.93 cm - mit Fuß
Gewicht	5.7 kg

### Konnektivität

Schnittstellen	HDMI (HDCP) DisplayPort 1.4 (HDCP) DisplayPort-Ausgang (HDCP) USB-C 3.1 Gen 2 Upstream/DisplayPort 1.4 Alt Mode (bis zu 100 W) 4 x USB 3.2 Gen 1
----------------	--

### Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+20
Schwenkwinkel	90

Rotationswinkel	180
Höheneinstellung	150 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
<b>Verschiedenes</b>	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), abnehmbarer Ständer, Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Zubehör im Lieferumfang	Kabelführungsabdeckung, Befestigungsadapter
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel 1 x DisplayPort-Kabel
Montagekit	Mitgeliefert
Kennzeichnung	VCCI, BSMI, GS, NOM, CB, CCC, PSB, ISO 9241-307, KCC, WEEE, cTUVus, KC, ERP, CECP, CEL, EAC, ISC, SEPA, BIS, halogenarm, UAE, Ukraine Energy Label
Lokalisierung	Englisch / Europa
Schlostyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
<b>Stromversorgung</b>	
Eingangsspannung	(50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	21.5 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	26.6 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	38 Watt
Stromverbrauch (max.)	170 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
<b>Software / Systemanforderungen</b>	
Mitgelieferte Software	HP Display Assistant
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 53.83 cm - Tiefe: 19.5 cm - Höhe: 48.93 cm - Gewicht: 5.7 kg Ohne Fuß - Breite: 53.83 cm - Tiefe: 4.84 cm - Höhe: 31.17 cm
<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>	
Transportbreite	62.5 cm
Transporttiefe	14.1 cm
Transporthöhe	38.7 cm
Transportgewicht	8.2 kg
<b>Herstellergarantie</b>	
Service und Support	Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im  
Betrieb

20 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.