

Intellinet 2-Port Gigabit Ultra PoE Extender, Adds up to 100 m (328 ft.)

to PoE Range - PoE Power Budget 60 W - Two PSE Ports with 30 W Output Each - IEEE 802.3bt/at/af Compliant - Metal Housing -
Netzwerk-/Stromextender - 1GbE - 100Base-TX - 10Base-T -
1000Base-T - 2 Anschlüsse - bis zu 100 m

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Intellinet
Hersteller Art. Nr.	561600
EAN/UPC	0766623561600



Beschreibung

Intellinet 2-Port Gigabit Ultra PoE Extender, Adds up to 100 m (328 ft.) to PoE Range, PoE Power Budget 60 W, Two PSE Ports with 30 W Output Each, IEEE 802.3bt/at/af Compliant, Metal Housing - Netzwerk-/Stromextender - 1GbE - 100Base-TX, 10Base-T, 1000Base-T - 2 Anschlüsse - bis zu 100 m

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Intellinet 2-Port Gigabit Ultra PoE Extender, Adds up to 100 m (328 ft.) to PoE Range, PoE Power Budget 60 W, Two PSE Ports with 30 W Output Each, IEEE 802.3bt/at/af Compliant, Metal Housing - Netzwerk-/Stromextender - 10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE
Gerätetyp	Netzwerk-/Stromextender
Anz. Anschlüsse	2
Formfaktor	Extern
Verdrahtungstyp	100Base-TX, 10Base-T, 1000Base-T
Datenübertragungsrate	1 Gbps
Data Link Protocol	10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE
Maximaler Übertragungsbereich	100 m
Power Over Ethernet (PoE)	PoE
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	13 cm x 8.6 cm x 2.9 cm
Gewicht	331 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Netzwerk-/Stromextender
Formfaktor	Extern
	Netzwerk

Anz. Anschlüsse	2
Anschluss technik	Kabelgebunden
Verdrahtungstyp	100Base-TX, 10Base-T, 1000Base-T
Data Link Protocol	10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE
Datenübertragungsrate	1 Gbps
Größe der MAC-Adresstabelle	2048 Einträge
Maximaler Übertragungsbereich	100 m
Statusanzeiger	Link/Aktivität, PoE
Leistungsmerkmale	Metallgehäuse, ohne Lüfter, Vollduplex-Modus, Flusskontrolle, 256-KB-Paketpuffer, Store-and-Forward
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (PoE-Ausgang) - RJ-45 weiblich - 30 W 1 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (Eingang) - RJ-45 weiblich
	Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör	4 Gummifüße
Kennzeichnung	FCC Klasse A zertifiziert, RoHS
	Stromversorgung
Power Over Ethernet (PoE)	PoE
	Abmessungen und Gewicht
Breite	13 cm
Tiefe	8.6 cm
Höhe	2.9 cm
Gewicht	331 g
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 85% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.