

HP 724pu - Series 7 Pro - LED-Monitor - 61 cm (24")

1920 x 1200 WUXGA @ 100 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1500:1 - 5 ms - HDMI - DisplayPort - USB-C - Schwarz - Silber

Gruppe	TFTs
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	8Y2F7AA#ABB
EAN/UPC	0197498467719



Beschreibung

Erwecken Sie Ihre Vision zum Leben – mit dem HP Serie 7 Pro 24 Zoll USB-C-Monitor mit WUXGA-Auflösung. Arbeiten Sie produktiver dank des Seitenverhältnisses von 16:10, um mehr Arbeitsinhalte gleichzeitig darzustellen. Vertrauen Sie auf die Bildschirmanzeige – dank überragender Farbgenauigkeit ab dem ersten Einschalten, einer flüssigen Bildwiederholrate sowie verstärktem Farbkontrast. Und all dies mit nahtloser USB-C -Konnektivität, durch die Ihre Monitor zu einem leistungsstarken Produktivitätszentrum wird.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP 724pu - Series 7 Pro - LED-Monitor - WUXGA - 61 cm (24")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24")
Energielabel QR-Code URL	Http://eprel.ec.europa.eu/qr/1887611
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	19.2 W
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:10
Native Auflösung	WUXGA 1920 x 1200 bei 100 Hz
Pixelpitch	0.27 mm
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrast	1500:1 / 10000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	5 ms (grau zu grau mit Übersteuerung)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	99% sRGB, 100% BT.709, 85% DisplayP3
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort, USB-C
Ethernet integriert	Ja
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Neigung, Drehung, Pivot (Rotation)
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, Haze 25 %, 3H Hard Coating

Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz, Silber
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	53.17 cm x 19.5 cm x 52.14 cm
Gewicht	5.2 kg
Lokalisierung	Englisch / Europa
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	TÜV-zertifizierte Low-Blue-Light-Technologie, MEPS, BIS, BSMI, CB, CCC, CECP, CEL, cTUVus, EAC, FCC, GS, ISO 9241-307, KC, KCC, NOM, PSB, SEPA, TUV S, VCCI, Vietnam MEPS, WEEE, ISC, UAE, Ukraine EE, Ukraine CoC, Ukraine DOC, WHQL, halogenarm, TCO Certified Edge

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	Http://eprel.ec.europa.eu/qr/1887611
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Diagonalabmessung	61 cm (24")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:10
Native Auflösung	WUXGA 1920 x 1200 bei 100 Hz
Pixelpitch	0.27 mm
Ppi	94
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrast	1500:1 / 10000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	99% sRGB, 100% BT.709, 85% DisplayP3
Reaktionszeit	5 ms (grau zu grau mit Übersteuerung)
Vertikale Bildwiederholrate	50 - 100 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 75 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, Haze 25 %, 3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	Edge-LED-Beleuchtung
Besonderheiten	4-seitige Micro-Edge-Frontblende, flimmerfreie Technologie, Low Blue Light-Technologie, HP Eye Ease, 8-bit (6-bit + FRC) Farbtiefe
Farbe	Schwarz, Silber
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	53.17 cm x 19.5 cm x 52.14 cm - mit Fuß

Gewicht	5.2 kg
	Konnektivität
Schnittstellen	DisplayPort (HDCP) DisplayPort-Ausgang (HDCP) HDMI (HDCP) 4 x USB 3.2 Gen 1 (2 x Laden) USB-C 3.2 Gen 1/DisplayPort 1.4 Alt Mode (bis zu 100 W) Netzwerk (RJ-45)
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Neigung, Drehung, Pivot (Rotation)
Neigungswinkel	-5/+20
Schwenkwinkel	90
Rotationswinkel	180
Höheneinstellung	150 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), abnehmbarer Ständer, Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Zubehör im Lieferumfang	Befestigungsadapter
Enthaltene Kabel	1 x DisplayPort-Kabel 1 x HDMI-Kabel 1 x USB-C Kabel
Lebensdauer der Beleuchtung	30,000 Stunden
Kennzeichnung	TÜV-zertifizierte Low-Blue-Light-Technologie, MEPS, BIS, BSMI, CB, CCC, CECP, CEL, cTUVus, EAC, FCC, GS, ISO 9241-307, KC, KCC, NOM, PSB, SEPA, TUV S, VCCI, Vietnam MEPS, WEEE, ISC, UAE, Ukraine EE, Ukraine CoC, Ukraine DOC, WHQL, halogenarm, TCO Certified Edge
Lokalisierung	Englisch / Europa
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	19.2 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	19 kWh/1.000 h
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
	Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software	HP Display Center, HP Display Manager
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 53.17 cm - Tiefe: 19.5 cm - Höhe: 52.14 cm - Gewicht: 5.2 kg Ohne Fuß - Breite: 53.17 cm - Tiefe: 3.85 cm - Höhe: 34.29 cm
	Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite	62.5 cm
Transporttiefe	14.2 cm
Transporthöhe	41.5 cm
Transportgewicht	7.8 kg
	Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% RH (non-condensing)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.