

## Zebra DS3608-HP - Barcode-Scanner - Handgerät

decodiert

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Gruppe              | Scanner            |
| Hersteller          | Zebra              |
| Hersteller Art. Nr. | DS3608-HP20003VZWW |
| EAN/UPC             | 5712505831960      |



### Beschreibung

Der fortschrittliche Imager ermöglicht die blitzschnelle Erfassung von jedem 1D- oder 2D-Barcode auf einem Bildschirm oder Etikett in praktisch jeder Umgebung.

Die extrem robuste Konstruktion ist nahezu unzerstörbar - ideal für extrem raue Bedingungen.

### Hauptmerkmale

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Produktbeschreibung                 | Zebra DS3608-HP - Barcode-Scanner       |
| Typ                                 | Barcode-Scanner - Handgerät - decodiert |
| Farbe                               | Industriell grün                        |
| Min. Strichcodesymbolbreite         | 3 mil                                   |
| Sensorauflösung                     | 1280 x 960                              |
| Anschlussstechnik                   | Kabelgebunden                           |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 7.6 cm x 13.2 cm x 18.5 cm              |
| Gewicht                             | 309 g                                   |

### Ausführliche Details

|                             |  |
|-----------------------------|--|
|                             | <b>Allgemein</b>   |
| Typ                         | Barcode-Scanner - Handgerät  |
| Farbe                       | Industriell grün   |
|                             | <b>Barcode</b>   |
| Min. Strichcodesymbolbreite | 3 mil  |
| Sensorauflösung             | 1280 x 960   |
| Max. Gebrauchsdistanz       | 35 cm  |
| Skew (Grad)                 | 60   |
| Pitch (Grad)                | 60   |
| Print Contrast Signal (PCS) | 15%  |
| Entschlüsselungsfunktion    | Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, NW-7, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, MicroPDF417, Code 3 von 5, italienischer Pharmacode, Codabar, Code 128, Code |

11, PDF417, MSI-Plessey, Data Matrix, TLC39, Micro QR-Code, China Han Xin Code, UPC/EAN Ergänzungen

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| TTL Decoding                          | Decodiert   |
| Anschlussstechnik                     | Kabelgebunden   |
| Benachrichtigung bei Erfolg           | Signalton, LED-Anzeige, Vibration   |
| Funktionen                            | Robust  |
|                                       | <b>Verschiedenes</b>  |
| Kennzeichnung                         | UL, VDE, EN 61000-6-2, RoHS, UL 60950-1 Second Edition, IP67, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, IEC 60601-1-2:2007, EN 50581:2012, ICES-003 issue 5 Class B, IEC 62471:2006, EN 62471:2008, EN 60601-1-2:2007, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+AC:2011, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EN 55022:2010/AC:2011, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, CU, FCC CFR47 Part 15 B Class B |
|                                       | <b>Abmessungen und Gewicht</b>  |
| Breite                                | 7.6 cm  |
| Tiefe                                 | 13.2 cm   |
| Höhe                                  | 18.5 cm   |
| Gewicht                               | 309 g   |
|                                       | <b>Herstellergarantie</b>   |
| Service und Support                   | Begrenzte Garantie - 3 Jahre  |
|                                       | <b>Umgebungsbedingungen</b>   |
| Min Betriebstemperatur                | -30 °C  |
| Max. Betriebstemperatur               | 50 °C   |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 95 % (nicht kondensierend)  |
| Drop Specification                    | 2,4 m über Betonboden   |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.