

Iiyama ProLite XUB3297QSNP-B1 - LED-Monitor - 81.3 cm (32")

(31.5" sichtbar) - 2560 x 1440 QHD @ 100 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 1 ms - HDMI - DisplayPort - USB-C - Lautsprecher - Schwarz - Matte

Gruppe	TFTs
Hersteller	Iiyama
Hersteller Art. Nr.	XUB3297QSNP-B1
EAN/UPC	4948570124435



Beschreibung

Der Iiyama ProLite XUB3297QSNP-B1 ist ein 32-Zoll-Desktop-Monitor, der für mehr Produktivität und Unterhaltung entwickelt wurde. Mit einer nativen Auflösung von 2560 x 1440 und einem dynamischen Kontrastverhältnis von 80.000.000:1 liefert dieser Monitor lebendige Farben und scharfe Bilder und eignet sich somit sowohl für professionelle als auch für Gaming-Umgebungen. Die matte Bildschirmbeschichtung reduziert Blendeffekte, während Technologien wie Motion Blur Reduction und Flicker-Free für ein angenehmes Seherlebnis sorgen. Dank seines weiten Betrachtungswinkels von +89 bis -89 Grad können Benutzer den Bildschirm aus verschiedenen Positionen klar sehen. Der Monitor verfügt über integrierte Geräte, darunter einen KVM-Switch und einen USB-Hub, die den Anschluss mehrerer Geräte vereinfachen. Die Höhen-, Neigungs- und Schwenkverstellung bietet Flexibilität bei der Positionierung des Bildschirms und fördert eine ergonomische Nutzung. Mit verschiedenen Anschlussmöglichkeiten wie HDMI, DisplayPort und USB-C unterstützt dieser Monitor eine Reihe von Konfigurationen und ermöglicht so eine Verkettung und nahtloses Multitasking. Der Iiyama ProLite XUB3297QSNP-B1 ist energieeffizient und entspricht mehreren Umweltstandards, was ihn zu einer verantwortungsbewussten Wahl für Nutzer macht, die ein Gleichgewicht zwischen Leistung und Nachhaltigkeit suchen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Iiyama ProLite XUB3297QSNP-B1 - LED-Monitor - QHD - 81.3 cm (32") - HDR
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 81.3 cm (32")
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Daisy-Chaining	Ja
Leistungsmerkmale	KVM-Switch, USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440 bei 100 Hz
Pixelpitch	0.273 mm
Helligkeit	350 cd/m²
Kontrast	1000:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	1 ms (MPRT)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	72% NTSC, 99% sRGB
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort, USB-C

Ethernet integriert	Ja
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Matt
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz, Matte
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (niedrigste Position)	71.4 cm x 24.55 cm x 45.2 cm
Gewicht	9.5 kg
Umweltschutzstandards	TCO Certified Displays 9
Kennzeichnung	TUV GS, DDC-2B, DDC/CI, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, ERP, VCCI Class B, EAC, REACH SvHC, UKCA

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Energieklasse (HDR)	Klasse G
Diagonalabmessung	81.3 cm (32")
Sichtbare Bildfläche	80 cm (31.5")
Daisy-Chaining	Ja
Integrierte Peripheriegeräte	KVM-Switch, USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440 bei 100 Hz
Pixelpitch	0.273 mm
Helligkeit	350 cd/m²
Kontrast	1000:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	72% NTSC, 99% sRGB
Reaktionszeit	1 ms (MPRT)
Vertikale Bildwiederholrate	50 - 100 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 150 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	+89 / -89
Vertikaler Betrachtungswinkel	+89 / -89
Bildschirmbeschichtung	Matt
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung

OSD-Sprachen	Tschechisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Polish, Russisch, Holländisch, Japanisch
Besonderheiten	Overdrive-Technologie, Advanced Contrast Ratio (ACR), X-Res Technology, flimmerfreie Technologie, Motion Blur Reduction, Adaptive-Sync-Technologie, Blue Light Reducer Function, 8-bit Farbtiefe, Eco Mode, 3-seitig rahmenlos, i-Style colour
Farbe	Schwarz, Matte
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	71.4 cm x 24.55 cm x 45.2 cm - mit Standfuß (niedrigste Position)
Gewicht	9.5 kg
	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2.5 Watt
	Konnektivität
Schnittstellen	HDMI DisplayPort 1.4 input USB-C (bis zu 95 W) DisplayPort-Ausgang (daisy chain MST) 2 x USB 3.2 Gen 1 Downstream (Type A, power up to 4.5W) 2 x USB-C 3.2 Gen 1 Downstream (Spannungsversorgung bis 7,5 W) USB-C 3.2 Gen 1 /DisplayPort with Power Delivery, LAN (bis zu 95 W) LAN (RJ-45) Kopfhörer
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+23
Schwenkwinkel	90
Rotationswinkel	90
Höheneinstellung	150 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle, Kabelmanagementsystem
Enthaltene Kabel	1 x DisplayPort-Kabel 1 x HDMI-Kabel 1 x USB-C Kabel
Kennzeichnung	TUV GS, DDC-2B, DDC/CI, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, ERP, VCCI Class B, EAC, REACH SvHC, UKCA
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	32 kWh/1.000 h

Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	48 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	40 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 71.4 cm - Tiefe: 24.55 cm - Höhe: 45.2 cm - Gewicht: 9.5 kg Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 71.4 cm - Tiefe: 24.55 cm - Höhe: 60.2 cm - Gewicht: 9.5 kg Ohne Fuß - Breite: 71.4 cm - Tiefe: 5.65 cm - Höhe: 42.4 cm
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	79.5 cm
Transporttiefe	18.5 cm
Transporthöhe	50.6 cm
Transportgewicht	11.6 kg
	Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert	TCO Certified Displays 9
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.