

OKI B432dn - Drucker - s/w - Duplex - LED - A4/Legal

1200 x 1200 dpi - bis zu 40 Seiten/Min. - Kapazität: 350 Blätter - USB 2.0 - Gigabit LAN

| | |
|---------------------|---------------|
| Gruppe | Drucker |
| Hersteller | OKI |
| Hersteller Art. Nr. | 45762012 |
| EAN/UPC | 5031713063582 |



Beschreibung

Der OKI B432dn liefert schnellen, hochwertigen Schwarzweißdruck für anspruchsvolle Anwender. Die flexible Papierabwicklung, extrem zuverlässige digitale LED-Technologie und eine PostScript-Emulation liefern im Zusammenspiel eine hervorragende Druckqualität mit einem breiten Spektrum von Anwendungen. Erweiterte Energiesparfunktionen und die Funktion für automatisches doppelseitiges Drucken verringern die Umweltbelastung. Senken Sie Ihre Betriebskosten durch den Einsatz von Tonerkassetten mit hoher Kapazität, die Ihnen die Unterstützung für alle Ihre aktuellen und zukünftigen Geschäftsanforderungen bieten.

Durch seine kurze Aufwärmzeit, den Hochgeschwindigkeitsprozessor und den großen Speicher bewältigt der B432dn sowohl umfangreiche als auch kleine Druckaufträge mit Leichtigkeit. Aufgrund der serienmäßigen Gigabit-Ethernet-Anbindung und die optionale WLAN-Schnittstelle sind Freigaben zur gemeinsamen Nutzung eine einfache Sache.

Hauptmerkmale

| | |
|-------------------------------------|--|
| Produktbeschreibung | OKI B432dn - Drucker - s/w - LED |
| Druckertyp | Arbeitsgruppendrucker - LED - s/w |
| Gewicht | 12 kg |
| Mediengrößenklasse | A4/Legal |
| Max. Mediengröße | 210 x 1321 mm |
| Max. Mediengröße (angepasst) | 210 mm x 1321 mm |
| Druckgeschwindigkeit | Bis zu 40 Seiten/Min. - s/w |
| Max. Auflösung (S/W) | 1200 x 1200 dpi |
| Automatisch beidseitig | Ja |
| Schnittstelle | USB 2.0, Gigabit LAN |
| Prozessor | 667 MHz |
| RAM Installiert (Max.) | 512 MB |
| Installierter Flash-Speicher (max.) | 3 GB |
| Druckersprache | PCL 5E, PostScript 3, PCL 6, IBM ProPrinter, XPS, PDF 1.7 |
| Barcodes | Code 39, UCC/EAN-128, QR-Code, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, OCR-A, OCR-B, ZIP |
| Gesamte Medienkapazität | 350 Blätter |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Medienhandhabung | 250-Blatt-Zuführung, Bypass-Fach für 100 Blätter |
| Monatliche Kapazität (max.) | 80000 Seiten |
| Empfohlenes monatliches Volumen | 500 - 5.000 Seiten |
| Netzwerk | Druckserver |
| Systemanforderungen | Linux, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Apple MacOS X Lion 10.7, Apple MacOS X 10.6.8, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Windows 8 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Windows 8.1 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 R2, Apple OS X 10.9 Mavericks, Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 Edition |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 38.7 cm x 36.4 cm x 24.5 cm |

Ausführliche Details

Allgemein

| | |
|------------|---|
| Druckertyp | Arbeitsgruppendrucker - LED - monochrom |
|------------|---|

Drucker

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Druckgeschwindigkeit | Bis zu 40 Seiten/Min. - s/w |
|----------------------|-----------------------------|

| | |
|-------------------|------------|
| Eingebaute Geräte | Status-LCD |
|-------------------|------------|

| | |
|------------------|---------------|
| Anschlusstechnik | Kabelgebunden |
|------------------|---------------|

| | |
|---------------|----------------------|
| Schnittstelle | USB 2.0, Gigabit LAN |
|---------------|----------------------|

| | |
|----------------------|-----------------|
| Max. Auflösung (S/W) | 1200 x 1200 dpi |
|----------------------|-----------------|

| | |
|------------------------|----|
| Automatisch beidseitig | Ja |
|------------------------|----|

| | |
|----------------------------------|----------|
| Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W | 4.5 Sek. |
|----------------------------------|----------|

| | |
|----------------|---|
| Druckersprache | PCL 5E, PostScript 3, PCL 6, IBM ProPrinter, XPS, PDF 1.7 |
|----------------|---|

| | |
|-------------------------|--|
| Enthaltene Schriftarten | 87 x PCL 136 x PostScript 2 x Bitmap 1 x Strichcode |
|-------------------------|--|

| | |
|----------|--|
| Barcodes | Code 39, UCC/EAN-128, QR-Code, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, OCR-A, OCR-B, ZIP |
|----------|--|

| | |
|------------------|--|
| Medienhandhabung | 250-Blatt-Zuführung, Bypass-Fach für 100 Blätter |
|------------------|--|

Prozessor

| | |
|-----------|---------|
| Prozessor | 667 MHz |
|-----------|---------|

RAM

| | |
|------------------------|--------|
| RAM Installiert (Max.) | 512 MB |
|------------------------|--------|

Flash-Speicher

| | |
|----------------|------|
| Flash-Speicher | 3 GB |
|----------------|------|

Medienhandhabung

| | |
|--------------------|----------|
| Mediengrößenklasse | A4/Legal |
|--------------------|----------|

| | |
|------------------|---------------|
| Max. Mediengröße | 210 x 1321 mm |
|------------------|---------------|

| | |
|---------------------------------------|---|
| Max. Mediengröße (angepasst) | 210 mm x 1321 mm |
| Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm) |
| Größe der Briefumschläge | International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), Com-9 (98 x 225 mm) |
| Gesamte Medienkapazität | 350 Blätter |
| Vorlageneinzug für Medien | 1 x automatisch - 100 Blätter Gewicht: 60 g/m ² - 163 g/m ² 1 x automatisch - 250 Blätter Gewicht: 60 g/m ² - 105 g/m ² |
| Max. Medienkapazität | 880 Blätter |
| Kapazität | |
| Monatliche Kapazität (max.) | 80000 Seiten |
| Empfohlenes monatliches Volumen | 500 - 5.000 Seiten |
| Netzwerk | |
| Netzwerk | Druckserver |
| Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP 1, SNMP 3, IPP, HTTP, HTTPS, IPPS |
| Sicherheitsprotokolle & Merkmale | IPsec |
| Erweiterung/Konnektivität | |
| Verbindungen | 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x LAN - RJ-45 |
| Stromversorgung | |
| Stromversorgungsgerät | Stromversorgung - intern |
| Nötige Frequenz | 50/60 Hz |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 600 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 80 Watt |
| Energieverbrauch Sleep | 1.4 Watt |
| Software / Systemanforderungen | |
| Erforderliches Betriebssystem | Linux, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Apple MacOS X Lion 10.7, Apple MacOS X 10.6.8, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Windows 8 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Windows 8.1 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 R2, Apple OS X 10.9 Mavericks, Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 Edition |
| Herstellergarantie | |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |
| Umgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur | 10 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 32 °C |

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb 20 - 80% (nicht kondensierend)

Schallemission (Standby) 30 dBA

Schallemission (Betrieb) 55 dBA

Abmessungen und Gewicht

Breite 38.7 cm

Tiefe 36.4 cm

Höhe 24.5 cm

Gewicht 12 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.