Epson EB-760WI - 3-LCD-Projektor - 4100 lm (weiß)

4100 lm (Farbe) - WXGA (1280 x 800) - 16:10 - Ultra Short-Throw-Objektiv - 802.11a/b/g/n/ac Wireless / LAN/ Miracast - weiß

Gruppe Projektoren

Hersteller Epson

Hersteller Art. Nr. V11HA80080

EAN/UPC 8715946715261



Beschreibung

Egal wie groß das Klassenzimmer oder der Meetingraum ist – mit dieser hellen, kompakten, kostengünstigen Projektionslösung sind flexible, interaktive Präsentationen möglich.

Das lebendige Bild, skalierbar auf bis zu 100 Zoll (2,54 m), ist aus jedem Blickwinkel und aus der Entfernung gut sichtbar. Perfekte Zusammenarbeit gelingt, indem Inhalte einfach geteilt oder direkt von mehreren Geräten gestreamt werden können.

Epson EB-760WI - 3-LCD-Projektor - Ultra Short-Throw - 802.11a/b/g/n/ac Wireless /

Hauptmerkmal	e
--------------	---

Produktbeschreibung

Höhe)

-	LAN/ Miracast - weiß
Gerätetyp	3-LCD-Projektor
Farbe	Weiß
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
Helligkeit (weiß)	4100 lm
Helligkeit (Farbe)	4100 lm
Kontrastverhältnis	2500000:1
Auflösung	WXGA (1280 x 800)
Natives Seitenverhältnis	16:10
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Objektiv	Ultra Short-Throw-Objektiv
Lampentyp	Laser 205 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 20000 Stunde(n) - hohe Leistung Bis zu 30000 Stunde(n) - Eco-Modus
Videoeingang	IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wireless / LAN/ Miracast
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert
Umweltschutzstandards	TCO-zertifizierte Projektoren 9
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	263 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x	35.6 cm x 39.5 cm x 13.3 cm

Gewicht 6 kg

Ausführliche Details	
	Allgemein
Gerätetyp	3-LCD-Projektor
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
Netzwerk	802.11a/b/g/n/ac, Ethernet
Farbe	Weiß
	Projektor
Helligkeit (weiß)	4100 lm
Helligkeit (Farbe)	4100 lm
Helligkeit (reduziert)	2800 lm
Kontrastverhältnis	2500000:1
Sichtbare Bildfläche	135 cm - 254 cm
Projektionsdistanz-Verhältnis	0.27 - 0.37:1
Digitaler Zoomfaktor	1.35x
Auflösung	WXGA - WXGA (1280 x 800)
Natives Seitenverhältnis	16:10
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	120 Hz
Lampentyp	Laser 205 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 20000 Stunde(n) - hohe Leistung Bis zu 30000 Stunde(n) - Eco-Modus
Besonderheiten	sRGB-Farbprofil, Tafel-Modus, EPSON Quick Corner, EPSON 3LCD-Technologie, Split Screen, Crestron RoomView, AMX Device Discovery, Direct Power On, Direct Power Off, dynamischer Modus, Digital Zoom, Autom. EIN, Crestron Integrated Partner, sofortiges Ein-/Ausschalten, Control4 SDDP, kompatibel mit Dokumentenkamera, Presentation Mode, Extron IPLink certified, Cinema Mode, RGB-Flüssigkristall-Verschluss, Bildverschiebung, ohne PC, PC Interactive, Screen Mirroring, Web Control, Web Remote, Funktion zur gemeinsamen Whiteboard-Nutzung
	Objektiv
Тур	Ultra Short-Throw-Objektiv
Fokustyp	Manuell
Blendenöffnung	F/1.6
Keystone-Korrekturrichtung	Horizontal, vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-3 / +3
Horizontale Keystone-Korrektur	-3 / +3
	Videoeingang
Videoschnittstellen	VGA, HDMI, composite video

LAN- und Wireless Image- Übertragungsprotokolle	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, verdrahtetes LAN, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, Miracast, IEEE 802.11ac
	Lautsprecher
Тур	Integriert
Soundmodus	Mono
Ausgangsleistung/Kanal	16 Watt
Lautsprecher	1 x Misch-Kanal
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm 3 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A 2 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A 2 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 3 x Audio Line-In - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x Mikrofon 1 x seriell RS-232C - D-Sub (DB-9), 9-polig 2 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) 1 x Netzwerk - RJ-45 1 x VGA-Output - 15-polige HD D-Sub (HD-15) 1 x Composite-Video-Eingang - RCA
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Fernbedienung, Batterie für Fernbedienung
Sicherheitsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Kennwortschutz, Steuerkonsolensperre, WLAN-Sperre, Vorhängeschloss, Loch für Sicherheitsseil, Passwortschutz, Wireless LAN Security
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Kennzeichnung	IPv6, IPv4
	Umweltschutzstandards
TCO-zertifiziert	TCO-zertifizierte Projektoren 9
	Stromversorgung
Spannungsquelle	AC
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	263 Watt
Stromverbrauch im Standby- Modus	0.5 Watt
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	Epson Easy Interactive Tools, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Management Software
	Maße und Gewicht
Breite	35.6 cm
Tiefe	39.5 cm
Höhe	13.3 cm
Gewicht	6 kg

	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre/12.000 Stunden - Bring-In
	Umgebungsbedingungen
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%
Geräuschentwicklung	37 dB
Schallemission (Sparmodus)	27 dB

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.