

EIZO FlexScan EV2740X - Mit FlexStand - LED-Monitor - 68.5 cm (27")

3840 x 2160 4K - IPS - 350 cd/m² - 2000:1 - 5 ms - 2xHDMI - DisplayPort - 2xUSB-C - Lautsprecher - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	EIZO
Hersteller Art. Nr.	EV2740X-BK
EAN/UPC	4995047065180



Beschreibung

EIZO FlexScan EV2740X - Mit FlexStand - LED-Monitor - 68.5 cm (27") - 3840 x 2160 4K - IPS - 350 cd/m² - 2000:1 - 5 ms - 2xHDMI, DisplayPort, 2xUSB-C - Lautsprecher - Schwarz

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	EIZO FlexScan EV2740X - mit FlexStand - LED-Monitor - 4K - 68.5 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.5 cm (27")
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Gen 1/USB-C Hub, USB PD 94 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K 3840 x 2160
Pixelpitch	0.155 mm
Helligkeit	350 cd/m²
Kontrast	2000:1
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort, 2xUSB-C
Ethernet integriert	Ja
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.16 cm x 25.01 cm x 56.54 cm
Gewicht	8.2 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert

Kennzeichnung	TCO Certified 9.0, TUV Ergo, TÜV-zertifizierte Low-Blue-Light-Technologie, TÜV-zertifizierte Flimmerfrei-Technologie, TUV GS, TUV S, RCM, CB, UKCA, cTUVus, FCC Klasse B bescheinigt, CAN ICES-3 Class B, PSE Mark, VCCI Class B, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC, HDCP 2.3, HDCP 1.4, HDCP 1.3
---------------	---

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Diagonalabmessung	68.5 cm (27")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.2 Gen 1/USB-C Hub
USB-Spannungsversorgung	94 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K 3840 x 2160
Pixelpitch	0.155 mm
Ppi	163
Helligkeit	350 cd/m²
Kontrast	2000:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Vertikale Bildwiederholrate	29 - 61 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	31 - 134 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell), Spanisch, Schwedisch
Besonderheiten	HDCP, Auto EcoView, DICOM-kalibriert, sRGB Mode, sRGB Color Space, Paper-Modus, Movie Mode, Low Blue Light-Technologie, flimmerfreie Technologie, Zero Bright Pixels, Bild für Bild
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.16 cm x 25.01 cm x 56.54 cm
Gewicht	8.2 kg
	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
	Konnektivität
Schnittstellen	DisplayPort (HDCP) 2 x HDMI (HDCP)

	USB-C/DisplayPort Alt Mode (bis zu 94 W) USB-C 3.2 Gen 1 Downstream (bis zu 15 W) USB 3.2 Gen 1 Upstream (Typ B) 3 x USB 3.2 Gen 1 Downstream (Typ A) LAN (RJ-45) LAN (RJ-45) Kopfhörer (Mini-Klinkenstecker) Audio Line-Out (Mini-Klinkenstecker)
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+35
Schwenkwinkel	180
Rotationswinkel	90
Höheneinstellung	195 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Enthaltene Kabel	1 x USB-C Kabel - 1.5 m
Kennzeichnung	TCO Certified 9.0, TÜV Ergo, TÜV-zertifizierte Low-Blue-Light-Technologie, TÜV-zertifizierte Flimmerfrei-Technologie, TÜV GS, TÜV S, RCM, CB, UKCA, cTUVus, FCC Klasse B bescheinigt, CAN ICES-3 Class B, PSE Mark, VCCI Class B, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC, HDCP 2.3, HDCP 1.4, HDCP 1.3
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	18 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	16 Watt
Stromverbrauch (max.)	186 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.35 Watt
	Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software	EIZO Screen InStyle
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 61.16 cm - Tiefe: 25.01 cm - Höhe: 56.54 cm - Gewicht: 8.2 kg Ohne Fuß - Breite: 61.16 cm - Tiefe: 6.05 cm - Höhe: 35.88 cm - Gewicht: 5.5 kg
	Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im
Betrieb

20 - 80% RH (non-condensing)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.