

MSI MPG 271QRXDE QD-OLED - OLED-Monitor - Gaming - 67.3 cm (26.5")

2560 x 1440 WQHD @ 360 Hz - 1000 cd/m² - 1500000:1 - DisplayHDR 400 True Black - 0.03 ms - 2xHDMI - DisplayPort - USB-C - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	MSI
Hersteller Art. Nr.	9S6-3CD79A-006
EAN/UPC	4711377159425



Beschreibung

MSI MPG 271QRXDE QD-OLED - OLED-Monitor - Gaming - 67.3 cm (26.5") - 2560 x 1440 WQHD @ 360 Hz - 1000 cd/m² - 1500000:1 - DisplayHDR 400 True Black - 0.03 ms - 2xHDMI, DisplayPort, USB-C - Schwarz

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	MSI MPG 271QRXDE QD-OLED - OLED-Monitor - 67.3 cm (26.5") - HDR
Gerätetyp	OLED-Monitor - 67.3 cm (26.5")
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1879897
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync Premium Pro
Leistungsmerkmale	USB 2.0 Hub
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	WQHD 2560 x 1440 bei 360 Hz
Pixelpitch	0.2292 mm
Helligkeit	1000 cd/m²
Kontrast	1500000:1 / 100000000:1 (dynamisch)
HDR-fähig	HDR400 / DisplayHDR 400 True Black
Reaktionszeit	0,03 ms (Gray-to-Gray)
Gaming	Ja
Farbunterstützung	1,0737 Milliarden Farben (10-Bit)
Farbraum	98% Adobe RGB, 99% DCI-P3, 138% sRGB, 121% NTSC (CIE 1976 area percentage), 95 % NTSC (CIE 1976 Überlappung), 105 % NTSC (CIE 1931 Flächenprozensatz), 92 % NTSC (CIE 1931 Überlappung), 138% sRGB (CIE 1976 area percentage), 100 % sRGB (CIE 1976 Überlappung), 148% sRGB (CIE 1931 area percentage), 100 % sRGB (CIE 1931 Überlappung), 119 % Adobe RGB (CIE 1976 Flächenprozensatz), 98 % Adobe RGB (CIE 1976 Überlappung), 109% Adobe RGB (CIE 1931 area percentage), 95% Adobe RGB (CIE 1931 overlap), 110 % DCI-P3 (CIE 1976 Flächenprozensatz), 99 % DCI-P3 (CIE 1976 Überlappung), 109% DCI-P3 (CIE 1931 area percentage), 99 % DCI-P3 (CIE 1931 Überlappung), 138% Rec 709 (CIE 1976 area percentage), 100 % Rec 709 (CIE 1976 Überlappung), 148% Rec 709 (CIE 1931 area percentage), 100 % Rec 709

	(CIE 1931 Überlappung), 80 % Rec.2020 (CIE 1976 Flächenprozensatz), 80 % Rec.2020 (CIE 1976 Überlappung), 78% Rec.2020 (CIE 1931 area percentage), 78% Rec 2020 (CIE 1931 overlap)
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort, USB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung, Drehung, Pivot (Rotation), Höhe
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	61 cm x 24.2 cm x 42.2 cm
Gewicht	8.3 kg
Lokalisierung	Deutschland
Kennzeichnung	DisplayPort 1.4a, HDCP 2.3, CEC, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution)

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	OLED-Monitor / Quantum Dot OLED
Energielabel QR-Code URL	Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1879897
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Energieklasse (HDR)	Klasse G
Diagonalabmessung	67.3 cm (26.5")
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync Premium Pro
Integrierte Peripheriegeräte	USB 2.0 Hub
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	WQHD 2560 x 1440 bei 360 Hz
Pixelpitch	0.2292 mm
Helligkeit	1000 cd/m²
Kontrast	1500000:1 / 100000000:1 (dynamisch)
HDR-Format	HDR400
HDR-Zertifizierung	DisplayHDR 400 True Black
Farbunterstützung	1,0737 Milliarden Farben (10-Bit)
Farbraum	98% Adobe RGB, 99% DCI-P3, 138% sRGB, 121% NTSC (CIE 1976 area percentage), 95 % NTSC (CIE 1976 Überlappung), 105 % NTSC (CIE 1931 Flächenprozensatz), 92 % NTSC (CIE 1931 Überlappung), 138% sRGB (CIE 1976 area percentage), 100 % sRGB (CIE 1976 Überlappung), 148% sRGB (CIE 1931 area percentage), 100 % sRGB (CIE 1931 Überlappung), 119 % Adobe RGB (CIE 1976 Flächenprozensatz), 98 % Adobe RGB (CIE 1976 Überlappung), 109% Adobe RGB (CIE 1931 area percentage), 95% Adobe RGB (CIE 1931 overlap), 110 % DCI-P3 (CIE 1976 Flächenprozensatz), 99 % DCI-P3 (CIE 1976 Überlappung), 109% DCI-P3 (CIE 1931 area percentage), 99 % DCI-P3 (CIE 1931 Überlappung), 138% Rec 709 (CIE 1976 area percentage), 100 % Rec 709 (CIE 1976 Überlappung), 148% Rec 709 (CIE 1931 area percentage), 100 % Rec 709 (CIE 1931 Überlappung), 80 % Rec.2020 (CIE 1976 Flächenprozensatz), 80 %

	Rec.2020 (CIE 1976 Überlappung), 78% Rec.2020 (CIE 1931 area percentage), 78% Rec 2020 (CIE 1931 overlap)
Reaktionszeit	0,03 ms (Gray-to-Gray)
Vertikale Bildwiederholrate	45 - 360.9 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	96.24 - 580.32 kHz
Gaming	Ja
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Besonderheiten	Rahmeloses Blendendesign, 5-Wege-Joystick, Graphen-Folie, maßgeschneiderter Kühlkörper, OLED Care 2.0, VESA Certified ClearMR 13000, Auto low latency mode (ALLM), Variable Refresh Rate (VRR), Konsolenmodus, Delta E=2-Farbgenauigkeit, Crosshair Display, AI Vision, KVM, MSI Mystic Light, Kühlung ohne Lüfter
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61 cm x 24.2 cm x 42.2 cm - mit Fuß
Gewicht	8.3 kg
	Konnektivität
Schnittstellen	2 x HDMI DisplayPort USB-C/DisplayPort Alt Mode (DisplayPort Alt Mode, Spannungsversorgung bis 90 W) Kopfhörer (Mini-Klinkenstecker) USB 2.0 Upstream (Typ B) 2 x USB 2.0 Downstream (Typ A)
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung, Drehung, Pivot (Rotation), Höhe
Neigungswinkel	-5/+20
Schwenkwinkel	60
Rotationswinkel	-90/+90
Höheneinstellung	110 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Zubehör im Lieferumfang	Netzkabel, Schrauben
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel 1 x USB-Kabel Typ A auf Typ B
Kennzeichnung	DisplayPort 1.4a, HDCP 2.3, CEC, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution)
Lokalisierung	Deutschland
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung

Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	33 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	33 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (max.)	205 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
Software / Systemanforderungen	
Mitgelieferte Software	MSI Gaming Intelligence App
Abmessungen und Gewicht	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 61 cm - Tiefe: 24.2 cm - Höhe: 42.2 cm - Gewicht: 8.3 kg Ohne Fuß - Breite: 61 cm - Tiefe: 6.9 cm - Höhe: 35.6 cm - Gewicht: 5.4 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	82.8 cm
Transporttiefe	20 cm
Transporthöhe	52.5 cm
Transportgewicht	10.9 kg
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.