

Sonnet Solo10G SFP+ - Thunderbolt 3 Edition - Netzwerkadapter

Thunderbolt 3 - 10GBase-SR x 1

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	Sonnet
Hersteller Art. Nr.	SOLO10G-SFP-T3
EAN/UPC	0732311012495



Beschreibung

Sonnet Solo10G SFP+ - Thunderbolt 3 Edition - Netzwerkadapter - Thunderbolt 3 - 10GBase-SR x 1

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Sonnet Solo10G SFP+ - Thunderbolt 3 Edition - Netzwerkadapter - Thunderbolt 3 - 10GBase-SR x 1
Gerätetyp	Netzwerkadapter
Formfaktor	Extern
Schnittstellentyp (Bustyp)	Thunderbolt 3
Ports	10GBase-SR x 1
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	7.95 cm x 12.45 cm x 2.72 cm
Gewicht	250 g
Verdrahtungstyp	Ethernet 10GBase-SR
Data Link Protocol	10GbE
Datenübertragungsrate	10 Gbps
Kapazität	Jumbo-Frame-Größe: 16.352 KB
Netzwerk/Transportprotokoll	TCP/IP, UDP/IP
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3az
Systemanforderungen	Windows 10 64-bit Edition, Apple macOS 10.13.6 High Sierra oder später

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Netzwerkadapter
Formfaktor	Extern
Schnittstellentyp (Bustyp)	Thunderbolt 3
Netzwerk	
Ports	10GBase-SR x 1

Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Verdrahtungstyp	Ethernet 10GBase-SR
Data Link Protocol	10 Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate	10 Gbps
Kapazität	Jumbo-Frame-Größe: 16.352 KB
Netzwerk/Transportprotokoll	TCP/IP, UDP/IP
Statusanzeiger	Link/Aktivität
Leistungsmerkmale	Flusskontrolle, IPv4-Unterstützung, ohne Lüfter, LSO, LRO, RSS, robust, TSO, 4K-Auflösung, Multicast-Filterfunktion, MSI, EEE, Interrupt Coalescing, robustes Aluminiumgehäuse, 9 KB packet buffer (macOS)
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3az
	Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze	1 (gesamt)/ 0 (frei) x SFP+
Schnittstellen	1 x 10GBASE-SR - LC Multi-Mode - weiblich - x 2
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	SFP+ LC Empfangsgerät
Kennzeichnung	RoHS
	Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	Windows 10 64-bit Edition, Apple macOS 10.13.6 High Sierra oder später
	Maße und Gewicht
Breite	7.95 cm
Tiefe	12.45 cm
Höhe	2.72 cm
Gewicht	250 g
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.