

InFocus LightPro Genesis IV IN0024SL -
DLP-Projektor - UHP - tragbar - 3D - 4000
lm - XGA (1024 x 768)

4:3 - Standardobjektiv

Gruppe	Projektoren
Hersteller	InFocus
Hersteller Art. Nr.	IN0024SL
EAN/UPC	0850053009808



Beschreibung

Der InFocus LightPro Genesis IV IN0024SL wurde entwickelt, um mit einer Helligkeit von 4000 Lumen und einem Kontrastverhältnis von 30000:1 ein Kinoerlebnis zu bieten. Dieser digitale Projektor eignet sich für verschiedene Umgebungen mit einer minimalen Betriebstemperatur von 5 °C und einer maximalen Betriebstemperatur von 40 °C und gewährleistet so eine konstante Leistung unter verschiedenen Bedingungen. Der Projektor verfügt über eine native Auflösung von 1024 x 768 und kann Bilder mit einer Auflösung von bis zu 1920 x 1200 projizieren, wodurch er vielseitig einsetzbar ist, vom Kino bis zum Videospiel.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	InFocus LightPro Genesis IV IN0024SL - DLP-Projektor - Standardobjektiv - tragbar - 3D
Gerätetyp	DLP-Projektor
3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher, IR-Empfänger, Keypad
Mikro-Display	DMD Chip
Helligkeit	4000 lm
Kontrastverhältnis	30000:1
Auflösung	XGA (1024 x 768)
Natives Seitenverhältnis	4:3
Objektiv	Standardobjektiv
Lampentyp	UHP
Lampenlebensdauer	Bis zu 15000 Stunde(n)
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	267 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	31.3 cm x 23.6 cm x 9.64 cm
Gewicht	2.9 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	DLP-Projektor
3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher, IR-Empfänger, Keypad
	Projektor
Mikro-Display	DMD Chip
Helligkeit	4000 lm
Kontrastverhältnis	30000:1
Projektionsdistanz	1.2 m - 12 m
Projektionsdistanz-Verhältnis	1.94 - 2.16:1
Gleichmäßigkeit	80 %
Digitaler Zoomfaktor	0.8x-2.0x
Auflösung	XGA - XGA (1024 x 768) (unkomprimiert)/ 1920 x 1200 (Größe angepasst)
Natives Seitenverhältnis	4:3
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	85 Hz x 97.55 kHz
Lampentyp	UHP
Lampenlebensdauer	Bis zu 15000 Stunde(n)
Steuerungen und Einstellungen	Keystone-Korrektur, Offset
Besonderheiten	PIN-geschützt, Timer-Funktion, Advanced Digital Image Correction, Direct Power Off, Direct Power On, 24/7-Betrieb, Low Latency Mode, 1,1:1 optischer Zoom, Loop Through, Filter-Free DLP Technology
	Objektiv
Typ	Standardobjektiv
Fokustyp	Manuell
Blendenöffnung	F/2.41
Zoomtyp	Manuell
Zoomfaktor	1.1x
Keystone-Korrekturrichtung	Vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-40 / +40
	Videoeingang
Videoschnittstellen	HDMI, VGA, composite video
	Lautsprecher
Typ	Integriert
Soundmodus	Mono
Ausgangsleistung/Kanal	10 Watt
Lautsprecher	1 x Misch-Kanal
	Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen	2 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A 1 x Audio Line-In - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x USB - 4-polig USB Typ A (Verwaltung) 2 x VGA - 15 pin D-Sub (DB-15) 1 x Component-Video-Eingang 1 x seriell RS-232 (Verwaltung)
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Fernbedienung, Netzkabel
Enthaltene Kabel	1 x VGA-Kabel
Sicherheitsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), PIN Code
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Kennzeichnung	CB, EAC, cTUVus, CCC, FCC, UKCA, NOM, PSB, BIS, WEEE, EU RoHS, China RoHS, CEL, CECP
	Stromversorgung
Spannungsquelle	AC
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	267 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
	Maße und Gewicht
Breite	31.3 cm
Tiefe	23.6 cm
Höhe	9.64 cm
Gewicht	2.9 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	39.5 cm
Transporttiefe	33.7 cm
Transporthöhe	16.6 cm
Transportgewicht	4.1 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre Begrenzte Garantie - Lampe - 1 Jahr Begrenzte Garantie - Zubehör - 3 Monate
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 85%
Geräuschentwicklung	27 dB

