

ASRock WRX80 Creator R2.0 - Motherboard
- E-ATX - Socket sWRX8 - AMD WRX80
Chipsatz - USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2,
USB4 - 10 Gigabit LAN, Wi-Fi 6E, Bluetooth
- Onboard-Grafik - HD Audio (8-Kanal)



Socket sWRX8 - AMD WRX80 Chipsatz - USB 3.2 Gen 1 - USB 3.2 Gen 2
- USB4 - 10 Gigabit LAN - Wi-Fi 6E - Bluetooth - Onboard-Grafik - HD
Audio (8-Kanal)

Gruppe	Mainboards
Hersteller	ASRock
Hersteller Art. Nr.	90-MXBKHO-A0UAYZ
EAN/UPC	4710483941368

Beschreibung

ASRock WRX80 Creator R2.0 - Motherboard - E-ATX - Socket sWRX8 - AMD WRX80 Chipsatz - USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB4 - 10 Gigabit LAN, Wi-Fi 6E, Bluetooth - Onboard-Grafik - HD Audio (8-Kanal)

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASRock WRX80 Creator R2.0 - Motherboard - E-ATX - Socket sWRX8 - AMD WRX80
Produkttyp	Motherboard - E-ATX
Chipsatz	AMD WRX80
Prozessorsockel	1 x Socket sWRX8
Kompatible Prozessoren	Ryzen ThreadRipper PRO (supports Ryzen Threadripper PRO 3000WX Series/ 5000WX Series)
Max. RAM-Größe	2048 GB
Unterstütztes RAM	8 DIMM-Steckplätze - DDR4, ECC, non-ECC, gepuffert, ungepuffert, 3DS registriert, registriert
Massenspeicher-Schnittstellen	8 x SATA-600 (RAID), 2 x M.2, 1 x U.2
USB-/FireWire-Anschlüsse	2 x USB4 + 4 x USB 3.2 Gen 2 + 2 x USB 3.2 Gen 1 + (1 x USB-C 3.2 Gen 2 + 4 x USB 3.2 Gen 1 + 2 x USB 2.0 über eine interne Stiftleiste)
Grafik	ASPEED AST2500
Audio	HD Audio (8-Kanal)
LAN	10 Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	Motherboard - E-ATX

Chipsatz	AMD WRX80
Prozessorsockel	Socket sWRX8
Max. Anz. Prozessoren	1
Kompatible Prozessoren	Ryzen ThreadRipper PRO (supports Ryzen Threadripper PRO 3000WX Series/ 5000WX Series)
	Unterstützter RAM
Max. Größe	2048 GB
Technologie	DDR4
Bustakt	2133 MHz, 2400 MHz, 2667 MHz, 2933 MHz, 3200 MHz, 4400 MHz (O.C.), 4533 MHz (O.C.)
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung	ECC, non-ECC
Registriert oder gepuffert	Gepuffert, ungepuffert, 3DS registriert, registriert
Besonderheiten	Acht-Kanal-Speicherarchitektur
	Grafik
Grafik-Controller	ASPEED AST2500
	Audio
Typ	HD Audio (8-Kanal)
Audio Codec	Realtek ALC1220 / Realtek ALC4050H
Kompatibilität	High-Definition-Audio
	LAN
Netzwerkcontroller	Marvell AQC113CS
Netzwerkschnittstellen	10 Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3
	Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze	1 x CPU 8 x DIMM 288-polig 5 x PCIe 4.0 x16 2 x PCIe 4.0 x16 (8x-Modus) 1 x M.2 socket (2260/2280/22110 M.2 Slot mit Key M) 1 x M.2 socket (2260/2280 M.2 Key M Slot) 1 x M.2 socket (2230 M.2 Key E Steckplatz)
Speicherschnittstellen	SATA-600 -anschlussstellen: 8 x 7-Pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 SATA-600 / PCIe 4.0 -anschlussstellen: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 5 PCIe 4.0 -anschlussstellen: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 5 PCIe 3.0 -anschlussstellen: 1 x U.2 - 1 Geräte
Schnittstellen	2 x Antenne 1 x VGA 1 x SPDIF-Ausgang 2 x Thunderbolt 4/USB4 2 x Mini DisplayPort 4 x USB 3.2 Gen 2 2 x USB 3.2 Gen 1 2 x LAN (10Gigabit Ethernet) 1 x IPMI 1 x Audio Line-Out (hinten) - Mini-Klinkenstecker 1 x Audio Line-Out (Mitte/Subwoofer) - Mini-Klinkenstecker

	1 x Audio Line-In - Mini-Klinkenstecker 1 x Audio Line-Out - Mini-Klinkenstecker 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker
Interne Schnittstellen	1 x SPI - Stiftleiste 1 x Seriell - Stiftleiste 2 x Audio - Stiftleiste 2 x USB 2.0 - Stiftleiste 4 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste 1 x USB-C 3.2 Gen 2 - Stiftleiste
Stromanschlüsse	Hauptstromanschluss, 24-polig, 6-poliger ATX12V-Anschluss, 2 8-polige ATX12V-Anschlüsse
	Besonderheiten
BIOS-Typ	AMI
BIOS-Funktionen	SMBIOS 2.3-Unterstützung, ACPI 5,1 Unterstützung, JumperFree, UEFI BIOS, IPMI-Unterstützung, iKVM-Unterstützung
Hardwareüberwachung	Drehzahlmesser für CPU-Lüfter, Systemspannung, Drehzahlmesser Gehäuselüfter, CPU-Core-Spannung
Sleep / Wake up	Wake-On-LAN (WOL)
Hardwarefeatures	ASRock Super Alloy, XXL Aluminum Alloy Heatsink, Premium Power Choke, 105A Power Stage, Nichicon 12K Black Caps, Matte Black PCB, High Density Glass Fabric PCB, 14 Layer PCB, 2oz Copper PCB, Server-Grade Low-Loss PCB, ASRock Auto Driver Installer, ASRock Steel Slots, ASRock Full Coverage M.2 Heatsink, ASRock Hyper M.2, ASRock Ultra USB Power, ASRock Full Spike Protection, ASRock Live Update, Digital PWM, 8 Phase Power Design, ASRock Hyper BCLK Engine III, 15µ Gold Contact, Preboot eXecution Environment (PXE), ESD Protection, Water Pump Header, ASRock Full HD UEFI, ASRock Instant Flash, VRM Kühlkörper mit Lüfter, Digi Power Design, Surface Mount Technology (SMT), Smart Power Stage (SPS) Technology, Nahimic Audio Enhacer, Lighting Control, vormontiertes E/A-Schild, Aspeed AST2500 Controller
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	ASRock WiFi 2,4/5/6 GHz Antenne, 2 x M.2 Schrauben, 2 Abstandshalter für M.2-Sockel
Enthaltene Kabel	4 x Serial ATA-Kabel
Software inbegriffen	ASRock A-Tuning, ASRock Polychrome RGB
Kennzeichnung	FCC, Plug and Play, EuP Ready, ErP Ready, CEC Tier II
Breite	30.5 cm
Tiefe	27.2 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.