

BenQ LW650 - DLP-Projektor - Laser -
tragbar - 3D - 4000 ANSI-Lumen - WXGA
(1280 x 800)

16:10 - weiß

Gruppe	Projektoren
Hersteller	BenQ
Hersteller Art. Nr.	9HJS677.13E
EAN/UPC	4718755092145



Beschreibung

BenQ LW650 - DLP-Projektor - Laser - tragbar - 3D - 4000 ANSI-Lumen - WXGA (1280 x 800) - 16:10 - weiß

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	BenQ LW650 - DLP-Projektor - tragbar - 3D - weiß
Gerätetyp	DLP-Projektor
3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Farbe	Weiß
Mikro-Display	DMD Chip
Helligkeit	4000 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	3000000:1
Auflösung	WXGA (1280 x 800)
Natives Seitenverhältnis	16:10
Farbunterstützung	1,07 Milliarden Farben (30-Bit)
Lampentyp	Laser
Lampenlebensdauer	Bis zu 20000 Stunde(n)
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	191 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	30.35 cm x 22.47 cm x 11.24 cm
Gewicht	2.9 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	DLP-Projektor
3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)

Farbe	Weiß
	Projektor
Mikro-Display	DMD Chip
Helligkeit	4000 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	3000000:1
Sichtbare Bildfläche	76 cm - 762 cm
Projektionsdistanz-Verhältnis	1.21 - 1.57:1
Auflösung	WXGA - WXGA (1280 x 800)
Natives Seitenverhältnis	16:10
Farbunterstützung	1,07 Milliarden Farben (30-Bit)
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	120 Hz x 135 kHz
Lampentyp	Laser
Lampenlebensdauer	Bis zu 20000 Stunde(n)
Steuerungen und Einstellungen	Keystone-Korrektur
Besonderheiten	Auto Vertical Keystone, 90 % Rec.709 Überdeckung, Bright Mode, HDR10-kompatibel, Hybrid Log-Gamma (HLG), Infografik-Modus, Presentation Mode, Tabellenmodus, Videokonferenzmodus, 8.3 ms input lag, Wireless Presentation Compatible, SmartEco-Modus, Eco Blank, Auto Power Off, 2D Keystone & Corner Fit, Digital Shrink, Bildverschiebung
	Objektiv
Blendenöffnung	F/2.59-2.87
Zoomfaktor	1.3x
Keystone-Korrekturrichtung	Vertikal, horizontal
Vertikale Keystone-Korrektur	-30 / +30
Horizontale Keystone-Korrektur	-30 / +30
	Videoeingang
Videoschnittstellen	HDMI, USB-C
	Lautsprecher
Typ	Integriert
Soundmodus	Mono
Ausgangsleistung/Kanal	10 Watt
Lautsprecher	1 x Misch-Kanal
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	2 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A 1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A 1 x USB (service) - 4-polig USB Typ A 1 x USB-C/DisplayPort-Eingang - 24 pin USB-C 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig 1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm
	Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang	Fernbedienung
Sicherheitsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Sicherheitsleiste
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Kennzeichnung	HDCP 2.2, IP5X
Stromversorgung	
Spannungsquelle	AC
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	191 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Maße und Gewicht	
Breite	30.35 cm
Tiefe	22.47 cm
Höhe	11.24 cm
Gewicht	2.9 kg
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Geräuschentwicklung	34 dB
Schallemission (Sparmodus)	28 dB

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.