

ViewSonic LS711HD - DLP-Projektor - Laser/Phosphor - 4000 ANSI-Lumen - Full HD (1920 x 1080)

1080p - Zoomobjektiv

Gruppe	Projektoren
Hersteller	ViewSonic
Hersteller Art. Nr.	LS711HD
EAN/UPC	0766907022780



Beschreibung

ViewSonic LS711HD - DLP-Projektor - Laser/Phosphor - 4000 ANSI-Lumen - Full HD (1920 x 1080) - 1080p - Zoomobjektiv

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ViewSonic LS711HD - DLP-Projektor - Zoomobjektiv
Gerätetyp	DLP-Projektor - 1080p
Mikro-Display	DMD Chip
Helligkeit	4000 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	3000000:1 (dynamisch)
Auflösung	Full HD (1920 x 1080)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Objektiv	Zoomobjektiv
Lampentyp	Laser/Phosphor
Lampenlebensdauer	Bis zu 20000 Stunden - Normalmodus Bis zu 30000 Stunden - Eco-Modus
Video-Modi	480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p
Lautsprecher	Lautsprecher - intern
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	210 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	28.6 cm x 21.6 cm x 12.9 cm
Gewicht	3.15 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	DLP-Projektor - 1080p

	Projektor
Mikro-Display	DMD Chip
Helligkeit	4000 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	3000000:1 (dynamisch)
Sichtbare Bildfläche	88.9 cm - 762 cm
Projektionsdistanz	0.38 m - 3.29 m
Projektionsdistanz-Verhältnis	0.496:1
Auflösung	Full HD - Full HD (1920 x 1080) (unkomprimiert)/ 1920 x 1200 (Größe angepasst)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	120 Hz x 102 kHz
Lampentyp	Laser/Phosphor
Lampenlebensdauer	Bis zu 20000 Stunden - Normalmodus Bis zu 30000 Stunden - Eco-Modus
Steuerungen und Einstellungen	Keystone-Korrektur
OSD-Sprachen	Tschechisch, Indonesisch, Thailändisch, Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Vietnamesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Arabisch, Japanisch, Koreanisch
Besonderheiten	360-Grad-Projektion, 24/7-Betrieb, 90° Porträtmodus, 49,5 ms Eingangsverzögerung
	Objektiv
Typ	Zoomobjektiv
Blendenöffnung	F/2.8-7.51
Keystone-Korrekturrichtung	Horizontal, vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-15 / +15
Horizontale Keystone-Korrektur	-15 / +15
	Videoeingang
Videoschnittstellen	HDMI
Video-Modi	480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p
	Lautsprecher
Typ	Intern
Ausgangsleistung/Kanal	15 Watt
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x USB (Service/Spannungsversorgung) - 4-polig USB Typ A 2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Fernbedienung
Montagekit	Optional

Kennzeichnung	IP6X
Stromversorgung	
Spannungsquelle	AC
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	210 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Maße und Gewicht	
Breite	28.6 cm
Tiefe	21.6 cm
Höhe	12.9 cm
Gewicht	3.15 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	40 cm
Transporttiefe	28 cm
Transporthöhe	15.5 cm
Transportgewicht	4.88 kg
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre Begrenzte Garantie - 5 Jahre / 20.000 Stunden mit Produktregistrierung
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Geräuschentwicklung	30 dB
Schallemission (Sparmodus)	24 dB

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.