

Philips 34B2U5600C - 5000 Series - LED-Monitor - gebogen - USB - 86.36 cm (34")

3440 x 1440 WQHD @ 120 Hz - VA - 300 cd/m² - 4000:1 - 4 ms - 2xHDMI - DisplayPort - USB-C - Lautsprecher - holzkohlefarben

Gruppe	TFTs
Hersteller	Philips
Hersteller Art. Nr.	34B2U5600C/00
EAN/UPC	8712581806040



Beschreibung

Philips 34B2U5600C - 5000 Series - LED-Monitor - gebogen - USB - 86.36 cm (34") - 3440 x 1440 WQHD @ 120 Hz - VA - 300 cd/m² - 4000:1 - 4 ms - 2xHDMI, DisplayPort, USB-C - Lautsprecher - holzkohlefarben

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Philips 34B2U5600C - 5000 Series - LED-Monitor - gebogen - 86.36 cm (34")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 86.36 cm (34")
Energie Effizienzklasse	Klasse F
KVM-Schalter	USB
Geschwungener Bildschirm	Ja
Leistungsmerkmale	KVM-Switch, Gigabit Ethernet-Netzwerkadapter, USB 3.2 Gen 2/USB-C Hub, USB PD 96 Watt
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	WQHD 3440 x 1440 (DisplayPort: 120 Hz, HDMI: 100 Hz, USB-C: 120 Hz)
Pixelpitch	0.23175 mm
Helligkeit	300 cd/m²
Kontrast	4000:1 / 50000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben (8-Bit)
Farbraum	104% NTSC (CIE 1976), 120% sRGB (CIE 1931)
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort, USB-C
Ethernet integriert	Ja
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 %
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Farbe	Holzkohlefarben
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (höchste Position)	80.7 cm x 28.1 cm x 57.5 cm
Gewicht	10.4 kg
Umweltschutzstandards	TCO Certified Edge Displays, TCO-zertifiziert, Generation 10, für Displays, ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	Plug and Play, ICES-003, CB, TUV Ergo, FCC, DDC/CI, RoHS, MEPS, EMF, EPA, EAC, BFR-frei, HDCP 2.2, HDCP 1.4, PVC-free, quecksilberfrei, EAEU RoHS, UKCA, TUV Rheinland Eyesafe Display, TUV-GS, High Bit Rate 3 (HBR3)

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Diagonalabmessung	86.36 cm (34")
Geschwungener Bildschirm	Ja (1500R)
Integrierte Peripheriegeräte	KVM-Switch, Gigabit Ethernet-Netzwerkadapter, USB 3.2 Gen 2/USB-C Hub
USB-Spannungsversorgung	96 Watt
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	WQHD 3440 x 1440 (DisplayPort: 120 Hz, HDMI: 100 Hz, USB-C: 120 Hz)
Pixelpitch	0.23175 mm
Ppi	109.68
Helligkeit	300 cd/m²
Kontrast	4000:1 / 50000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben (8-Bit)
Farbraum	104% NTSC (CIE 1976), 120% sRGB (CIE 1931)
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Vertikale Bildwiederholrate	48 - 120 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 220 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 %
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	WLED
OSD-Sprachen	Ungarisch, Tschechisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Ukrainisch, Brasilianisches Portugiesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Japanisch, Koreanisch
Besonderheiten	Bild in Bild, Bild für Bild, Sync-on-Green, PowerSensor, MultiView, SmartImage, flimmerfreie Technologie, Adaptive-Sync-Technologie, breiter Betrachtungswinkel,

	LightSensor, EasyRead, sRGB Mode, Monitorkalibrierung Delta E<2, an 3 Seiten ohne Blende, HBR3 für USB-C, SmartUniformity 93 - 105 %
Farbe	Holzkohlefarben
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	80.7 cm x 28.1 cm x 57.5 cm - mit Standfuß (höchste Position)
Gewicht	10.4 kg
	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	5 Watt
	KVM
Tastatur-/Mausschnittstelle	USB
	Konnektivität
Schnittstellen	DisplayPort 1.4 2 x HDMI USB-C 3,2 Gen 2 Upstream (DisplayPort Alt Mode, Daten, Leistung bis zu 96 W) USB-C 3.2 Gen 1 Downstream (nur Daten) 3 x USB 3.2 Gen 2 Downstream (Typ A) USB 3.2 Gen 2 Downstream (Schnellladung BC 1.2) USB-C 3.2 Gen 2 (Daten, bis zu 15 W) Audio Line-In/-Out (Mini-Klinkenstecker) LAN (RJ-45)
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+30
Schwenkwinkel	360
Höheneinstellung	180 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), 100 % recycelbare Verpackung, strukturierte Oberfläche, 85 % recycelter Kunststoff
Zubehör im Lieferumfang	Headphone-Haken
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel 1 x DisplayPort-Kabel 1 x Kabel USB-C auf USB-C
MTBF	70,000 Stunde(n)
Kennzeichnung	Plug and Play, ICES-003, CB, TUV Ergo, FCC, DDC/CI, RoHS, MEPS, EMF, EPA, EAC, BFR-frei, HDCP 2.2, HDCP 1.4, PVC-free, quecksilberfrei, EAEU RoHS, UKCA, TUV Rheinland Eyesafe Display, TUV-GS, High Bit Rate 3 (HBR3)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch (typisch)	28.3 Watt

Stromverbrauch im Standby-Modus	0.3 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0 Watt
	Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	Apple MacOS X, Microsoft Windows 10 / 11
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 80.7 cm - Tiefe: 28.1 cm - Höhe: 57.5 cm - Gewicht: 10.4 kg Ohne Fuß - Breite: 80.7 cm - Tiefe: 11.2 cm - Höhe: 36.9 cm - Gewicht: 7.64 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	98 cm
Transporttiefe	18.8 cm
Transporthöhe	52.5 cm
Transportgewicht	15.65 kg
	Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert	TCO Certified Edge Displays, TCO-zertifiziert, Generation 10, für Displays
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
ENERGY STAR-Version	8.0
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% RH

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.