

## Ubiquiti AI Theta - Netzwerk-Überwachungskamera - Farbe (Tag&Nacht)

3264 x 2448 - feste Brennweite - Audio - GbE - H.264 - PoE

Gruppe	Netzwerkkameras
Hersteller	Ubiquiti
Hersteller Art. Nr.	UVC-AI-THETA
EAN/UPC	0810010079701



### Beschreibung

Ein komplettes AI Theta-System, das jeden Raum diskret absichert und gleichzeitig eine warme und einladende Atmosphäre schafft.

### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Ubiquiti AI Theta - Netzwerk-Überwachungskamera
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - fest
Audio	Ja: integriertes Mikrofon, eingebauter Lautsprecher
Kameramontagetyp	Wandmontage, Deckenmontage
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	2.28 cm x 4.35 cm
Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Kamera	Farbe - Tag&Nacht
Max Auflösung	3264 x 2448
Bildrate (max.)	24 Bilder pro Sekunde
Typ des optischen Sensors	CMOS
Brennweiten-Steuerung	Feste Brennweite
Schnittstellen	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Spannung	PoE
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	-20 °C - 40 °C; 10 - 90 % (nicht-kondensierend) relative Luftfeuchtigkeit

### Ausführliche Details

#### Allgemein

Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Audiounterstützung	Ja: integriertes Mikrofon, eingebauter Lautsprecher
Kameramontagetyp	Wandmontage, Deckenmontage
Anschlussstechnik	Kabelgebunden

Breite	2.28 cm
Tiefe	4.35 cm
<b>Kamera</b>	
Typ	Farbe - Tag&Nacht - fest
Digital-Video-Format	H.264
Max. Digitalvideoauflösung	3264 x 2448
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung	3264 x 2448, 2560 x 2560
Bildrate (max.)	24 Bilder pro Sekunde
<b>Bildsensor</b>	
Typ	CMOS
<b>Objektivkonstruktion</b>	
Typ	Feste Brennweite
<b>Schnittstellen</b>	
Netzwerkschnittstelle	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
<b>Erweiterung/Konnektivität</b>	
Anschlüsse	LAN/Stromversorgung
<b>Verschiedenes</b>	
Kennzeichnung	FCC, IC
<b>Stromversorgung</b>	
Erforderliche Netzspannung	PoE
Stromversorgungsgerät	12.5 Watt
<b>Internet der Dinge (IoT)</b>	
Unterstützte Hostgeräteplattform	Android, iOS
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.