

ASRock Industrial 4X4 BOX-7735U/D5 - Barebone - Embedded Box PC - 1 x Ryzen 7 7735U - RAM 0 GB - Radeon 680M - 1GbE, 2.5GbE, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E - WLAN: Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)

1 x Ryzen 7 7735U - RAM 0 GB - Radeon 680M - 1GbE - 2.5GbE - Bluetooth 5.2 - Wi-Fi 6E - Bluetooth 5.2 - 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)



Gruppe	Barebones
Hersteller	ASRock
Hersteller Art. Nr.	90PXGA60-P0EAY100
EAN/UPC	4711420960145

Beschreibung

ASRock Industrial 4X4 BOX-7735U/D5 - Barebone - Embedded Box PC - 1 x Ryzen 7 7735U - RAM 0 GB - Radeon 680M - 1GbE, 2.5GbE, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E - WLAN: Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASRock Industrial 4X4 BOX-7735U/D5 - Embedded Box PC - Ryzen 7 7735U - 0 GB - keine HDD
Typ	PC-Barebone - Embedded Box PC
Prozessor	1 x AMD Ryzen 7 7735U (bis zu 4.75 GHz, (8 Kerne)
Cache-Speicher	16 MB L3
Cache pro Prozessor	16 MB
RAM	0 GB (installiert) / 64 GB (Max) - DDR5 SDRAM
Massenspeicher-Controller	SATA (SATA 6Gb/s)
Festplatte	Keine HDD
Optischer Speicher	Kein optisches Laufwerk
Grafik-Controller	AMD Radeon 680M
Netzwerk	1GbE, 802.11a, 802.11b/g/n, Wi-Fi 5, 2.5GbE, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E
Bereitgestelltes Betriebssystem	Kein Betriebssystem
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	11 cm x 11.75 cm x 4.785 cm
Gewicht	1 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Typ	PC-Barebone
Formfaktor des Produktes	Embedded Box PC
Integrierte Sicherheit	Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
	Prozessor / Chipsatz
CPU	AMD Ryzen 7 7735U
Max. Turbo-Taktfrequenz	4.75 GHz
Anz. der Kerne	8 Kerne
Prozessoranzahl	1
Max. Prozessoranzahl	1
	Cache-Speicher
Installierte Größe	L3 - 16 MB
Cache pro Prozessor	16 MB
	RAM
Installierte Anzahl	0 GB (installiert) / 64 GB (Max)
Technologie	DDR5 SDRAM
Formfaktor	SO DIMM 262-PIN
Steckplatz	2 (Gesamt) / 2 (frei)
Leistungsmerkmale	Zwei-Kanal-Speicherarchitektur
	Festplattenlaufwerk
Typ	Keine HDD
	Massenspeicher-Controller
Typ	SATA
Controller Schnittstellentyp	SATA 6Gb/s
Anzahl Kanäle	1
	Optischer Speicher
Typ	Kein optisches Laufwerk
	Monitor
Monitortyp	Keiner.
	Grafik-Controller
Grafikprozessor	AMD Radeon 680M
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme	4
	Audioausgang
Kompatibilität	High-Definition-Audio
	Netzwerk
Ethernet-Ports	1 x 2.5 Gigabit Ethernet, 1 x Gigabit Ethernet
Ethernet-Controller	Realtek RTL8125BG, RTL8111FPV

Wireless LAN unterstützt	Ja
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.2, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E)
	Erweiterung/Konnektivität
Einschübe	1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern 2.5" (6.4 cm)
Steckplatz	1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 4.0 x4 / SATA - 2242/2260/2280 (für SSD)
Schnittstellen	1 x USB 3.2 Gen 2 (Vorderseite: 1) 2 x DisplayPort 1.4a/USB4 (2 vorne) 1 x Kopfhörer/Mikrofon - Mini-Klinkenstecker (1 Front) 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) (1 hinten) 1 x LAN (Gigabit Ethernet) (1 hinten) 1 x HDMI (1 hinten) DisplayPort 1.4a (1 hinten) 2 x USB 2.0 (2 hinten)
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	VESA-Montagesatz
Diebstahl-/Einbruchschutz	Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlostyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
VESA-Halterung	Ja
Kennzeichnung	FCC, DisplayPort 1.4a
	Stromversorgung
Gerätetyp	Netzteil
Gestellte Leistung	120 Watt
	Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem	Kein Betriebssystem
	Abmessungen und Gewicht
Breite	11 cm
Tiefe	11.75 cm
Höhe	4.785 cm
Gewicht	1 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 90%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.