

BIXOLON SPP-R200III - Belegdrucker - Thermodirekt - Rolle (5,8 cm)

203 dpi - bis zu 100 mm/Sek. - USB 2.0 - seriell - Wi-Fi(n) -
Bluetooth 3.0 EDR

Gruppe	Drucker
Hersteller	BIXOLON
Hersteller Art. Nr.	SPP-R200III/AK
EAN/UPC	8809794034268



Beschreibung

Der SPP-R200III von BIXOLON ist ein ergonomischer und leichter mobiler 2-Zoll-Beleg- und Etikettendrucker mit Bluetooth- und WLAN-Konnektivität sowie NFC-Unterstützung, der sich nahtlos in jeder Branche einsetzen lässt - vom Einzelhandel bis zum Gastgewerbe, von Transport und Logistik bis zum Flugverkehr. Neben seinem robusten, spritzwasser- und staubgeschützten Design (IP54 mit Schutzgehäuse) ist der SPP-R200III auch geprüft für einen Fall aus einer Höhe von 2,1 Metern.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	BIXOLON SPP-R200III - Belegdrucker - s/w - Thermodirekt
Druckertyp	Belegdrucker - Thermodirekt - s/w
Gewicht	228 g
Max. Mediengröße	Rolle (5,8 cm)
Max. Mediengröße (angepasst)	58 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 100 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Schnittstelle	USB 2.0, seriell, Wi-Fi(n), Bluetooth 3.0 EDR
RAM Installiert (Max.)	8 MB SDRAM
Installierter Flash-Speicher (max.)	4 MB
Druckersprache	EPSON ESC/POS, BXL
Barcodes	Code 39, Code 128, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 11, PDF417, Data Matrix, ITF, EAN-8, EAN-13
Medientyp	Quittungspapier, Etikettenpapier
Schriftarten	Font A (12x24), Font B (9x17), KOR, Kanji Font A (24x24), Font C (9x24), CHN
Max. Zeichenzahl	42
Funktionen	Papierausgabesensor, Sensor-Erkennung bei geöffnetem Gehäuse
Batterie	Erforderlich 1 Lithium-Ionen Enthaltene Anz. 1
Systemanforderungen	Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows, Android, Apple iOS

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)

7.95 cm x 12.45 cm x 4.41 cm

Ausführliche Details

Allgemein

Druckertyp Belegdrucker - Thermodirekt - monochrom

Drucker

Druckgeschwindigkeit Bis zu 100 mm/Sek - max. Geschwindigkeit - 203 dpi

Anschlussstechnik Kabellos

Schnittstelle USB 2.0, seriell, Wi-Fi(n), Bluetooth 3.0 EDR

Max. Auflösung (S/W) 203 dpi

Druckersprache EPSON ESC/POS, BXL

Schriftarten Font A (12x24), Font B (9x17), KOR, Kanji Font A (24x24), Font C (9x24), CHN

Max. Zeichenzahl 42

Funktionen Papierausgabesensor, Sensor-Erkennung bei geöffnetem Gehäuse

Barcodes Code 93, Code 39, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, PDF417, Data Matrix, ITF, EAN-8, EAN-13

RAM

RAM Installiert (Max.) 8 MB

Technologie / Formfaktor SDRAM

Flash-Speicher

Flash-Speicher 4 MB

Medienhandhabung

Medientyp Quittungspapier, Etikettenpapier

Max. Mediengröße Rolle (5,8 cm)

Max. Mediengröße (angepasst) 58 mm

Mediengrößen Rolle (5,8 cm)

Max. Druckbreite 48 mm

Zulässige Medienstärke 0.07 mm

Maximaler äußerer Rollendurchmesser 40 mm

Vorlageneinzug für Medien 1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (5,8 cm)

Netzwerk

Sicherheitsprotokolle & Merkmale WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, Wi-Fi Direct, WPA2-EAP, WPA-EAP

Erweiterung/Konnektivität

Verbindungen 1 x USB 2.0
1 x seriell

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang Gürtelklammer, Batterieladegerät

Leistungsmerkmale	Fallsicher, integrierter NFC-Chip
Kennzeichnung	MFI, IP43
	Batterie
Typ	Lithium-Ionen
Erforderliche Anzahl	1
Enthalten	1
Kapazität	1200 mAh
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme, OPOS/JavaPOS Drivers, CUPS Driver (Linux, MAC OS)
Erforderliches Betriebssystem	Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows, Android, Apple iOS
	Umweltschutzstandards
ENERGY STAR	Ja
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-15 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% RH
	Abmessungen und Gewicht
Breite	7.95 cm
Tiefe	12.45 cm
Höhe	4.41 cm
Gewicht	228 g

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.