

Iiyama ProLite LH5065UHSB-B1AG - 127 cm (50")

Diagonalklasse (125.7 cm (49.5") sichtbar) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Digital Signage - Android - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	Iiyama
Hersteller Art. Nr.	LH5065UHSB-B1AG
EAN/UPC	4948570123568



Beschreibung

Entdecken Sie den Iiyama ProLite LH5065UHSB-B1AG, einen 50-Zoll-LCD-Flachbildschirm mit LED-Hintergrundbeleuchtung, der visuelle Klarheit und Betriebssicherheit für den kommerziellen Einsatz neu definiert. Mit seiner 4K UHD-Auflösung und der LED-Backlight-Technologie liefert er lebendige Bilder und eine überragende Helligkeit, die sich für Digital Signage und professionelle Präsentationen eignet.

Das für den Dauerbetrieb rund um die Uhr konzipierte Display ist mit einer Failover-Funktion ausgestattet, die eine unterbrechungsfreie Bereitstellung von Inhalten sicherstellt, was es zu einer zuverlässigen Wahl für anspruchsvolle kommerzielle Umgebungen macht. Das lüfterlose Design trägt nicht nur zur Langlebigkeit bei, sondern sorgt auch für einen geräuscharmen Betrieb - perfekt für ruhige Umgebungen.

Der integrierte Mediaplayer, der von einem robusten ARM Cortex Quad-Core-Prozessor angetrieben wird und mit 4 GB RAM ausgestattet ist, ermöglicht die direkte Wiedergabe und Verwaltung von Inhalten und macht externe Geräte überflüssig. Dank der umfassenden Optionen wie HDMI, DisplayPort, LAN und Wi-Fi ist die Konnektivität kein Problem. Die iiSignage2-Funktion ermöglicht die einfache Erstellung und Planung von Inhalten und ist damit die ideale Lösung für eine ansprechende und effektive digitale Beschilderung. Erleben Sie die Zukunft der kommerziellen Displays mit dem Iiyama ProLite LH5065UHSB-B1AG.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Iiyama ProLite LH5065UHSB-B1AG 127 cm (50") Klasse (125.7 cm (49.5") sichtbar) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - 4K - für Digital Signage
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1964225
Diagonale Klasse	127 cm (50")
Diagonale Größe	125.7 cm (49.5")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Digital Signage
Farbe	Schwarz
Plattform	Android
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Framerate & Enhancement-Technologie	60 Hz Refresh Rate
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	2 Anschlüsse

Konnektivität	LAN, Wi-Fi
PC-Schnittstelle	DisplayPort
Technologie	VA
LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
TV-Tuner	Kein Tuner
Profi-Funktionen	FailOver
Lautsprechersystem	2 Lautsprecher
Speicherkapazität	32 GB
USB	2 Anschlüsse
Mitgeliefertes Zubehör	Fernbedienung, Aufkleber für Schraubenlöcher, Schraube, Abdeckung für AC-Switch
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Leistungsaufnahme im Betrieb	65 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	112.76 cm x 5.5 cm x 64.35 cm
Gewicht	11.3 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1964225
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Leistungsaufnahme im Betrieb	65 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	65 kWh/1.000 h
Diagonale Klasse	127 cm (50")
Diagonale Größe	125.7 cm (49.5")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Digital Signage
Plattform	Android
Betriebssystem	Android OS 11
TV-Tuner	Kein Tuner
TV-Tuner vorhanden	Nein
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	2 Anschlüsse
PC-Schnittstelle	DisplayPort
Modi	Portraitmodus, Landschaftsmodus

Design	Design ohne Gebläse, Thin Bezel Design
Breite	112.76 cm
Tiefe	5.5 cm
Höhe	64.35 cm
Gewicht	11.3 kg
Farbe	Schwarz
	Bildschirm
LCD-Technologie	VA
Pixelabstand	0.285 mm
Farbunterstützung	1.070.000.000 Farben
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
Framerate & Enhancement-Technologie	60 Hz Refresh Rate
LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Beschichtung	25 % Trübung, blendfrei
Kontrastverhältnis	5000:1
Helligkeit	800 cd/m ²
Blickwinkel	178 Grad
Betrachtungswinkel (vertikal)	178 Grad
Reaktionszeit	9.5 ms
Sprache des Anzeigemenüs	Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Chinesisch, Russisch, Japanisch, Tschechisch, Holländisch, Polish, Schwedisch, Finnisch, Dänisch, Norwegisch
Profi-Funktionen	FailOver
Betriebsstunden/-tage	24 / 7
Funktionen	Low Blue Light Technology, Betriebszeit 24/7, Modulschlitz für intelligentes Display, iiSignage ²
	Ständer & Halterungen
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung	400 x 400 mm
VESA-Kompatibilität	Ja
	Medien-Player
USB-Port	Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse	2
Konfiguration	ARM Cortex-A73 Quad-Core + ARM Cortex-A53 Quad-Core - 4 GB - 32 GB - Mali G52 MP8
	Fernbedienung
Typ	Fernbedienung

Inklusive Batterie	Ja
Audiosystem	
Lautsprechersystem	2 Lautsprecher
Ausgangsleistung/gesamt	20 Watt
Lautsprecher	2 x Lautsprecher - 10 Watt
Netzwerk & Internet-Multimedia	
Konnektivität	LAN, Wi-Fi
Wi-Fi-Protokoll	802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac
Verbinden & Teilen	EShare
Verbindungen	
Anschlusstyp	2 x HDMI-Eingang DisplayPort-Eingang RS-232C-Eingang LAN 2 x USB 2.0 Audio Line-Out RS-232C-Ausgang
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Aufkleber für Schraubenlöcher, Schraube, Abdeckung für AC-Switch
Enthaltene Kabel	HDMI-Kabel RS-232C Kabel
Kennzeichnung	TUV Bauart, DDC-2B, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Breite (Versand)	137 cm
Tiefe (Versand)	15.6 cm
Höhe (Versand)	85 cm
Gewicht (Versand)	14.85 kg
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.