Intellinet 5-Port Gigabit Ethernet PoE+ Switch, 4 x PSE Ports, IEEE 802.3at/af Power over Ethernet (PoE+/PoE)

Compliant - 60 W - Desktop - Switch - 4 x 10/100/1000 (PoE+) + 1 x 10/100/1000 - Desktop - PoE+ (60 W)

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Intellinet
Hersteller Art. Nr.	561228
EAN/UPC	0766623561228

Beschreibung

Der 5-Port Gigabit Ethernet PoE+ Switch (561228) von Intellinet Network Solutions ist eine exzellente Lösung für die Übertragung von Daten und Strom an PoE-konforme Geräte über Cat5e- oder Cat6-Netzwerkkabel. Ausgestattet mit fünf Gigabit Ethernet-Ports (vier PoE+ PSE-Ports), bietet dieser Switch Stromversorgung von Access Points und Bridges, VoIP-Telefonen, IP-Kameras und vieles mehr, während er gleichzeitig Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu 1000 Mbit/s liefert.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Intellinet 5-Port Gigabit Ethernet PoE+ Switch, 4 x PSE Ports, IEEE 802.3at/af Power over Ethernet (PoE+/PoE) Compliant, 60 W, Desktop - Switch - 5 Anschlüsse
Gerätetyp	Switch - 5 Anschlüsse
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	4 x 10/100/1000 (PoE+) + 1 x 10/100/1000
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	60 W
Leistung	Switching Fabric-Bandbreite: 10 Gbit/s Paketfilter/Weiterleitungsrate (1.000 Mbps):: 1.448.000 pps Paketfilter/Weiterleitungsrate (100 Mbps): 148.000 pps Paketfilter/Weiterleitungsrate (10 Mbps): 14.880 pps
Kapazität	Puffer-Speicher (kBytes): 192
Größe der MAC-Adresstabelle	2000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9KB
Leistungsmerkmale	Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-Forward, ohne Lüfter, Energy Efficient Ethernet, 1,5-MB-Paketpuffer, Stromspar-Modus, 9 KB Jumbo Frame, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, Flusskontrolle
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	14 cm x 7.6 cm x 2.7 cm
Gewicht	710 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 5 Anschlüsse
Gehäusetyp	Desktop
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	4 x 10/100/1000 (PoE+) + 1 x 10/100/1000
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	60 W
Leistung	Switching Fabric-Bandbreite: 10 Gbit/s Paketfilter/Weiterleitungsrate (1.000 Mbps):: 1.448.000 pps Paketfilter/Weiterleitungsrate (100 Mbps): 148.000 pps Paketfilter/Weiterleitungsrate (10 Mbps): 14.880 pps
Kapazität	Puffer-Speicher (kBytes): 192
Größe der MAC-Adresstabelle	2000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9KB
Leistungsmerkmale	Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-Forward, ohne Lüfter, Energy Efficient Ethernet, 1,5-MB-Paketpuffer, Stromspar-Modus, 9 KB Jumbo Frame, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, Flusskontrolle
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az
Integrierte Peripheriegeräte	LED Panel
Statusanzeiger	Stromversorgung, PoE, Link/Aktivität
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	4 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ - 30 W 1 x 1000Base-T RJ-45
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	70 Watt
	Verschiedenes
Produktzertifizierungen	FCC Klasse B bescheinigt
	Maße und Gewicht
Breite	14 cm
Tiefe	7.6 cm
Höhe	2.7 cm
Gewicht	710 g
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C

Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-20 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.