

LevelOne IES-0620 - Switch - unmanaged - 4 x 10/100/1000 (PoE+)

+ 1 x Gigabit SFP + 1 x Kombi-Gigabit-SFP - an DIN-Schiene
montierbar - PoE+ (126 W) - Gleichstrom

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	LevelOne
Hersteller Art. Nr.	55506407
EAN/UPC	4015867188514



Beschreibung

LevelOne IES-0620 - Switch - unmanaged - 4 x 10/100/1000 (PoE+) + 1 x Gigabit SFP + 1 x Kombi-Gigabit-SFP - an DIN-Schiene
montierbar - PoE+ (126 W) - Gleichstrom

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	LevelOne IES-0620 - Switch - unmanaged
Gerätetyp	Switch - unmanaged
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	4 x 10/100/1000 (PoE+) + 1 x Gigabit SFP + 1 x Kombi-Gigabit-SFP
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	126 W
Leistung	Übertragungsleistung: 1.488.000 pps Backplane-Geschwindigkeit: 12 Gbit/s
Größe der MAC-Adresstabelle	1000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	10KB
Leistungsmerkmale	1-MB-Paketpuffer, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, Flusskontrolle, Store-and-Forward, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), PoE-Schutzschaltung, PoE-Überstromschutz
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z
Stromversorgung	DC 12 - 55 V
Redundante Stromversorgung	Ja
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	4 cm x 10.5 cm x 3.8 cm
Gewicht	720 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Switch - unmanaged

Gehäusotyp	An DIN-Schiene montierbar
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	4 x 10/100/1000 (PoE+) + 1 x Gigabit SFP + 1 x Kombi-Gigabit-SFP
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	126 W
Leistung	Übertragungsleistung: 1.488.000 pps Backplane-Geschwindigkeit: 12 Gbit/s
Größe der MAC-Adresstabelle	1000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	10KB
Leistungsmerkmale	1-MB-Paketpuffer, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, Flusskontrolle, Store-and-Forward, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), PoE-Schutzschaltung, PoE-Überstromschutz
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z
Statusanzeiger	Stromversorgung, Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, Link/Aktivität
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	4 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ - 30 W 2 x 1000Base-X SFP 1 x 1000Base-T RJ-45
	Stromversorgung
Redundante Stromversorgung	Ja
Erforderliche Netzspannung	DC 12 - 55 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	6 Watt
	Verschiedenes
Produktzertifizierungen	EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-32, EN55022 Klasse A, FCC Part 15 B Class A, UL 508, IP30
	Maße und Gewicht
Breite	4 cm
Tiefe	10.5 cm
Höhe	3.8 cm
Gewicht	720 g
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-40 °C
Max. Lagertemperatur	75 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 95 % (nicht kondensierend)

