

Panasonic PT-VMZ51SEJ - LCD-Projektor - 5200 lm - WUXGA (1920 x 1200)

16:10 - 1080p - LAN

Gruppe	Projektoren
Hersteller	Panasonic
Hersteller Art. Nr.	PT-VMZ51SEJ
EAN/UPC	5025232923366



Beschreibung

Die Modelle der Panasonic PT-VMZ71 Serie überzeugen durch verbesserte Helligkeit und Funktionalität. Diese LCD-Projektoren erfüllen die gestiegenen Anforderungen an moderne Zusammenarbeit und klare, lebendige Bilder, insbesondere in den Bereichen Bildung und in der Geschäftswelt. Die LCD-Projektoren sind damit ideal für gut beleuchtete Klassenzimmer und hybride Lernumgebungen sowie für neue Arbeitsbereiche und Besprechungsräume.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Panasonic PT-VMZ51SEJ - LCD-Projektor - LAN
Gerätetyp	LCD-Projektor - 1080p
Helligkeit	5200 lm
Kontrastverhältnis	3000000:1 (dynamisch)
Auflösung	WUXGA (1920 x 1200)
Natives Seitenverhältnis	16:10
Richtung der Objektivverschiebung	Horizontal, vertikal
Lampentyp	Laserdiode
Lampenlebensdauer	Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 24000 Stunde(n) - Eco-Modus
Videoeingang	LAN
Video-Modi	4K/30p
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	39.9 cm x 34.8 cm x 13.3 cm
Gewicht	6.4 kg

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	LCD-Projektor - 1080p
Netzwerk	Ethernet
Projektor	

Helligkeit	5200 lm
Kontrastverhältnis	3000000:1 (dynamisch)
Sichtbare Bildfläche	76 cm - 762 cm
Projektionsdistanz-Verhältnis	1.09 - 1.77:1
Gleichmäßigkeit	85 %
Auflösung	WUXGA - WUXGA (1920 x 1200)
Natives Seitenverhältnis	16:10
Anzeigeformat	2.304.000 Pixel (1.920 x 1.200)
Lampentyp	Laserdiode
Lampenlebensdauer	Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 24000 Stunde(n) - Eco-Modus
Steuerungen und Einstellungen	Keystone-Korrektur, Wahlschalter zum Verschieben des Objektivs (horizontal), Wahlschalter zum Verschieben des Objektivs (vertikal)
Besonderheiten	Urheberrechtsschutzsystem mit hoher Bandbreite HDCP (Digital Content Protection System), Deep Color, PJlink, 360-Grad-Projektion
	Objektiv
Fokustyp	Manuell
Blendenöffnung	F/1.6-2.12
Zoomtyp	Manuell
Zoomfaktor	1.6x
Keystone-Korrekturrichtung	Horizontal, vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-25 / +25
Horizontale Keystone-Korrektur	-35 / +35
Typ Objektivverschiebung	Manuell
Richtung der Objektivverschiebung	Horizontal, vertikal
Vertikale Objektivverschiebung	0% / 44%
Horizontale Objektivverschiebung	20% / 20%
	Videoeingang
Videoschnittstellen	VGA, HDMI, DIGITAL LINK
Video-Modi	4K/30p
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle	Verdrahtetes LAN
	Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen	2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A 2 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) Audio Line-In - mini-phone stereo 3.5 mm x 2 1 x Audio Line-In - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x RS-232C-Eingang (seriell) - D-Sub (DB-9), 9-polig 1 x Netzwerk - RJ-45 1 x DIGITAL LINK - RJ-45 1 x USB - 4-polig USB Typ A
	Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Kennzeichnung	CEC
	Stromversorgung
Spannungsquelle	AC
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	Logo Transfer Software, Multi Projector Monitoring & Control Software, Wireless Projector App, Presenter Light for Windows
	Maße und Gewicht
Breite	39.9 cm
Tiefe	34.8 cm
Höhe	13.3 cm
Gewicht	6.4 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	56.3 cm
Transporttiefe	44.7 cm
Transporthöhe	26.2 cm
Transportgewicht	10.2 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)
Geräuschentwicklung	37 dB
Schallemission (Sparmodus)	27 dB

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.