

InLine KVM-/Audio-/USB-Switch - 2 x KVM/Audio/USB

1 lokaler Benutzer - Desktop

Gruppe	Umschalter
Hersteller	InLine
Hersteller Art. Nr.	626221
EAN/UPC	4043718195886



Beschreibung

Mit dem Desktop HDMI USB KVM-Switch kann der Anwender über eine einzige Tastatur, Maus und Bildschirm auf zwei HDMI- und USB3.0-fähige Computer zugreifen, diese steuern, hochfahren und neu starten. Dazu kommen Merkmale wie Smart Touch-Taste für schnelles Umschalten und zwei USB 3.0-Geräteschnittstellen für schnellen Datentransfer zwischen KVM- und USB-Geräten. Verglichen mit USB 2.0 hat USB 3.0 eine bis zu zehnmal schnellere Datenübertragungsrate und ist ideal für moderne Medienübertragung mit Rich Media und großen digitalen Dateien. Über die HDMI-Videoschnittstelle unterstützt der Switch hohe Bildauflösungen bis zu 1920 x 1080p (digital FullHD). Weiter unterstützt wird TTU (True Transparent USB)-Emulationstechnologie, die extrem kompatibel zu den Funktionsanforderungen aller modernen, anspruchsvollen Tastatur- und Mausmodelle ist. Diese KVM-Serie ist für den anspruchsvollen Anwender konzipiert. Unterstützt werden Anwendungen von anspruchsvollen Videospielern, Multi-Plattform-Programmierern bis hin zu datenintensiven Designbranchen. • Unterstützt digitale Auflösungen bis 1080p (Full HD)

- 2-Port USB 3.0 Hub integriert um USB 3.0 Geräte mit beiden PCs zu teilen
- 2-Kanal Stereo Sound und Mikrofon-Unterstützung
- Digital Audio über HDMI wird unterstützt
- True Transparent USB (TTU)-Emulationstechnologie für alle USB Tastaturen und Mäuse
- Aktive Synchronisierung für echte DDC-Signal Emulation
- Zum Umschalten Smart-Touch Berührungstasten an der Geräte-Vorderseite
- Anzahl der Computer: 2
- Anzahl der Konsolen: 1
- Anschlüsse Computer: 2x HDMI Buchse, 2x USB 3.0 B Buchse, 4x 3,5mm Audiobuchen
- Anschlüsse Konsole/Peripherie: 1x HDMI Buchse, 2x USB 2.0 A Buchse, 2x USB 3.0 A Buchse, 2x 3,5mm Audiobuchen
- Inkl. Computer-Anschlusskabel, ca. 1m Länge: 2x HDMI, 2x USB 3.0 Anschlusskabel, 2x Audiokabel
- Portauswahl über Tasten an der Gerätefront oder Hotkey-Funktionen
- Autoscan-Intervall: 5-100 Sekunden
- Umgebung: Betriebstemperatur: 0-40°C, Lagertemperatur -20-60°C, rel. Luftfeuchte: 0-90% nicht-kondensierend
- inkl. Netzteil, 9V DC/2A
- Abmessungen: 139x91x45mm, Gewicht: ca. 620g

Bitte beachten Sie:

Die InLine KVM-Switches sind ausgelegt für Anwendungen im Office und Home-Office-Bereich sowie zur Überwachung und Steuerung mehrerer Computer von einem Arbeitsplatz aus.

Die KVM-Switches sind jedoch nicht geeignet für Gaming-Zubehör wie Mäuse und Tastaturen mit programmierbaren Sondertasten, auch Gaming-Monitore mit hohen Frequenzen ab 120Hz werden nicht unterstützt.

Die Hotkey-Funktion für die Tastatur funktioniert nur am dafür vorgesehenen Konsolen-USB-Port, über die USB-Hub-Ports angeschlossen, ist die Hotkey-Steuerung nicht möglich.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	InLine - KVM-/Audio-/USB-Switch - 2 Anschlüsse
Gerätetyp	KVM-/Audio-/USB-Switch - 2 Anschlüsse
Untertyp	KVM

Ports	2 x KVM/Audio/USB
Anz. KVM-Benutzer	1 lokaler Benutzer
Leistungsmerkmale	Integrierter 2-Port-SuperSpeed-USB-3.0-Hub
Produktzertifizierungen	USB 2.0, USB 3.0
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	13.1 cm x 9.1 cm x 4.5 cm
Gewicht	620 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	KVM-/Audio-/USB-Switch - 2 Anschlüsse
Gehäusotyp	Desktop
Untertyp	KVM
Ports	2 x KVM/Audio/USB
Anz. lokale KVM-Benutzer	1 lokaler Benutzer
Tastatur-/Mausschnittstelle	USB
Max Auflösung	2048 x 1536
Leistungsmerkmale	Integrierter 2-Port-SuperSpeed-USB-3.0-Hub
Produktzertifizierungen	USB 2.0, USB 3.0
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	2 x HDMI HD-15 2 x Tastatur (USB) / Maus (USB) Type A 2 x USB 3.0 Type B 3 x Mikrofon Mini-Klinkenstecker 1 x HDMI-Eingang HD-15 3 x Audio / Kopfhörer Mini-Klinkenstecker 2 x USB 3.0 Type A
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
	Maße und Gewicht
Breite	13.1 cm
Tiefe	9.1 cm
Höhe	4.5 cm
Gewicht	620 g
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 90 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-20 °C
Max. Lagertemperatur	60 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit bei
Lagerung

0 - 90 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.