

TRENDnet TK 803R - KVM-Switch - 8 x KVM port(s)

1 lokaler Benutzer - an Rack montierbar - TAA-konform

Gruppe	Umschalter
Hersteller	TRENDnet
Hersteller Art. Nr.	TK-803R
EAN/UPC	0710931304305



Beschreibung

Mit Hilfe dieses 8-fachen USB-KVM-Umschalters können Sie mehrere Computer über jeweils nur eine Tastatur, eine Maus und einen Monitor ansteuern. Das in ein Gestell montierbare Gerät unterstützt auf der PC-Seite USB-Anschlüsse und auf der Konsolenseite USB- sowie PS/2-Anschlüsse. Der Umschalter ist mit allen geläufigen Hardware-Plattformen wie PC, Linux und Mac kompatibel. Der Wechsel zwischen den PCs erfolgt mit Hilfe von Tastenkombinationen oder Drucktasten. Die PCs lassen sich während des laufenden Betriebs anschließen, so dass keine Ausfallzeiten auftreten. Der 8-fache USB-KVM-Umschalter ist die ideale Lösung für den gleichzeitigen Einsatz mehrerer PCs.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	TRENDnet TK 803R - KVM-Switch - 8 Anschlüsse - an Rack montierbar - TAA-konform
Gerätetyp	KVM-Switch - 8 Anschlüsse
Gehäusetyp	An Rack montierbar 1U
Untertyp	KVM
Ports	8 x KVM port(s)
Anz. KVM-Benutzer	1 lokaler Benutzer
Leistungsmerkmale	Firmware aktualisierbar
Produktzertifizierungen	USB 1.1
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	40.7 cm x 16.5 cm x 4.5 cm
Gewicht	1.8 kg
Systemanforderungen	Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 98SE/2000/ME/XP
TAA-kompatibel	Ja

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	KVM-Switch - 8 Anschlüsse
Gehäusetyp	An Rack montierbar 1U
Untertyp	KVM
Ports	8 x KVM port(s)

Anz. lokale KVM-Benutzer	1 lokaler Benutzer
Tastatur-/Mausschnittstelle	PS/2
Max Auflösung	2048 x 1536
Leistungsmerkmale	Firmware aktualisierbar
Produktzertifizierungen	USB 1.1
Statusanzeiger	Aktiv, Auswahl
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	8 x KVM DB-15 1 x VGA HD-15 1 x Maus (PS/2) 1 x Maus (USB) Type A 1 x Tastatur (PS/2) 1 x Tastatur (USB) Type A
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
	Verschiedenes
Rackmontagesatz	Mitgeliefert
Produktzertifizierungen	Plug and Play, FCC, RoHS
TAA-kompatibel	Ja
	Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 98SE/2000/ME/XP
	Maße und Gewicht
Breite	40.7 cm
Tiefe	16.5 cm
Höhe	4.5 cm
Gewicht	1.8 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 80%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.