

Lindy Sender und Empfänger - KVM-/Audio-/USB-Extender

über CAT 6 - USB - bis zu 70 m

Gruppe	Zubehör Audio Ein-/Ausgabegeräte
Hersteller	Lindy
Hersteller Art. Nr.	39383
EAN/UPC	4002888393836



Beschreibung

Erweitert die HDMI- und USB-Signalreichweite mit Audioextraktion über ein Cat.6-Kabel.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	LINDY - Sender und Empfänger - KVM-/Audio-/USB-Extender
Gerätetyp	KVM-/Audio-/USB-Extender - USB
Formfaktor	Extern
Lokalisierung	Australien, Großbritannien, Vereinigte Staaten, Europa
Übertragungsmedium	CAT 6
Maximaler Übertragungsbereich	70 m
Power Over Ethernet (PoE)	PoC
Stromversorgung	DC 12 V

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	KVM-/Audio-/USB-Extender
Formfaktor	Extern
Farbe	Schwarz
Lokalisierung	Australien, Großbritannien, Vereinigte Staaten, Europa
Netzwerk	
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Tastatur-/Mausschnittstelle	USB
Max Auflösung	3840 x 2160 @ 60 Hz
Maximaler Übertragungsbereich	70 m
Leistungsmerkmale	EDID Pass-Through, unterstützt 8-Bit-Farbtiefe, audio de-embedding, Audio-Pass-Through, 4:4:4 Chroma Subsampling Support, 18 Gbit/s Bandbreite, USB HID Transport
Produktzertifizierungen	HDCP 2.2
Erweiterung/Konnektivität	

Schnittstellen	1 x HDMI (Transmitter-Eingang) - HDMI Typ A, 19-polig weiblich 1 x USB (Transmitter-Eingang) - Type B weiblich 1 x Link (Transmitter-Ausgang) - RJ-45 weiblich 1 x HDMI (Transmitter-Ausgang) - HDMI Typ A, 19-polig weiblich 1 x Link (Receiver-Eingang) - RJ-45 weiblich 1 x HDMI (Receiver-Ausgang) - HDMI Typ A, 19-polig weiblich 2 x USB (Receiver-Ausgang) - Type A weiblich 1 x Audio Line-out (Receiver-Ausgang) - 3.5 mm weiblich
Verschiedenes	
Mitgeliefertes Zubehör	4 Halterungsösen, Netzteil
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel Typ A auf Typ B - 1.5 m
Kennzeichnung	FCC, RoHS, REACH, CP65, UKCA
Stromversorgung	
Power Over Ethernet (PoE)	PoC
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung	DC 12 V
Abmessungen und Gewicht	
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht	Receiver: 9 cm x 6.8 cm x 2.2 cm / 560 g Sender: 9 cm x 6.8 cm x 2.2 cm / 560 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	21.5 cm
Transporttiefe	13.5 cm
Transporthöhe	7.5 cm
Transportgewicht	740 g
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 90% RH (non-condensing)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.