

APC Back-UPS 500 - USV - Wechselstrom 230 V - 300 Watt

500 VA - USB - Ausgangsanschlüsse: 4 - beige

Gruppe	Stromversorgung
Hersteller	APC
Hersteller Art. Nr.	BK500EI
EAN/UPC	0731304016359



Beschreibung

APC Back-UPS 500 - USV - Wechselstrom 230 V - 300 Watt - 500 VA - USB - Ausgangsanschlüsse: 4 - beige

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	APC Back-UPS 500 - USV - 300 Watt - 500 VA
Gerätetyp	USV - extern
Gewicht	6.32 kg
Eingangsspannung	Wechselstrom 230 V
Ausgangsspannung	Wechselstrom 230 V
Leistungskapazität	300 Watt / 500 VA
Eingangsanschlüsse	1 x Strom IEC 60320 C14
Ausgabeanschlusstellen	1 x power IEC 60320 C13 (Überspannung) 3 x power IEC 60320 C13 (USV und Überspannung)
Batterie	Bleisäure
Batterie-Formfaktor	Intern
Anz. Batterien	1
Betriebszeit (bis zu)	4 Min. bei voller Last
Netzwerk	USB
Farbe	Beige
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	9.1 cm x 28.4 cm x 16.5 cm

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	USV - extern
Batteriegehäusotyp	Intern
Farbe	Beige
Stromversorgungsgerät	

UPS-Technologie	Offline
Eingangsspannung	Wechselstrom 230 V
Eingangsspannungsbereich	Wechselstrom 180-266 V
Eingangsspannungsbereich (einstellbar)	Wechselstrom 160-300 V
Vorhandene Spannung	47 - 63 Hz
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Eingangsanschlüsse	1 x Strom IEC 60320 C14
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen	1 x power IEC 60320 C13 (Überspannung) 3 x power IEC 60320 C13 (USV und Überspannung)
Ausgangsspannung	Wechselstrom 230 V 47 - 63 Hz
Leistungskapazität	300 Watt / 500 VA
Überspannungsschutz für Datenleitungen	Netzwerk/Telefonleitung - RJ-45
Energie-Nennleistung	310 Joules
Schutzschaltung	Trennschalter
Effizienz	98.2%
	Batterie
Menge	1
Technologie	Bleisäure
Laufzeit (bis zu)	4 min bei Volllast 14 min bei halbe Beladung 52 min bei 50 Watt 24 min bei 100 Watt 9 min bei 200 Watts
Ladezeit	8 Stunden
	Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle	USB
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x Verwaltung (USB)
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	Stromkabel 1.83 m
Besonderheiten	Hörbarer Alarm, LED-Anzeiger, Störschutzfilter, automatischer Selbsttest
Kennzeichnung	C-Tick, GOST, VDE, EN 50091-2, RoHS, EN 50091-1
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 2 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 95%

Geräuschentwicklung	40 dBA
Abmessungen und Gewicht	
Breite	9.1 cm
Tiefe	28.4 cm
Höhe	16.5 cm
Gewicht	6.32 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	24.1 cm
Transporttiefe	36.8 cm
Transporthöhe	17.8 cm
Transportgewicht	7.05 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.