

Optoma UHD35x - DLP-Projektor - 3D - 3600 lm

3840 x 2160 - 16:9 - 4K

Gruppe	Projektoren
Hersteller	Optoma
Hersteller Art. Nr.	E9PV7GL06EZ1
EAN/UPC	5055387666184



Beschreibung

Optoma UHD35x - DLP-Projektor - 3D - 3600 lm - 3840 x 2160 - 16:9 - 4K

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Optoma UHD35x - DLP-Projektor - 3D
Gerätetyp	DLP-Projektor - 4K
3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Helligkeit	3600 lm
Kontrastverhältnis	1000000:1
Auflösung	3840 x 2160
Natives Seitenverhältnis	16:9
Lampentyp	240 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 4000 Stunde(n) - Hell-Modus Bis zu 10000 Stunde(n) - Eco-Modus Bis zu 15000 Stunde(n) - Dynamikmodus
Video-Modi	480i, 480p, 576i, 576p, 720/50p, 720/60p, 1080/50i, 1080/60i, 1080/50p, 1080/60p, 2160/50p, 2160/60p, 1080/24p
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	31.5 cm x 27 cm x 11.8 cm
Gewicht	3.98 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	DLP-Projektor - 4K
3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
	Projektor
Helligkeit	3600 lm

Kontrastverhältnis	1000000:1
Sichtbare Bildfläche	84 cm - 762 cm
Projektionsdistanz	1.21 m - 9.9 m
Projektionsdistanz-Verhältnis	1.5 - 1.66:1
Gleichmäßigkeit	80 %
Auflösung	4K - 3840 x 2160
Natives Seitenverhältnis	16:9
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	240 Hz x 135 kHz
Lampentyp	240 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 4000 Stunde(n) - Hell-Modus Bis zu 10000 Stunde(n) - Eco-Modus Bis zu 15000 Stunde(n) - Dynamikmodus
Steuerungen und Einstellungen	Keystone-Korrektur
OSD-Sprachen	Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch
Besonderheiten	Unterstützung für Bildschirmformat 4:3, 4,2 ms Eingangsverzögerung, High Dynamic Range (HDR), Hybrid Log-Gamma (HLG), Amazing Color, Colour Management System (CMS), ISF modes, Spielemodus, 4 Corner Correction, Korrektur der Wandfarbe, HDR10-kompatibel
	Objektiv
Zoomtyp	Manuell
Zoomfaktor	1.1x
Keystone-Korrekturrichtung	Vertikal, horizontal
Vertikale Keystone-Korrektur	-40 / +40
Horizontale Keystone-Korrektur	-40 / +40
	Videoeingang
Videoschnittstellen	HDMI
Video-Modi	480i, 480p, 576i, 576p, 720/50p, 720/60p, 1080/50i, 1080/60i, 1080/50p, 1080/60p, 2160/50p, 2160/60p, 1080/24p
	Lautsprecher
Typ	Integriert
Soundmodus	Mono
Ausgangsleistung/Kanal	10 Watt
Lautsprecher	1 x Misch-Kanal
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	2 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A 1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm 1 x SPDIF-Ausgang 1 x USB (nur Stromversorgung) - 4-polig USB Typ A 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig (Verwaltung) 1 x programmierbarer 12-V-Trigger

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang	Fernbedienung mit Tastenbeleuchtung, 2 AAA-Batterien
Sicherheitsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Kennwortschutz, Sicherheitsleiste

Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
-----------------------------------	-----------------

Kennzeichnung	HDCP 2.2
---------------	----------

Stromversorgung

Spannungsquelle	AC
-----------------	----

Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
----------------------------	-----------------------------------

Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
---------------------------------	----------

Maße und Gewicht

Breite	31.5 cm
--------	---------

Tiefe	27 cm
-------	-------

Höhe	11.8 cm
------	---------

Gewicht	3.98 kg
---------	---------

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportgewicht	4.68 kg
------------------	---------

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	5 °C
------------------------	------

Max. Betriebstemperatur	40 °C
-------------------------	-------

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	85%
---------------------------------------	-----

Geräuschentwicklung	26 dB
---------------------	-------

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.