

NEC Display MultiSync WD551 - 138.78 cm (55") Diagonalklasse LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Digital Signage - mit Touchscreen, 3.840 Pixel Kamera und Mikrofon - 4K UHD (2160p)

3840 x 2160 - Direct LED

Gruppe	Digital Signage
Hersteller	NEC Display
Hersteller Art. Nr.	60005140
EAN/UPC	5028695119475



Beschreibung

Das Windows Collaboration Display MultiSync WD551 von Sharp/NEC ist eine intelligente Komplettlösung für moderne Tagungsräume. Für den reibungslosen Ablauf von Besprechungen bietet es ohne Verzögerung Zugang, sowohl für die Anwesenden vor Ort als auch per Fernzugriff.

Da das Display BYOM-Szenarien (Bring Your Own Meeting) unterstützt, können Anwender ihre eigenen Geräte einfach über ein sicheres USB-C-Kabel anschließen und dann sofort Inhalte mit anderen austauschen. Videokonferenzen lassen sich mit den bereits vertrauten Microsoft-Programmen, wie Office 365 und Microsoft Teams starten.

Das rahmenlose, mittels Optical-Bonding-Verfahren hergestellte Touch-Display mit PCAP-Technologie lässt sich einfach reinigen und bietet sowohl bei der Bedienung mit dem Finger als auch mit einem aktiven Stift ein erstklassiges Schreibgefühl. Es unterstützt Windows Ink und ignoriert Berührungen mit der Handfläche.

Über integrierte IoT-Sensoren erfasst das WD551 Telemetriedaten aus der Umgebung, beispielsweise ob sich Personen im Raum befinden, sowie Daten zu Temperatur, Umgebungshelligkeit und Luftqualität und unterstützt so Smart Building Strategien.

Es ist ideal für kleine Tagungsräume, ermöglicht spontane Besprechungen, die Anwender können dank der auf produktive Kreativität optimierten Tools ihr volles Potenzial nutzen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	NEC MultiSync WD551 138.78 cm (55") LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - 4K - für Digital Signage
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung mit Touchscreen, 3.840 Pixel Kamera und Mikrofon
Diagonale Klasse	138.78 cm (55")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Digital Signage
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Framerate & Enhancement-Technologie	60 Hz Refresh Rate
Videoschnittstelle	HDMI, USB-C
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	1 Anschlüsse
Konnektivität	LAN

Technologie	IPS
LCD Hintergrundlicht-Technologie	Direct LED
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
TV-Tuner	Kein Tuner
Lautsprechersystem	2 Lautsprecher, Subwoofer
USB	Ja
Mitgeliefertes Zubehör	Fernbedienung, Halterung, Drahtlosfernbedienung, Batterien, Stiftnachfüllgerät, Klammern
Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	1.266 m x 8.51 cm x 85.67 cm
Gewicht	31.2 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Stromverbrauch (max.)	371 Watt
Diagonale Klasse	138.78 cm (55")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Digital Signage
Kombiniert mit	Touchscreen, 3.840 Pixel Kamera und Mikrofon
TV-Tuner	Kein Tuner
TV-Tuner vorhanden	Nein
Sensoren	Umgebungslichtsensor (ALS), Temperatursensor, Anwesenheitssensor, Luftgütesensor, Feuchtigkeitssensor
Videoschnittstelle	HDMI, USB-C
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	1 Anschlüsse
Modi	Landschaftsmodus, Ecomodus
Breite	1.266 m
Tiefe	8.51 cm
Höhe	85.67 cm
Gewicht	31.2 kg
	Bildschirm
LCD-Technologie	IPS
Pixelabstand	0.315 mm
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Seitenverhältnis des Bildes	16:9

Framerate & Enhancement-Technologie	60 Hz Refresh Rate
LCD Hintergrundlicht-Technologie	Direct LED
Beschichtung	Blendfrei, 7 H Hart, Anti-Fingerprint-Beschichtung
Kontrastverhältnis	1200:1
Helligkeit	400 cd/m²
Blickwinkel	178 Grad
Betrachtungswinkel (vertikal)	178 Grad
Berührungspunkte Anzahl:	10
Reaktionszeit	8 ms
Betriebsstunden/-tage	16 / 7
Funktionen	Edge-to-Edge-Glasdesign, HID-Support, 8-bit Unterstützung, Projected Capacitive Technology (PCAP), gehärtetes Glas (3 mm), Frame Rate Control (FRC)
	Ständer & Halterungen
Standfuß	Optional
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung	400 x 200 mm
VESA-Kompatibilität	Ja
	Video-Funktionen
Digitale Video-Auflösung	1366 x 768, 1024 x 768 (XGA), 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 960, 1280 x 720, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080, 1440 x 900, 3840 x 2160, 4096 x 2160
	Medien-Player
USB-Port	Ja
	Fernbedienung
Typ	Fernbedienung
	Audiosystem
Lautsprechersystem	2 Lautsprecher, Subwoofer
Ausgangsleistung/gesamt	39 Watt
Funktionen	Echo Cancellation, USB Hub, 6 integrierte Array Mikrofone
Lautsprecher	2 x Hauptkanallautsprecher - 12 Watt 1 x subwoofer - 15 Watt
	Netzwerk & Internet-Multimedia
Konnektivität	LAN
LAN-Protokoll	Fast Ethernet
	Verbindungen
Anschlusstyp	HDMI-Eingang LAN RS-232-Eingang 2 x USB 3.0 Downstream USB 3.0 Upstream

	USB-Downstream 2 x USB 3.2 Gen 1
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Halterung, Drahtlosfernbedienung, Batterien, Stiftnachfüllgerät, Klammern
Enthaltene Kabel	USB-C Kabel - 1.8 m
Kennzeichnung	IP5X, DisplayPort 1.4, HDCP
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Ein-/Aus-Schalter	Ja
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre Begrenzte Garantie - Hintergrundbeleuchtung - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.