

Ubiquiti UniFi Protect AI 360 - Netzwerk-Überwachungskamera - PTZ - Innenbereich, Außenbereich - manipulationssicher/wetterfest - Farbe (Tag&Nacht)

5 MP - 1920 x 1920 - Audio - GbE - H.264 - MJPEG - PoE

Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	Ubiquiti
Hersteller Art. Nr.	UVC-AI-360
EAN/UPC	0810010075628



Beschreibung

Die Full Fabric License erweitert die Konnektivität auf eine vollständige Fabric-Skalierung.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Ubiquiti UniFi Protect AI 360 - Netzwerk-Überwachungskamera
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - Pan / Tilt / Zoom - Innenbereich, Außenbereich - manipulationssicher/wetterfest
Audio	Ja: integriertes Mikrofon, eingebauter Lautsprecher
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	14.7 cm x 14.7 cm x 4.9 cm
Gewicht	655 g
Anschluss technik	Kabelgebunden
Kamera	Farbe - Tag&Nacht
Max Auflösung	1920 x 1920
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
Typ des optischen Sensors	CMOS 5 MP
Schnittstellen	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Spannung	DC 48 V, PoE
Leistungsmerkmale	Fisheye-Objektiv, Gehäuse aus Aluminiumlegierung, Gehäuse aus Polycarbonat, hartbeschichtete Kuppel, Infrarot-Sperrfilter, Reset-Taste, Power over Ethernet
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	-20 °C - 40 °C; 10 - 90 % (nicht-kondensierend) relative Luftfeuchtigkeit

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera

Audiounterstützung	Ja: integriertes Mikrofon, eingebauter Lautsprecher
Anschluss technik	Kabelgebunden
Breite	14.7 cm
Tiefe	14.7 cm
Höhe	4.9 cm
Gewicht	655 g
	Kamera
Typ	Farbe - Tag&Nacht - Pan / Tilt / Zoom - Innenbereich, Außenbereich - manipulationssicher/wetterfest
Digital-Video-Format	H.264, MJPEG
Max. Digitalvideoauflösung	1920 x 1920
Infrarot-LEDs	Ja
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung	1920 x 1920
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
Leistungsmerkmale	Fisheye-Objektiv, Gehäuse aus Aluminiumlegierung, Gehäuse aus Polycarbonat, hartbeschichtete Kuppel, Infrarot-Sperrfilter, Reset-Taste, Power over Ethernet
	Bildsensor
Typ	5 MP CMOS
	Schnittstellen
Netzwerkschnittstelle	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
	Erweiterung/Konnektivität
Anschlüsse	LAN/Stromversorgung
	Verschiedenes
Kennzeichnung	IPX4, IK08, FCC, IC
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	PoE
Stromversorgungsgerät	DC 48 V 8.64 Watt
	Software / Systemanforderungen
Details der Systemanforderungen	Quad-Core-Prozessor RAM 2 GB - HD 8 GB
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.