

Panasonic PT-VMZ62 - 3-LCD-Projektor - 6500 ANSI-Lumen - WUXGA (1920 x 1200)

16:10 - 1080p - LAN - weiß

Gruppe	Projektoren
Hersteller	Panasonic
Hersteller Art. Nr.	PT-VMZ62EJ
EAN/UPC	5025232969326



Beschreibung

Der Projektor PT VMZ62 von Panasonic bietet ein vielseitiges Präsentationserlebnis mit Schwerpunkt auf hochwertiger Bildqualität und benutzerfreundlichen Funktionen. Mit einer Helligkeit von 6500 ANSI-Lumen und einer nativen Auflösung von 1920 x 1200 liefert dieser digitale Projektor klare und lebendige Bilder, die für verschiedene Umgebungen geeignet sind und eine effektive Kommunikation während Präsentationen gewährleisten. Das Gerät unterstützt einen breiten Farbraum von 1,073 Milliarden Farben und ist für den Multimedia-Einsatz konzipiert, wodurch es sich ideal für Unternehmens- und Bildungsumgebungen eignet.

Ausgestattet mit fortschrittlichen Funktionen wie 360°-Projektion, DICOM-Simulationsmodus und automatischer Einschaltung gewährleistet der VMZ62 nahtlose Anpassungsfähigkeit und Komfort. Die manuelle Steuerung für Objektivverschiebung und Trapezkorrektur bietet Flexibilität bei der Einrichtung, während mehrere Anschlussmöglichkeiten wie HDMI, VGA und USB unterschiedliche Präsentationsanforderungen erfüllen. Die Lebensdauer der Projektorlampe beträgt bis zu 20.000 Stunden, gepaart mit einem energieeffizienten Stromverbrauch von 280 W, was ihn zu einer nachhaltigen Wahl für den Langzeitgebrauch macht.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Panasonic PT-VMZ62 - 3-LCD-Projektor - LAN - weiß
Gerätetyp	3-LCD-Projektor - 1080p
Farbe	Weiß
Helligkeit	6500 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	5000000:1 (dynamisch)
Auflösung	WUXGA (1920 x 1200)
Natives Seitenverhältnis	16:10
Richtung der Objektivverschiebung	Horizontal, vertikal
Lampentyp	Laserdiode
Lampenlebensdauer	Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 24000 Stunde(n) - Eco-Modus
Videoeingang	LAN
Video-Modi	480i, 525i, 625i, 480/60p, 576/50p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/50i, 1080/24p, 1080/24sF, 1080/25p, 1080/30p, 1080/60p, 1080/50p, 2160/24p, 2160/25p, 2160/30p
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert
Plattform	XiO Cloud, Crestron
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	39.9 cm x 34.8 cm x 11.5 cm
Gewicht	6.9 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	3-LCD-Projektor - 1080p
Netzwerk	Ethernet
Farbe	Weiß
	Projektor
Helligkeit	6500 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	5000000:1 (dynamisch)
Sichtbare Bildfläche	76 cm - 762 cm
Projektionsdistanz-Verhältnis	1.09 - 1.77:1
Gleichmäßigkeit	85 %
Auflösung	WUXGA - WUXGA (1920 x 1200) (unkomprimiert)/ 4096 x 2160 (Größe angepasst)
Natives Seitenverhältnis	16:10
Anzeigeformat	2.304.000 Pixel (1920 x 1200) x 3
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	85 Hz x 95.5 kHz
Lampentyp	Laserdiode
Lampenlebensdauer	Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 24000 Stunde(n) - Eco-Modus
Steuerungen und Einstellungen	Wahlschalter zum Verschieben des Objektivs (horizontal), Wahlschalter zum Verschieben des Objektivs (vertikal), Keystone-Korrektur
Besonderheiten	Plastic cabinet, 360-Grad-Projektion, Urheberrechtsschutzsystem mit hoher Bandbreite HDCP (Digital Content Protection System), Deep Color, PJlink, SOLID SHINE Laser Technology, 24/7-Betrieb, Digital Link, Lebhaft-Modus, Digital Zoom Extender, Digital Image Shift-Technologie, built-in angle sensor, Kurvenkorrektur, 6-Punkt-Korrektur, Crestron Connected, Cloning Function, Autom. EIN, Auto Image Rotation, Eco Management, DICOM-Simulationsmodus
	Objektiv
Fokustyp	Manuell
Blendenöffnung	F/1.58-1.91
Zoomtyp	Manuell
Zoomfaktor	1.6x
Keystone-Korrekturrichtung	Horizontal, vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-25 / +25
Horizontale Keystone-Korrektur	-35 / +35
Typ Objektivverschiebung	Manuell
Richtung der Objektivverschiebung	Horizontal, vertikal

Vertikale Objektivverschiebung	44%
Horizontale Objektivverschiebung	20% / 20%
	Videoeingang
Videoschnittstellen	HDMI, VGA
Video-Modi	480i, 525i, 625i, 480/60p, 576/50p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/50i, 1080/24p, 1080/24sF, 1080/25p, 1080/30p, 1080/60p, 1080/50p, 2160/24p, 2160/25p, 2160/30p
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle	Verdrahtetes LAN
	Lautsprecher
Typ	Integriert
Soundmodus	Mono
Ausgangsleistung/Kanal	10 Watt
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A 1 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) 1 x Audio Line-In - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x RS-232C-Eingang (seriell) - D-Sub (DB-9), 9-polig 1 x USB - 4-polig USB Typ A 1 x Netzwerk - RJ-45 1 x DIGITAL LINK - RJ-45
	Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel	Ja
Plattform	XiO Cloud, Crestron
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Drahtlosfernbedienung, Batterie für Fernbedienung
Sicherheitsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Schlostyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Kennzeichnung	IPv4, IPv6, CEC
	Stromversorgung
Spannungsquelle	AC
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus	15 Watt
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	Multi Projector Monitoring & Control Software, Presenter Light for Windows, Wireless Projector App, Projector Network Setup
	Maße und Gewicht
Breite	39.9 cm
Tiefe	34.8 cm

Höhe	11.5 cm
Gewicht	6.9 kg
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)
Geräuschentwicklung	35 dB
Schallemission (Sparmodus)	35 dB

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.