

StarTech.com 2 Port VGA USB KVM Switch Kabel

VGA KVM Umschalter USB Powered mit Fernumschaltung - KVM-Switch - 2 x KVM port(s) - 1 lokaler Benutzer - Desktop

Gruppe	Umschalter
Hersteller	StarTech.com
Hersteller Art. Nr.	SV211USB
EAN/UPC	0065030858625



Beschreibung

2 Port VGA USB KVM Switch Kabel - VGA KVM Umschalter USB Powered mit Fernumschaltung (SV211USB).

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	StarTech.com 2 Port VGA USB KVM Switch Kabel - VGA KVM Umschalter USB Powered mit Fernumschaltung - KVM-Switch - 2 Anschlüsse
Gerätetyp	KVM-Switch - 2 Anschlüsse
Untertyp	KVM
Ports	2 x KVM port(s)
Anz. KVM-Benutzer	1 lokaler Benutzer
Leistungsmerkmale	Stromversorgung über USB
Produktzertifizierungen	USB 1.1, USB 2.0
Gewicht	385 g
Farbe	Schwarz
Systemanforderungen	Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Apple MacOS 9.x, Apple MacOS X 10.x

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	KVM-Switch - 2 Anschlüsse
Gehäusetyp	Desktop
Untertyp	KVM
Ports	2 x KVM port(s)
Anz. lokale KVM-Benutzer	1 lokaler Benutzer
Tastatur-/Mausschnittstelle	USB
Max Auflösung	2048 x 1536
Leistungsmerkmale	Stromversorgung über USB

Produktzertifizierungen	USB 1.1, USB 2.0
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	2 x VGA HD-15 2 x USB Type A 1 x VGA HD-15 1 x Tastatur (USB) Type A 1 x Maus (USB) Type A
Verschiedenes	
Farbe	Schwarz
Enthaltene Kabel	1 x Tastatur- / Maus- / Video-Kabel - 1.5 m 1 x Fernsteuerungskabel - 1.5 m
Produktzertifizierungen	FCC, RoHS
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Apple MacOS 9.x, Apple MacOS X 10.x
Maße und Gewicht	
Gewicht	385 g
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 90 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-20 °C
Max. Lagertemperatur	60 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.