


## VKP80III

### Der meistverkaufte Automatendrucker mit der exklusiven grünen Papieröffnung

VKP80III ist ein Automatendrucker für Belege und Tickets, ein Topseller und Referenzpunkt in mehr als 70 Ländern weltweit. Das kompakte, flexible und robuste Gerät verfügt über zahlreiche Funktionen, wie einen Hochleistungsprozessor und einen langlebigen Druckkopf. Mit seiner regulierbaren Papierrollenhalterung und dem beidseitigen Papiereinzug eignet es sich für jeden beliebigen Automatentyp. Der VKP80III verfügt über ein patentiertes Anti-Papierstausystem mit Druckerreinigungsfunktion und Papierstaubehebung, eine beleuchtete Papierausgabeöffnung sowie einen Papier-Presenter mit Ausgabe- und Wiedereinzugsfunktion.



## ZUBEHÖR



### SHUTTER FÜR OUTDOOR-NUTZUNG:

- Verhindert ein ungewolltes Einführen von Gegenständen in die Druckeröffnung.
  - Ermöglicht eine Reduzierung der technischen Assistenzkosten vor Ort, indem die Lebensdauer der internen Bauteile erheblich verlängert wird.
  - Keine Firmware-Aktualisierung erforderlich.
  - Einfache Installation, auch vor Ort (Nachrüstung)
  - Mindestpapiergewicht 55 g/m<sup>2</sup> bei 85% Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
  - Betriebstemperatur von -20 bis +70 °C
- 
- Jumbo-Rollenhalter-Kit (Durchmesser bis zu 250 mm) mit Sensor und Vorspanner am Papierende
-

## TECHNISCHES DATENBLATT

|                                |                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Druckmethode</b>            | Thermodrucker mit festem Kopf                                                                                                                                          |
| Dot-Nummer                     | 8 dots/mm                                                                                                                                                              |
| Auflösung                      | 203 dpi / mit optimierter Druckqualität                                                                                                                                |
| Druckgeschwindigkeit (mm/Sek.) | Hochgeschwindigkeit >250 mm/s                                                                                                                                          |
| Zeichensatz                    | PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858                                                                                                                               |
| Druckformat                    | Normal, Höhe und Breite von 1x bis 8x, reverse, unterstrichen, kursiv, fettgedruckt                                                                                    |
| Druckrichtung                  | Gerade, 90°, 180°, 270°                                                                                                                                                |
| Papierbreite                   | von 50 bis 82.5 mm                                                                                                                                                     |
| Papiergewicht                  | von 55 bis 110 g/m2                                                                                                                                                    |
| Abmessungen der Rolle          | max. 150mm (Bis zu 250 mm mit optionalem Rollenhalter)                                                                                                                 |
| Emulierung                     | CUSTOM/POS                                                                                                                                                             |
| Schnittstellen                 | RS232 + USB<br>ETH + USB                                                                                                                                               |
| Datenpuffer                    | 16 KB Text / 1MB Graphik                                                                                                                                               |
| Flash-Speicher                 | 5 MB (davon 1MB verfügbar für den Nutzer)                                                                                                                              |
| Treiber                        | Windows® (32/64 Bit) – nur auf Anfrage WHQL und Silent-Installation;<br>Linux (32/64-Bit);<br>Virtual COM (Linux oder Windows 32/64 Bit);<br>OPOS;<br>Android™;<br>iOS |
| Software Tool                  | PrinterSet, CustomPowerTool, Status Monitor, Custom Windows API                                                                                                        |
| Versorgung                     | 24 Vdc±10%                                                                                                                                                             |
| Medium aufnahme                | 1A (12,5% dots an)                                                                                                                                                     |
| MTBF                           | 450.000 Stunden (Platine)                                                                                                                                              |
| Kopfschraube                   | 200Km / 100 Ml Impulse                                                                                                                                                 |
| MCBF                           | 1.000.000 Schnitte                                                                                                                                                     |
| Betriebstemperatur             | -20°C + 70°C                                                                                                                                                           |
| Abmessungen                    | 143,5(L) x 76,4(H) x 116(W) mm                                                                                                                                         |
| Gewicht                        | 0.8 Kg                                                                                                                                                                 |

## MODELLE



**915DX010100J00**  
PRINTER VKP80III ETH USB SIDE  
CONNECTORS



**915DX011700300**  
PRINTER VKP80III USB RS232  
REAR CONNECTORS



**915DX011900300**  
PRINTER VKP80III USB RS232 SIDE  
CONNECTORS

---

Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - UST-.ID: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - EINDEUTIGER CODE: 8RQN7AZ

Die technischen Daten auf dieser Website sind unverbindlich und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.  
Letzte Aktualisierung: 07 Juli 2025